

Marine Rubbing

Descripción del producto

Naturaleza

Es un líquido abrasivo de vanguardia.

Características y ventajas

No contiene compuestos abrasivos, proporcionando una limpieza química. Especialmente diseñado para eliminar arañazos, óxido superficial, suciedad y manchas.

Uso recomendado

Para ser usado para el pulido y abrillantado del gelcoat y pinturas de dos componentes.

Ficha del producto

Colores	beige claro		
Valor pH	8,5		
Punto de inflamación	65 °C		
COV-USA	200	g/l	EPA Method 24
Contents	Contiene : tensoactivos no iónicos: < 5 %		

Envasado (más usual)

	Volumen (litros)	Tamaño de envases (litros)
Marine Rubbing	0.5	0.5

El volumen indicado es para colores producidos en fábrica. Pueden encontrarse variaciones de tamaño y volumen de envasado en otros países debido a regulaciones locales.

Datos de aplicación

El producto puede aplicarse mediante

Algodón, Trapo, Esponja, Almohadilla de 3M: Recomendado.

Proporción de mezcla del producto (en volumen)

Un componente

Limpieza de los utensilios de pintado

Agua

Instrucciones de uso

Preparación de superficie

Las superficies con grasas, aceite u otros contaminantes deben lavarse con el detergente recomendado de la gama Jotun Yachting.

Pre-tratamiento

Agitar el envase antes de su uso. Aplicar el producto con un trapo limpio, suave y húmedo. La aplicación con máquina se recomienda a una velocidad de rotación de 1000-1500 rpm. Pulir hasta conseguir el efecto deseado. Para el pulido manual, frotar a mano con movimientos circulares, en áreas pequeñas cada vez. Pulir hasta conseguir el efecto deseado. Completar con un paño de microfibras o papel de pulir.

Capa de acabado

Acabar con una cera de Jotun Yachting.

Observaciones

No aplicar el producto en superficies calientes o expuestas al sol. Evitar el contacto con detalles de plástico.

Almacenaje

El producto debe almacenarse de acuerdo con la legislación local. El envase debe mantenerse en una zona seca, fría y bien ventilada, y separada de toda fuente de calor e ignición. Los envases deben conservarse perfectamente cerrados. Manipularlos con cuidado.

Tiempo de vida de almacenaje a 23 °C

Marine Rubbing 24 meses

En algunos mercados el tiempo de vida de almacenaje puede ser inferior debido a la legislación local. El dato indicado es el tiempo de vida de almacenaje mínimo, tras el cual la calidad de la pintura estará sujeta a re-inspección.

Salud y Seguridad

Observar las indicaciones ambientales y de seguridad contenidas en la etiqueta.

Existe disponible una Ficha de Datos de Seguridad para este producto.

En la Ficha de Datos de Seguridad se indica la información detallada relativa a los riesgos para la salud y la seguridad y las medidas de protección para el uso de este producto.

Medidas de primeros auxilios, consultar la sección 4.

Manipulación y almacenaje, consultar la sección 7.

Transporte, consultar la sección 14.

Información reglamentaria, consultar la sección 15.

Nota de descargo

La información contenida en este documento se ofrece en base a nuestro conocimiento y en ensayos de laboratorio así como en nuestra experiencia práctica. Los productos de Jotun se consideran como mercancías semielaboradas y como tal, los productos se utilizan a menudo bajo condiciones ajenas a Jotun. Jotun solo puede garantizar la calidad del producto en sí. Es posible que se deban realizar ajustes menores en caso de necesidad de cumplir con exigencias legales locales. Jotun reserva el derecho de modificar los datos sin previo aviso.

Los usuarios deben consultar siempre Jotun para una orientación específica sobre la idoneidad de este producto para sus necesidades y prácticas específicas de aplicación general.

Si hay discrepancias de texto entre distintas ediciones idiomáticas, prevalecerá la versión en lengua inglesa (UK).