

Marine Rubbing

Description du produit

Type

Rubbing liquid haut de gamme.

Caractéristiques et bénéfices

Il ne contient pas de composants abrasifs, donner à la surface un nettoyage chimique. Spécialement développé pour éliminer les rayures, les surfaces oxydées, la poussière et les taches.

Domaine d'utilisation

S'utilise pour frotter et polisher les gelcoat et les peintures bicomposant.

Emballage (type)

	Volume (litres)	Conditionnements (litres)
Marine Rubbing	0.5	0.5

Ces volumes sont pour des couleurs fabriquées en usine. Veuillez noter que les conditionnements peuvent varier selon la réglementation locale en vigueur.

Données produit

Teintes	beige clair
pH	8,5
Point d'éclair	Vase clos: >68°C (>154,4°F)
Point d'éclair	65 °C
Contenance	Contient : agents de surface non ioniques: < 5 %
COV	200 g/l US EPA method 24

Méthode d'application

Le produit peut être appliqué par

Cotton, Chiffon, Eponge, éponge 3M: Recommandé.

Proportion de mélange (en volume)

Monocomposant

Nettoyage des outils de peinture

Eau

Recommandations

Préparation de la surface

Les surfaces présentant des graisses, des huiles ou toute autre contamination doivent être lavées avec un détergent Jotun Yachting recommandé.

Pré-traitement

Agiter avant emploi. Appliquer le produit avec un chiffon doux, propre et humide. L'application à la machine est recommandée à une vitesse d'environ 1000-1500 tours / minute. Polir jusqu'à l'effet désiré. Pour le polissage manuel, frotter à la main par mouvements circulaires, seulement par petites surfaces. Polir jusqu'à l'effet désiré. Compléter avec un chiffon microfibre propre ou un papier à polir.

Finition

Finir avec une cire Jotun Yachting.

Remarques

Ne pas appliquer le produit sur surface chaude ou sous le soleil. Eviter le contact avec les palstiques.

Stockage

Le produit doit être stocké suivant la réglementation nationale en vigueur. Les emballages doivent être stockés dans un endroit sec, bien ventilé et à l'écart de toute source de chaleur et de flamme. Les emballages doivent être tenus hermétiquement fermés. Manipuler avec précaution.

Durée de stockage à 23 °C

Marine Rubbing 24 mois

Pour certains marchés, la durée de vie des produits peut être dictée par la législation locale. La durée mentionnée est le minimum, passée cette date la qualité de la peinture doit être ré-inspectée.

Santé et sécurité

Veuillez respecter les indications écologiques et préventives affichées sur le récipient.

Une fiche de sûreté de matériel pour le produit a été publiée.

Informations détaillées concernant les risques de santé et sûreté et précautions pour l'utilisation de ce produit sont spécifiées dans la fiche de sûreté du produit.

Mesures de secourismes, se référer à la section 4.

Manipulation en stockage, se référer à la section 7.

Information de transportation, se référer à la section 14.

Information régulatrice, se référer à la section 15.

Responsabilité

Les informations contenues dans ce document sont fournies de bonne foi et sont basées sur des tests en laboratoire et sur notre expérience pratique. Les produits Jotun sont considérés comme de produits semi-finis et en tant que tels ces produits sont souvent utilisés hors du contrôle de Jotun. La garantie de Jotun est strictement limitée à la qualité du produit. Des modifications mineures peuvent être apportées aux produits de façon à répondre à la réglementation locale. JOTUN se réserve le droit d'apporter des changements aux présentes données sans préavis.

Les utilisateurs doivent toujours consulter Jotun pour toute recommandation spécifique sur les caractéristiques générales de ce produit, leurs besoins et les pratiques spécifiques d'application.

Dans le cas de divergences entre les différents langages de ce document, la version Anglaise (United Kingdom) prévaut.