

Marine Rubbing

Descrizione del prodotto

Tipo

Stato dell'arte del frizionamento liquido.

Caratteristiche e benefici.

Non contiene componenti abrasivi, pulisce chimicamente. Formulato per la rimozione di graffiature, superfici ossidate, polvere e macchie.

Uso raccomandato.

Da utilizzare per la lucidatura del gelcoat e di pitture bicomponenti.

Proprietà del prodotto

Colori	beige chiaro		
valore pH	8,5		
Punto di infiammabilità	65 °C		
VOC-USA	200	g/l	EPA Method 24
Peso al riempimento	Contiene : tensioattivi non ionici: < 5 %		

Confezioni (Tipico)

	Volume (litri)	Capacità del contenitore (litri)
Marine Rubbing	0.5	0.5

Il volume indicato è quello alla produzione. Nota: locali variazioni nella confezione e/0 nel riempimento possono variare localmente a causa di diverse legislazioni.

Dati applicativi

Il prodotto può essere applicato con

Cotone, Straccio, Spugna, Tampone 3M: Raccomandato.

Miscelazione in volume

Monocomponente

Pulizia delle attrezzature

Acqua

Istruzioni per l'uso

Preparazione della superficie

Lavare con il detergente Jotun Yachting detregent raccomandato tutte le superfici con olio, grasso ed altri contaminanti.

Preparazione

Agitare il contenitore prima dell'utilizzo. Applicare con straccio morbido, pulito ed umido. Si raccomanda una velocità di rotazione di circa 1000-1500 giri/minuto. Lucidare per ottenere l'effetto desiderato. Per la lucidatura manuale, frizionare a mano con movimenti circolari su piccole superfici alla volta. Lucidare per ottenere l'effetto desiderato. Completare con panno a microfibre o carta lucidante.

Finitura

Finire con Jotun Yachting wax.

Osservazioni.

Non applicare il prodotto su superfici calde o esposte ai raggi solari. Evitare il contatto con la plastica.

Immagazzinamento

Il prodotto deve essere conservato in accordo con le regolamentazioni nazionali. Mantenere il contenitore chiuso e lontano da fonti di calore e ignizione. I contenitori dovranno essere tenuti accuratamente chiusi. Maneggiare con cura.

Tempo di conservazaione a 23 °C

Marine Rubbing 24 mesi

In alcuni mercati il tempo di scadenza può essere più bereve a causa delle leggi locali. Quanto sopra risulta essere il periodo minimo, trascorso tale periodo è necessario verificare la qualità del prodotto.

Salute e sicurezza

Si invita ad osservare le precauzioni scritte sul contenitore.

La scheda di sicurezza di questo prodotto è stata emanata.

Informazioni dettagliate relative alla salute e sicurezza, per l'utilizzo di questo prodotto, sono specificate nella scheda di sicurezza.

Misure di primo pronto soccorso, vedere sezione 4.

Maneggio ed immagazzinamento, veder sezione 7.

Informazioni sul trasporto, vedere sezione, 14.

Informazioni sulle normative, vedere sezione 15.

Dichiarazioni

Le informazioni in questo documento sono basate sulle nostre migliori conoscenze, basate su test di laboratorio, ed esperienza pratica. I prodotti Jotun sono considerati semilavorati e pretanto vengono utilizzati senza il nostro controllo. La Jotun può garantire solamente la qualità del prodotto. Alcune piccole modifiche possono essere apportate al fine di ottemperare alle legislazioni locali. Jotun si riserva di cambiare la presente scheda senza alcun previso.

Gli utilizzatori dovrebbero consultare la sede Jotun per verificare idoneità e proprietà relative all'applicazione ed al servizio richiesto.

La versione inglese farà fede nel caso di incongruenze nelle traduzioni in altre lingue.

