

LADY Våtrum 20

Produktbeskrivning

Typ

Vattenbeständig akrylfärg som innehåller filmkonserverande medel som minskar risken för bevaxning av svartmögel på träytan.

Egenskaper och fördelar

Vattenavvisande akrylfärg till väggar i våtrum och våtzoner. Innehåller filmkonserverande medel som skyddar mot bevaxning av mögel. Den är lätt att hålla ren. Garanterad täckförmåga på två strykningar. LADY Våtrum 20 ingår i Jotuns våtrumssystem som är godkänt av Måleribranschens våtrumskontroll.

Användningsområde

Våtrum och våtzoner i badrum och tvättstuga.

Underlag

Godkända underlag är betong, puts och gipsskivor. Spånskivor är inte ett godkänt underlag för LADY Våtrumssystem. Läs broshyren Lady Våtrum innan montering.

Produktdata

Emballagestorlek	1 L (BAS 0,9 L), 3 L (BAS 2,7 L) och 5 L (BAS 4,5 L)
Emballagestorlek	
Tillgängliga baser	Vit, A, B och C.
Brytning	Baser skall brytas över Jotun Multicolor. Upp till 10 % med Jotun Multicolor brytpastor. Om vit-bas skall användas som vit ska den INTE brytas över Jotun Multicolor. Övriga kulörer skall blandas över Jotun Multicolor.
Kulör	Vit bas är fullpigmenterad och kan användas som vit.
Glans	20 halvblank
Generisk typ	Akrylbaserad dispersionsfärg.
Volymtorrhalt	38 ± 2 volym%
Litervikt	1,3 ca.
Flampunkt	Sluten degel: Ej tillämbart.
VOC för bruksfärdig blandning	EU gränsvärde för produkten (kat. A/a): 30 g/l. Produkten innehåller max 5 g/l VOC.

Appliceringstekniska data

Anmärkning

Innehåll i emballage med olika produktionsnummer skall blandas samman innan användning. Rör om noga.

Appliceringsverktyg / -metoder

Roller, pensel eller högtrycksspruta. Påföres enklast med roller. För utsparning används pensel.

Riktlinjer vid högtryckssprutning

Munstyckets diameter	0,53 mm (0.021")
Sprutvinkel	65°-80°

Färgtryck Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm²)

Rengöring av verktyg

Vatten och JOTUN Penseltvätt.

Sträckförmåga och skiktjocklek

	Förbrukning per strykning (m ² /liter)	Rekommenderad skiktjocklek per skikt (µm)	
		Våt (beräknad)	Torr (beräknad)
Rekommenderad:	8 - 10	100 - 125	38 - 48

Förhållanden under applicering

Luftens och underlagets temperatur skall vara över +10 °C vid applicering.

Torktider

Systemet skall torka i minst 10 dagar innan vattenbelastning. Torktiden avviker vid ändrad temperatur, luftfuktighet, ventilation och filmtjocklek.

Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar

Luftfuktighet (RH) 50 %

Luftens temperatur 23 °C

Underlagets temperatur 23 °C

Torr för beröring	1 t
Övermålningsbar efter	4 t
Brukstorr	Min. 10 dagar
Genomhärdad	4 veckor

Bruksanvisning

Förarbete

Underlaget skall vara rent, fast och torrt. Större sprickor och skador i underlaget skall repareras på förhand. Tidigare målat LADY Våtrumssystem: Rengör, matta ned och avlägsna slipdammet.

Förbehandling

Bart järn och spikhuvuden grundas med QUICK Bengalack Rostskyddsfärg. Sugande, kritande och smetande underlag: Borstas och förlimmas med JOTUN Grundning och lim för våtrum spädd 2:1 med vatten. Låt torka minst 4 timmar.

Grundning

JOTUN Våtrumstapet monteras med JOTUN Grundning och lim för våtrum och grundas omedelbart med JOTUN Grundning och lim för våtrum oförtunnad vått-i-vått. Låt torka minst 12 timmar innan mellan- och slutstrykning påföres.

Slutstrykning

2 x LADY Våtrum 20. Låt det gå minst 4 timmar mellan varje strykning.

Rengöring av spill

JOTUN Special wipes rekommenderas för att rengöra vid spill. JOTUN Special wipes är en praktisk tvätt- och rengöringsservett för rengöring innan och under målning.

Underhåll

Målade ytor får tvättas först efter 4 veckor (härdningstid för produkten). Om tvättning är nödvändigt skall pH-värdet inte överstiga pH 9. JOTUN Special målartvätt rekommenderas. Vid daglig rengöring skall temperaturen på tvättvattnet vara < +40 °C .

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

Lagring

Fraktas och förvaras frostfritt och stående.

Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Miljömärkning

Godkännanden



Produktgaranti

Garanterad täckförmåga på två strykningar.

Närmare om LADY Täckgaranti - **"täckning på två strykningar"**.

Garantivillkor: Bruksanvisningen skall följas.

Garantins innehåll: Med garanti "täcker på två strykningar" menas att den underliggande kulören är täckt på två strykningar. Ev. garanti ger rätt till ny färg som skall täcka den underliggande kulören; ej ersättning för utfört målningsarbete. Garantin omfattar inte skador på färgfilmen som beror på dolda fel i underlaget eller vid appliceringen. Konsumentens rättigheter i enlighet med aktuell lagstiftning kommer i tillägg och begränsas inte av garantin.

Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Diverse

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laborietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska (Eng) versionen som är giltig.