

## LADY Design

### Produktbeskrivelse

#### Egenskaber og fordele

Giver en transparent gylden effekt,, hvor man ved at bruge forskellige påføringsteknikker får et unikt og smukt udseende.

#### Anvendelsesområde

Til dekoration af malede vægflader, træ og interiør. Kan også anvendes over/under LADY Pure Nature Interiørbeis.

### Produktdata

<b>Emballagestørrelser</b>	Iht. den til enhver tid gældende prisliste.
<b>Fås i følgende baser</b>	Gylden.
<b>Kulører</b>	Guld base kan bruges utonet. Kobber og mere dækkende guld skal tones i Jotun Multicolor.
<b>Glansgrad</b>	10 silkemat
<b>Generisk type</b>	Vandfortyndbar olielasur, der er baseret på moderne hybridteknologi.
<b>Tørstof</b>	13 ± 2 volumen%
<b>Litervægt</b>	1,08
<b>Flammepunkt</b>	62 °C
<b>VOC for Klar-Til-Brug Blanding</b>	EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/I): 200 g/l. Dette produkt indeholder max 186 g/l VOC.

### Påføringsinformation

#### Bemærk

Indhold i emballager med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug. Omrøres godt.

#### Påføringsmetoder

LADY Design påføres med rulle eller pensel i et strøg. Se jotun.dk for inspiration og kreative teknikker.

#### Rengøring af maleværktøj

Vand og JOTUN Penselrens.

#### Forbrug pr. strøg

- 15 m<sup>2</sup>/l

## Anbefalet filmtykkelse per strøg

### Våd (beregnet)

Anbefalet 67 Mym

### Tør (beregnet)

Anbefalet 9 Mym

## Forhold under påføring

Underlaget og luftens temperatur skal minimum være +10°C.

## Tørretider

### Relativ Fugtighed (RF) 50%

Lufttemperatur 23°C

Overfladetemperatur 23°C

Berøringstør 1 time(r)

Overmalbar efter 4 time(r)

Gennemhærdet 4 uger

## Brugsanvisning

### Forarbejde

Underlaget skal være rent, fast og tørt.

### Topstrøg

LADY Design kan påføres nyt træværk alene, under LADY Pure Nature Interiørbeis eller som topstrøg på LADY Pure Nature Interiørbeis. **På malede underlag:** Vi anbefaler LADY Pure Color som underlag på glatte vægge og LADY Supreme Finish Mat på træværk og deltaljer.

### Rengøring af spild

JOTUN Special Wipes anbefales for at rengøre spild. JOTUN Special Wipes er en praktisk vådserviet, som anvendes før og under malearbejdet.

### Vedligeholdelse

Nymalede underlag skal ikke rengøres de første 4 uger (produktets hærdetid). Ved nødvendig rengøring må pH-verdien ikke overstige pH 9. "JOTUN Specialvask Før Maling" anbefales. Ved daglig rengøring skal temperaturen i vaskevandet være < +40°C.

### Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

### Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



---

## Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.  
Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.  
Førstehjælp, se pkt. 4.  
Håndtering og opbevaring, se punkt 7.  
Transportinformation, se punkt 14.  
Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: 2480344

**00-1** 1993

---

---

## Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påførselspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske version, der er gældende.