

## LADY Design

### Produktbeskrivning

#### Egenskaper och fördelar

Ger en transparent skimmereffekt och genom att använda olika påföringstekniker, kan man skapa ett unikt och vackert utseende.

#### Användningsområde

För dekorerung av tidigare målade väggytor, panel och detaljer. Kan också användas över/under LADY Pure Nature Interiørbeis.

### Produktdata

<b>Emballagestorlek</b>	0,75 L (BAS 0,68 L)
<b>Tillgängliga baser</b>	Guld.
<b>Kulör</b>	Guldlasyr kan användas obruten. Koppar och mer täckande guld skall blandas över Jotun Multicolor.
<b>Glans</b>	10 silkematt
<b>Generisk typ</b>	Vattenburen oljelasyr baserad på modern hybridteknologi.
<b>Torrhalt</b>	13 ± 2 volym%
<b>Litervikt</b>	1,08
<b>Flampunkt</b>	62 °C
<b>VOC för bruksfärdig blandning</b>	EU gränsvärde för denna produkt (kat. A/l): 200 g/l. Denna produkt innehåller max 186 g/l VOC.

### Appliceringstekniska data

#### Anmärkning

Innehåll i emballage med olika produktionsnummer skall blandas samman innan användning. Rör om noga.

#### Appliceringsmetoder

LADY Design påföres med rulle eller pensel. Se broschyr eller [jotun.se/lady](http://jotun.se/lady) för inspiration och förslag på kreativa tekniker.

#### Rengöring av verktyg

Vatten och JOTUN Penseltvätt.

#### Förbrukning per strykning

- 15 m<sup>2</sup>/l

## Rekommenderad skiktjocklek per skikt

### Våt (beräknad)

Rekommenderad 67 µm

### Torr (beräknad)

Rekommenderad 9 µm

## Förhållanden under applicering

Underlaget och luftens temperatur skall vara minst +10 °C.

## Torktider

### Luftfuktighet (RH) 50 %

Luftens temperatur 23 °C

Underlagets temperatur 23 °C

Torr för beröring 1 t.

Övermålningsbar efter 4 t.

Genomhärdad 4 veckor

## Bruksanvisning

### Förarbete

Underlaget skall vara rent, fast och torrt.

### Slutstrykning

LADY Design kan påföras som enda produkt på nytt trä, under LADY Pure Nature Interiörlasur eller som slutstrykning ovanpå LADY Pure Nature Interiörlasur. **På målade underlag:** Vi rekommenderar LADY Pure Color som underlag på släta väggar och LADY Supreme Finish matt på träpanel och snickerier.

### Rengöring av spill

JOTUN Special wipes rekommenderas för att rengöra spill. JOTUN Special wipes är en praktisk tvätt- och rengöringsservett för rengöring innan och under målning.

### Underhåll

Målade ytor får tvättas först efter 4 veckor (härdningstid för produkten). Om tvättning är nödvändigt skall pH-värdet inte överstiga pH 9. "JOTUN Special målartvätt" rekommenderas. Vid daglig rengöring skall temperaturen på tvättvattnet vara < +40 °C .

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

### Lagring

Fraktas och förvaras frostfritt och stående.

### Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



---

## Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

---

## Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.