

LADY Pure Nature Interiørbeis

Productbeschrijving

Type

Is een waterverdunbare olie verf voor binnengebruik.

Kenmerken en voordelen

Geeft een natuurlijke mooie afwerking wat het houtwerk zal verbeteren. Bevat een U.V. filter die vergeling tegengaat.

Makkelijk te verwerken.

Aanbevolen gebruik

Licht onbehandeld hout zoals sparren en dennen. Word niet aanbevolen voor hard hout, zoals bijvoorbeeld eiken.

Product data

Basis	Transparant.
Verven	Kan worden aangekleurd in de interieurbeits kleuren uit Jotun Multicolor .
Kleuren	Het oppervlak originele kleur, absorptievermogen en aantal lagen van invloed op de kleurweergave.
Glans graad	02 Mat
Algemeen type	Alkyd olie verdund in water.
Vaste stoffen per volume	14 ± 2 Volume%
VOS voor gebruiksklare mengsels	EU grenswaarde voor dit product (cat.A/e): 130 g/l. Dit product bevat maximaal 130 g/l VOS.

Applicatie gegevens

Opmerkingen

Inhoud van blikken met verschillende batchnummers moeten worden gemengd. Goed doormengen. De juiste kleur is vastgesteld na droging. Niet verspuiten

Applicatie methoden

Zachte borstel of platte volle kwast.

Reiniging van gereedschap

Water en **JOTUN Penselrens** of water en een geschikt middel om gereedschap mee te reinigen.

Verbruik en laagdikte

	Verbruik (m²/liter)	Aanbevolen laagdikte per laag (µm)
Aanbevolen:	13 - 15	

Conditie tijdens de applicatie

Lucht en ondergrond temperatuur moeten boven de 10 C tijdens de toepassing.

Droogtijden

Droogtijden kunnen afwijken bij verandering van temperatuur, luchtvochtigheid, luchtcirculatie en laagdikte.

De droogtijden worden gemeten met de aangegeven waarden:

Relatieve luchtvochtigheid (RH) 50%

Luchttemperatuur	23 °C
Ondergrond temperatuur	23 °C

Stof droog	2 uur
Overschilderbaar na	24 uur
Volledig uitgehard	4 weken

Gebruiksaanwijzing

Oppervlakte voorbehandeling

De ondergrond moet schoon, droog en gezond zijn: Vergeelde panelen moeten worden gereinigd met **JOTUN Spesialrens gulnet panel**, 1:10. Verwijder resten van de oude lagen tot het kale, poreuze hout. Bevochtig het hout en laat het een paar uur drogen. Licht opschuren met schuurpapier. Verwijder het schuurstof. Als u niet zeker weet of het hout eerder behandeld is, kunt u een proef aanbrengen op een verborgen stuk van het onderdeel dat u wilt behandelen.

Afwerking

1-2 x **LADY Pure Nature Interiørbeis**. Dunne lagen aanbrengen. Veeg de overtollige vlekken af met een spons of een niet pluizende doek. Behandel maximaal 1-2 panelen tegelijkertijd in volle lengte. Voor een test applicatie uit, 2 lagen zal een meer dekkend uiterlijk geven en minder hout structuur laten zien.

Voor grote projecten moet de kwast diverse keren onder het schilderen worden gereinigd, zodat de kwast voldoende verf kan blijven absorberen.

Eindbehandeling

Op plaatsen waar blootstelling is op meer slijtage is aan te raden om dit te behandelen met een vernis. Laat minimaal 24 uur drogen voor overschilderen.

Ondergronden blootgesteld aan slijtage zoals vloeren en tafels moeten na behandeling worden afgewerkt met een matte vernis, olie of wax. De nabehandeling zal naast de vermindering van slijtage ook een gladder en glanzender oppervlak creëren. We raden **TRESTJERNER Gulvlakk Vannbasert**, **TRESTJERNER Gulvlakk Oljebasert** of **TRESTJERNER Gulvmatt Vanntynnbar** van Scanox als vernis.

Reinigen of morsen

JOTUN Spesial wipes is aan te raden om gemorste restanten mee schoon te maken. **JOTUN Spesial wipes** is een handig was- / reinigingsdoekje, gebruik voor- en tijdens het schilderwerk.

Onderhoud

Geschilderde ondergronden kunnen niet worden schoongemaakt in de eerste 4 weken. Als reiniging noodzakelijk is, mag de pH waarde niet boven pH9 zijn. **JOTUN Spesialvask før maling** wordt aanbevolen. Voor de dagelijkse schoonmaak moet het waswater temperatuur <40 °C

Opslag

Bij opslag en transport houd de container vorstvrij en rechtop.

Verwijdering van afval

Verfresten afleveren bij een daarvoor geschikt afvalverwerkingsbedrijf of milieustation.



Gezondheid en veiligheid

Houd rekening met de milieu-en veiligheidsnotities op het blik.

Een veiligheidsinformatieblad is uitgegeven voor dit product.

Gedetailleerde veiligheidsinformatieblad over gezondheids-en veiligheidsrisico's en voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van dit product wordt vermeld in het product veiligheidsinformatieblad.

Eerste hulp maatregelen, zie paragraaf 4.

Behandeling en opslag, zie paragraaf 7.

Transport informatie verwijzen naar sectie 14.

Wettelijk verplichte informatie, zie paragraaf 15.

Diversen

Disclaimer

De informatie in dit document wordt gegeven naar de beste kennis van Jotun, gebaseerd op laboratorium testen en praktische ervaring. Jotun producten worden beschouwd als halffabricaten en als zodanig, worden de producten vaak gebruikt onder condities buiten de controle van Jotun. Jotun kan niets dan de kwaliteit van het product zelf garanderen. Kleine productvariëaties kunnen om te voldoen aan de lokale eisen worden uitgevoerd. Jotun behoudt zich het recht voor om de informatie te wijzigen zonder nadere aankondiging.

Gebruikers dienen altijd Jotun te raadplegen voor de specifieke leidraad en algemene geschiktheid van dit product en de specifieke praktische toepassing.

Als er enige inconsistentie is tussen de verschillende taalkwesties van dit document gaat de Engelse (Eng) versie voor.