

## TREBITT Terrassebeisfjerner

### Produktbeskrivelse

#### Type

Kraftig rensmiddel basert på alkalier og andre biologisk nedbrytbare råvarer.

#### Bruksområde

Produktet renser, fjerner gammel olje eller terrassebeis og lysner trykkimpregnert treverk.

Unngå søl på andre steder enn flatene som skal renses.

### Produktdata

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Emballasjestørrelser</b> | 5 L                            |
| <b>Generisk type</b>        | Syntetisk, alkalisk rensmiddel |
| <b>Litervekt</b>            | 1,08                           |
| <b>pH-verdi</b>             | 13 til 14                      |

### Påføringsinformasjon

#### Anmerkning

Etsende væske. Oppbevares utilgjengelig for barn. Må ikke svelges. Produktet er irriterende. Bruk egnede vernehansker. Bruk øyebeskyttelse (f.eks. beskyttelsesbriller). Unngå å søle på vindusglass, malte flater, plastdetaljer eller ubehandlet aluminium. Etsningsfare! Løser tjæreholdige produkter som takpapp, shingel o.l. Unngå å dusje produktet direkte på busker/planter. Eventuelt søl skylles bort med rent vann.

#### Påføringsutstyr/-metoder

Rull eller pensel.

#### Rengjøring av maleverktøy

Vann og JOTUN Penselrens.

#### Spreddeevne (forbruk) og filmtykkelse

|           | Spreddeevne (forbruk)<br>pr. strøk (m <sup>2</sup> /liter) | Anbefalt filmtykkelse pr.<br>strøk (µm) |
|-----------|--|---|
| Anbefalt: | 8 - 10   |   |

#### Tynner

Brukes utynnet.

## Bruksanvisning

Unngå direkte sollys på underlaget. Dette reduserer effekten. Fukt underlaget med kaldt vann. Hell TREBITT Terrrassebeisfjerner over i egnet rullekar og påfør med rull/pensel. La virke i 15-20 min. **Hold gulvet fuktig ved å påføre mer TREBITT Terrrassebeisfjerner.** Skrubbe alltid gulvet godt med en stiv langskaftet kost slik at skitt, sopp o.l., løsner helt. Skyll godt med rent vann, benytt hageslange - ikke høytrykksvasker, da denne lett vil flise opp treoverflaten.

## Sluttbehandling

Etter opptørring behandles terrassegulvet med JOTUN Treolje, JOTUN Treolje V eller TREBITT Terrassebeis.

## Vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

## Lagring

Lagres frostfritt da emballasjen kan sprenges ved frysing. Fraktes og lagres stående.

## Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

## Forskjellig

### NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB-numre:

47185653

### Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder .

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den engelske (Eng) versjonen være gjeldende.