

# DEMIDÉKK Terrassefix (2018)

## DEMIDÉKK Terrassefix

### Produktbeskrivelse

#### Type

Meget effektivt rengøringsmiddel, der er baseret på biologisk nedbrydelige komponenter. Fjerner effektivt fedt, sod, smuds, skimmel samt rester fra gammel træolie og lasur. Lysner træværket inden viderebehandling med **DEMIDÉKK Terrasseolie** eller **JOTUN Træolie**.



#### Anvendelsesområde

Renser, fjerner og lysner tidligere terrassebeiset/oliebehandlet trykimprægneret træværk. OBS! Uegnet på ædeltræ. Skal heller ikke anvendes til rengøring for vedligeholdelse.



### Produktdata

<b>Emballagestørrelser</b>	Iht. den til enhver tid gældende prisliste.
<b>Generisk type</b>	Syntetisk, basisk rengøringsmiddel.
<b>Litervægt</b>	1 - 1.1
<b>pH værdi</b>	>14 ca.

### Påføringsinformation

#### Bemærk

Ætsende væske. Må ikke synkes. Opbevares utilgængeligt for børn. Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet. Brug øjenbeskyttelse (f.eks. beskyttelsesbriller). Undgå stænk på vinduesglas, malede underlag, detaljer af plastik eller ubehandlet aluminium. Opløser tjæreholdige produkter som tagpap, asfalt o.l. Undgå at stænke produktet direkte på vegetation. Eventuelt spild skylles af med rent vand.

#### Påføringsværktøjer / -metoder

Rulle eller pensel.

#### Rengøring af maleværktøj

Vand og **JOTUN Penselrens**.

#### Rækkeevne og filmtykkelse

	Forbrug pr. strøg (m <sup>2</sup> /liter)	Filmtykkelse pr. lag (µm)	
		Våd (beregnet)	Tør (beregnet)
<b>Anbefalet:</b>	8 - 10	100 - 125	

### Fortynder

Anvendes ufortyndet.

## Brugsanvisning

### Forarbejde

Fugt underlaget med koldt vand. Hæld **DEMIDEKK Terrassefix** over i egnet rullekar og påfør med rulle/pensel. Lad virke i 15-20 min. Hold underlaget fugtigt ved at påføre mere **DEMIDEKK Terrassefix**. Skrub gulvet godt med en stiv langskaftet børste, således at smuds, skimmel og lign. helt løsner. Skyl godt med rent vand, brug haveslange, ikke højtryksrensere, da denne let vil kunne splintre træværket. Produktet fjerner også gråt, nedbrudt træ og så kan nogle fiberrester forblive. Dette bør fjernes ved let slibning, før træet behandles.

### Efterbehandling

Efter optørring behandles terrassegulvet med **JOTUN Træolie**, **JOTUN Træolie V** eller **DEMIDEKK Terrasseolie**.

### Vedligeholdelse

Rengør terrassen hvert år med **JOTUN 2-i-1 Husvask/Træ- og Murrens** (fjerner smuds, beskytter mod overfladeskimmel, misfarvninger og belægninger, og genopfrisker lasurfarven).

### Opbevaring

Lagres frostfrit, da emballagen kan sprænges ved frysning. Transporteres og opbevares stående.

## Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

**Førstehjælp**, se pkt. 4.

**Håndtering og opbevaring**, se punkt 7.

**Transportinformation**, se punkt 14.

**Oplysninger om love og bekendtgørelser**, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: 1570866

Sikkerhedsregler

00-4

1993

### **Kontaktinformation**

Jotun Danmark A/S  
Jernet 6  
6000 Kolding  
Tlf.: +45 76 30 32 00  
Mailadresse: mail@jotun.dk

### **Forbehold**

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.