

Multicolor Colorant

Ürün tanımı

Tür

Evrinsel renk pigment: Solvent ve su ile inceltililebilen mimari ve dekoratif boyalarda kullanım için su bazlı yüksek konsantrasyonlu renk pigment dispersiyonları.

Özellikler ve faydalar

Su, propilen glikol ve geniş uyumluluğa sahip surfaktanlar bazlıdır ve kurşun kromatlar veya alkil fenol etoksilatlar içermezler. Ürün yelpazesi, mükemmel ışık haslığına sahip 17 pigmentin yanı sıra yalnızca iç mekan kullanımı için iki renklendirici ve koşullu dış mekan kullanımı için iki renklendirici içerir.

Tavsiye edilen kullanım

Evrinsel renk pigment: Alkidler, yağ bazlı boyalar ve koruyucular dahil tüm dekoratif/mimari boyalarda kullanım içindir. GI, GO, MA veya RS, Jotun'a danışılmadan dış cephe boyalarında kullanılmamalıdır.

Ürün bilgileri

Tinter - Renk	Ambalaj boyutu	Ağırlıkça katı madde %	Özgül ağırlık	Parlama noktası °C
BD - Kırmızımsı Mor		14	1.2	100
BS - Ftalosiyanın Mavi		25	1.3	100
BV - Ftalosiyanın Mavi		6	1.4	100
FS - Mavimsi Mor		4	1.5	100
GE - Parlak Sarı		23	1.4	117
GI - Parlak Sarı (İç mekan kullanımı)		35	1.2	117
GO - Sarı Turuncu (İç mekan kullanımı)		28	1.2	117
GS - Ftalosiyanın Yeşil		25	1.4	117
GV - Ftalosiyanın Yeşil		8	1.4	117
HT - Titanyum Dioksit		61	2	117
MA - Macenta (Kısıtlı dış mekan kullanımı)		25	1.1	100
OK - Sarı Demir Oksit		43	1.8	117
RB - Kırmızı Demir Oksit		48	2	117
RE - Turuncu Kırmızı (Dış mekan kullanımı)		10	1.4	117
RS - Parlak Kırmızı(Kısıtlı dış mekan kullanımı)		36	1.2	100
RY - Kırmızı Demir Oksit, yarı şeffaf		28	1.6	117
SS - Karbon Siyahı		16	1.4	117
ST - Siyah Oksit		38	1.7	117
SV - Karbon Siyahı		2	1.4	117
YV - Sarı		30	1.2	101

Kullanım talimatları

Jotun renklendirme makinesinin düzenli olarak temizlenmesi ve bakımının yapılması önerilir. Renklendiriciler yeni ürünlerde kullanılmadan önce boya ile uyumu ve boya özellikleri üzerindeki etkisi her zaman göz önünde bulundurulmalıdır. Kullanmadan önce çalkalama makinesinde en az 30 saniye çalkalanmalıdır. Hava almasını önlemek için hazne dolu tutulmalıdır. JOTUN'un önceden onayı olmadan dış mekan boyalarını GI, GO, MA veya RS ile renklendirilmemelidir. Renklendirme makinelerinde kullanım için nozul kapağı kapalı tutulmalıdır. Kurumayı önlemek için hazne kapağı her zaman kapalı tutulmalıdır.

Temizleme maddesi : sabun ve su

Depolama

Ulusal yönetmeliklere uygun olarak depolanmalıdır. Güneş ışığından ve ısı kaynaklarından korunan serin, kuru bir yerde, tercihen 35 °C / 95 °F'nin altında tutulmalıdır. Yeterli miktarda havalandırma sağlanmalıdır. Kurumasını önlemek için ambalaj kapakları sıkıca kapalı tutulmalıdır.

Atığın imha edilmesi

Çevreye atılmamalıdır. İçeriği ve boş ambalaj kapları tüm yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edilmelidir.

Sağlık ve güvenlik

Lütfen ambalaj üzerinde yazan güvenlik uyarılarına dikkat edin.

Bu ürün için güvenlik bilgi formu yayınlanmıştır. Ürünün güvenlik bilgi formunda kullanım için dikkat edilecek hususlar, güvenlik riskleri ve sağlık ile ilgili detaylı bilgi tanımlanır.

İlk yardım önlemleri için, 4 no'lu bölüme danışın.

Kullanma ve depolama için, 7 no'lu bölüme danışın.

Nakil bilgisi için, 14 no'lu bölüme danışın.

Yönetmelik bilgisi için, 15 no'lu bölüme danışın.

Yasal Uyarı

Bu belgedeki bilgiler, Jotun'un laboratuvar testleri ve saha tecrübelerine dayanarak verilmiştir. Jotun ürünleri yarı mamul olarak değerlendirilir, fakat Jotun'un kontrolü dışındaki durumlarda da kullanılabilirliğinden dolayı sadece ürünün kalitesi garantilenmektedir. Yerel yönetmelik ve piyasa gereksinimlerini karşılamak için üründe bazı değişiklikler uygulanabilir. Jotun, yayınladığı bilgileri önceden haber vermeden değiştirme hakkını saklı tutar.

Kullanıcılar, ihtiyaçları ve özel uygulamalar konusunda yönlendirme almak için mutlaka Jotun'a danışmalıdır.

Bu belgenin farklı dillerdeki düzenlemeleri arasında herhangi bir tutarsızlık varsa, İngilizce (Eng) versiyonu geçerli olacaktır.