

# JOTUN Husvask

## Produktbeskrivelse

### Type

Syntetisk vaskemiddel. Effektivt vaskemiddel, basert på biologisk nedbrytbare råvarer.

Vaskemiddel for rengjøring av skitne underlag.

### Egenskaper og fordeler

JOTUN Husvask angriper ikke aluminium, stål, plast, glass e.l. når fortynning eller virketid er som angitt. Uten fosfat. Vær forsiktig med å få vaskemiddelet på selvrensende vinduer da det kan skade rensesjiktet.

Fjerner effektivt alle typer smuss.

### Bruksområde

JOTUN Husvask er et spesialvaskemiddel som anbefales til årlig rengjøring av hus utvendig. JOTUN Husvask er utmerket til vanlig rengjøring i huset og industrien. Også egnet som forvask ved fjerning av overflatesopp, før desinfisering med JOTUN Sopp- og algedreper.

### Underlag

Alle typer underlag.

## Produktdata

<b>Emballasjestørrelser</b>	Plastemballasje: 1 og 5 liter	
<b>Litervekt</b>	1,07	kg/l
<b>pH-verdi</b>	11 til 12	(tynnet med vann 1:10 og 1:20)
<b>Innhold</b>	Inneholder: nonioniske tensider: < 5 %, kationiske tensider: < 5 %	
<b>Ingredienser</b>	Vann 2-(2-butoksyetoksy) etanol Dinatriummetasilikat Natriumkarbonat Fettalkoholetoksilat Alkylglukosid Kokosamfodipropionat natriumsalt	

## Påføringsinformasjon

### Anmerkning

Unngå å arbeide i direkte sol (mister effekten). Unngå å behandle for store flater om gangen. Unngå å la vaskemidlet tørke opp på vindusglasset da det kan være fare for skjolder. Unngå å dusje produktet direkte på busker/planter. Eventuelt søl skylles bort med rent vann.

#### Advarsel!

Bruk hansker for å unngå uttørking av huden. Unngå sprut i øynene. Bruk øyebeskyttelse (f.eks. beskyttelsesbriller). I tilfelle sprut i øynene, skylles det grundig med mye rent vann.

### Påføringsmetoder

**Ute:** Best resultat oppnås ved bruk av skrubb/skurebørste. Høytrykksprøyte m/dosering eller trykksprøyte kan også benyttes. Høytrykksprøyte brukes med forsiktighet. Avstanden til underlaget: Min 30 cm. Trykk over 70 bar: Avstanden til vegg/underlag og viftevinkel må økes ytterligere. Skarp stråle eller bruk av "turbodyser" vil kunne ødelegge kledningens overflate totalt, og bør derfor unngås.

**Inne:** Klut, svamp e.l.

#### **Bruk av høytrykksvasker på utvendig kledning:**

En høytrykksvasker vil kunne gjøre husvasken rask og enkel, men den må brukes riktig og med forsiktighet for å unngå fremtidige skader på treverket. I verste fall kan vannet trenge inn bak kledningen og inn i veggen og forårsake større skader som blæring/flaking og/eller råte. I tillegg kan treverket bli oppfliset og ødelagt, og malingfilmen kan "blåses av" underlaget.

Ikke bruk høytrykksvasker ved tilfeller av oppsprukket kledning, store gliper mellom over- og underligger, dårlig utlufting bak kledningen, sprekker i murpussen eller andre byggtekniske svakheter. Unngå å spyle oppover kledningen og inn i gesimskasser, ventiler og lignende. Begynn vaskingen nedenfra på veggen, og hold strålen skrått nedover eller til siden slik av vannet renner av veggen.

Husk at det er først og fremst vaskemiddelet og vannmengden som skal fjerne skitten, ikke trykket. Spyling av oljebeiset overflate utføres skånsomt.

#### **Spreddeevne (forbruk) pr. strøk**

1 liter ferdigblandet væske til ca. 15 m<sup>2</sup>.

#### **Blandeforhold (volum)**

1:20

1 liter JOTUN Husvask til 20 liter vann

#### **Rengjøring av maleverktøy**

Vann

## **Bruksanvisning**

### **Forarbeid**

#### **Ute:**

Tynnes med vann i forhold 1:20 ved normal vask. Ved ekstra skitne flater anbefales 1 eller 2 deler til 10 deler vann.

Påføres tørt underlag og skal virke i 3 - 5 minutter.

Unngå å la vaskemidlet tørke opp på vindusglasset da det kan være fare for skjolder.

SKYLL GRUNDIG med rent vann! Det kan spyles om forholdene tillater dette.

Sterk tilsmussing kan kreve bearbeidelse under rengjøringen, eller gjenta behandlingen.

På vertikale flater påføres vaskemiddelet nedenfra og oppover.

#### **Inne:**

Tynnes med vann i forhold 1:50.

Aktuelle flater vaskes med klut, svamp. e.l.

Dersom flaten skal males er det viktig å ettervaske med rent vann for å fjerne rester av vaskemiddelet.

### **Etterbehandling**

**Ute:** Underlag angrepet av svertesopp og/eller grønske desinfiseres med JOTUN Sopp- og algedreper etter vask.

### **Vedlikehold**

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, vask, reparasjon osv.

### **Lagring**

Lagres frostfritt da emballasjen kan sprenges ved frysing. Fraktes og lagres stående.

## Avfallshåndtering

Rester av vaskemiddel skal ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til lokal miljøstasjon.



## Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

## Forskjellig

### NOBB nummer

Dette tekniske databladet dekker følgende NOBB-numre:

21503495, 21503503

## Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder .

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United Kingdom) versjonen være gjeldende.