

# JOTUN Kraftvask

## Produktbeskrivelse

### Type

Kraftigt rengøringsmiddel, der er baseret på alkalier og andre biologisk nedbrydelige råvarer.

Rengøringsmiddel til huse, der skal males.

### Egenskaber og fordele

JOTUN Kraftvask fjerner effektivt fedt, olie, sod, nikotin, smuds, overfladeskimmel o.l. og mætter svagt olie- og alkydmalede underlag (fx husfacader udendørs).

Produktet løser smuds, som ikke kan fjernes med milde rengøringsmidler. Rengør og mætter maling/træbeskyttelse inden ny påføring af topstrøg.

### Anvendelsesområde

Meget smudsige underlag, der skal overmales.

### Underlag

Alle typer underlag.

## Produktdata

<b>Emballagestørrelser</b>	plastikemballage: 1 og 5 liter	
<b>pH værdi</b>	13 til 14	12,5 (fortyndet med vand 1:20)
<b>Indhold</b>	Indeholder: nonioniske tensider: < 5%, kationiske tensider: < 5%	
<b>Ingredienser</b>	Vand Kaliumhydroksid Dinatriummetasilikat Fedtalkoholetoxylat Kvartært C12-C14 alkylaminetoksilat, klorid Alanin, N, N-bis(karboksymethyl)-, trinatriumsalt i vand 2-(2-butoxyethoxy)ethanol	

## Påføringsinformation

### Bemærk

Let ætsende effekt på aluminium og vinduesglas. Vinduesglasset bør holdes vådt med rent vand. Undgå at arbejde i direkte sol (mister effekten). Undgå at stænke produktet på buske/planter, biler og bar hud. Eventuelt spild skylles af med rent vand. Kan misfarve enkelte træsorter i ædeltræ.

Opløser tjæreholdige produkter som tagpap, asfalt o.l. Undgå at behandle for store områder ad gangen.

Rengøringsvand, der tørrer op på glas, vil virke svagt ætsende.

Advarsel!

Indeholder Na-metasilikat og lud (Kaliumhydroxyd). Ætsende væske. Må ikke synkes. Opbevares under lås og utilgængeligt for børn. Brug handsker for at undgå udtørring af huden. Undgå stænk i øjnene. Brug øjenbeskyttelse (f.eks. beskyttelsesbriller). Produktet indeholder lud. I tilfælde af stænk i øjnene, skylles grundigt med meget og rent vand. Ved uheld eller ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig.

### Påføringsmetoder

Opvaske-/Skurebørste, airless sprøjte m/dosering eller tryksprøjte.  
Højtryksrensere bruges med forsigtighed. Afstand til underlaget: Min. 30 cm. Tryk over 70 bar: Afstand til væg/underlag og viftevinkel skal være større. Skarp stråle eller brug af "turbodysere" vil kunne ødelægge træværkets overflade totalt og bør derfor undgås.  
Mekanisk bearbejdning øger effektiviteten.

#### Brug af højtryksrensere på træværk udendørs:

En højtryksrenser vil kunne gøre rengøring af huset nemt og enkelt, men udvis forsigtighed for at undgå fremtidige skader på træværket. I værste fald kan vandet trænge ind bag træværket og ind i konstruktionen og forårsage større skader som blærer/afskalning og/eller råd. Yderligere kan træværket blive splintret og ødelagt, og malingsfilmen kan blive "blæst af" underlaget.

Undlad at bruge højtryksrensere ved tilfælde af sprukket træværk, store sprækker mellem over- og underligger, dårlig udluftning bag træværket, sprækker i murpuksen eller andre byggetekniske svagheder. Undgå at spule opover træværket og ind i gesimskasser, ventiler og lign. Start rengøringen nedefra og opover på underlaget, og hold strålen skråt nedover eller til siden, så vandet render af underlaget. Husk at det er først og fremmest rengøringsmidlet og mængden af vand, der skal fjerne smuds - ikke trykket. Spuling af oliebehandlet overflade udføres skånsomt.

#### Forbrug pr. strøg

1 liter færdig blanding til ca. 15 m<sup>2</sup>.

#### Blandingsforhold for produktet (volumen)

1:20

1 liter JOTUN Kraftvask til 20 liter vand.

#### Rengøring af maleværktøj

Vand

## Brugsanvisning

### Forarbejde

Fortyndes med vand i forholdet 1:20.

På vertikale flader påføres rengøringsmidlet nedefra og opover.

Påføres tørt underlag. Lad det virke i 3-5 minutter og hold området fugtigt. Skyl herefter godt ovenfra og ned.

Undgå at lade rengøringsmidlet tørre op på vinduesglas, da der kan være risiko for skjolder. JOTUN Kraftvask er et stærkt grundrengøringsmiddel, som kan give skjolder og ætse vinduesglas og aluminiumsdetaljer. For at undgå dette er det vigtigt, at du spuler godt med haveslangen inden rengøringsmidlet tørrer ind.

SKYL GRUNDIGT! Spul hvis forholdene tillader dette. Vær omhyggelig med at fjerne rengøringsmidlet på selvrensende vinduer, da det kan skade renselaget.

### Forbehandling

Underlag, der er angrebet af skimmelsvamp og/eller har misfarvninger og belægninger desinficeres med JOTUN Træ- og Murrens efter rengøring.

### Opbevaring

Lagres frostfrit, da emballagen kan sprænges ved frysning. Transporteres og opbevares stående.

### Affaldshåndtering

Rester af rengøringsmidlet må ikke tømmes i afløb/kloak, bortskaffes iht. lokale forskrifter.



## Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: 645029

Sikkerhedsregler

**00-4**

1993

## Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske version, der er gældende.