

# JOTUN Kraftvask

## Produktbeskrivelse

### Type

Kraftig vaskemiddel basert på alkalier og andre biologisk nedbrytbare råvarer.

Vaskemiddel for hus som skal males.

### Egenskaper og fordeler

JOTUN Kraftvask fjerner effektivt fett, olje, sot, nikotin, smuss, svertesopp o.l., og matterer svakt olje- og alkydmalte flater (f.eks. husvegger utvendig). Uten fosfat.

Produktet løser smuss som ikke lar seg fjerne med milde vaskemidler. Rengjør og matter maling/beis/dekkbeis før ny påføring av toppstrøk.

### Bruksområde

Meget skitne flater eller flater som skal males om.

### Underlag

Alle typer underlag.

## Produktdata

<b>Emballasjestørrelser</b>	Plastemballasje: 1 og 5 liter	
<b>pH-verdi</b>	13 til 14	12,5 (Tynnet med vann: 1:20)
<b>Innhold</b>	Inneholder: nonioniske tensider: < 5 %, kationiske tensider: < 5 %	
<b>Ingredienser</b>	Vann Kaliumhydroksid Dinatriummetasilikat Fettalkoholetoksilat Kvartært C12-C14 alkylaminetoksilat, klorid Alanin, N, N-bis(karboksymetyl)-, trinatriumsalt i vann 2-(2-butoksyetoksy) etanol	

## Påføringsinformasjon

### Anmerkning

Etsrer svakt aluminium og vindusglass. Vindusglasset bør holdes vått med rent vann. Unngå å arbeide i direkte sol (mister effekten). Unngå å dusje produktet direkte på busker/planter, kjøretøy og bar hud. Eventuelt søl skylles bort med rent vann. Kan misfarge enkelte edeltresorter.

Løser tjæreholdige produkter som takpapp, shingel o.l. Unngå å behandle for store flater om gangen. Vaskevann som tørker opp på glass vil virke svakt etsende.

Advarsel!

Inneholder Na-metasilikat og lut (Kaliumhydroksid). Etsende væske. Må ikke svelges. Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn. Bruk hansker for å unngå uttørring av huden. Unngå sprut i øynene. Bruk øyebeskyttelse (f.eks. beskyttelsesbriller). Produktet inneholder lut. I tilfelle sprut i øynene, skylles det grundig med mye rent vann. Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig.

### Påføringsmetoder

Vaske- eller skurebørste, høytrykksprøyte m/dosering eller trykksprøyte.  
Høytrykksprøyte brukes med forsiktighet. Avstanden til underlaget: Min 30 cm. Trykk over 70 bar: Avstanden til vegg/underlag og viftevinkel må økes ytterligere. Skarp stråle eller bruk av "turbodyser" vil kunne ødelegge kledningens overflate totalt, og bør derfor unngås.  
Mekanisk bearbeiding øker effektiviteten.

#### **Bruk av høytrykksvasker på utvendig kledning:**

En høytrykksvasker vil kunne gjøre husvasken rask og enkel, men den må brukes riktig og med forsiktighet for å unngå fremtidige skader på treverket. I verste fall kan vannet trenge inn bak kledningen og inn i veggen og forårsake større skader som blæring/flaking og/eller råte. I tillegg kan treverket bli oppfliset og ødelagt, og malingfilmen kan "blåses av" underlaget.

Ikke bruk høytrykksvasker ved tilfeller av oppsprukket kledning, store gliper mellom over- og underligger, dårlig utlufting bak kledningen, sprekker i murpussen eller andre byggtekniske svakheter. Unngå å spyle oppover kledningen og inn i gesimskasser, ventiler og lignende. Begynn vaskingen nedenfra på veggen, og hold strålen skrått nedover eller til siden slik av vannet renner av veggen. Husk at det er først og fremst vaskemiddelet og vannmengden som skal fjerne skitten, ikke trykket. Spyling av oljebeiset overflate utføres skånsomt.

#### **Spreddeevne (forbruk) pr. strøk**

1 liter ferdigblandet væske til ca. 15 m<sup>2</sup>.

#### **Blandeforhold (volum)**

1:20

1 liter JOTUN Kraftvask til 20 liter vann.

#### **Rengjøring av maleverktøy**

Vann

## **Bruksanvisning**

### **Forarbeid**

Tynnes med vann i forhold 1:20.

På vertikale flater påføres vaskemiddelet nedenfra og oppover.

Påføres tørt underlag. La det virke i 3-5 minutter og hold området fuktig. Skyll deretter godt ovenfra og nedover.

Unngå å la vaskemidlet tørke opp på vindusglasset da det kan være fare for skjolder. JOTUN Kraftvask er et sterkt vaskemiddel som kan forårsake skjolder eller etsing på vindusglass og aluminiumsdeltaljer. For å unngå dette er det viktig at du spylor godt med hageslangen før vaskemiddelet får tid til å tørke inn. SKYLL GRUNDIG! Det kan spyles om forholdene tillater dette. Vær forsiktig med å få vaskemiddelet på selvreisende vinduer da det kan skade rensesjiktet.

### **Forbehandling**

Underlag angrepet av svertesopp og/eller grønske desinfiseres med JOTUN Sopp- og algedreper etter vask.

### **Vedlikehold**

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, vask, reparasjon osv.

### **Lagring**

Lagres frostfritt da emballasjen kan sprenges ved frysing. Fraktes og lagres stående.

### **Avfallshåndtering**

Rester av vaskemiddel skal ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til lokal miljøstasjon.



## Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

## Forskjellig

### NOBB nummer

Dette tekniske databladet dekker følgende NOBB-numre:

21503529, 21503537

## Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder .

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United Kingdom) versjonen være gjeldende.