

# JOTUN Kraftvask

## Produktbeskrivning

### Typ

Kraftigt tvättmedel baserat på alkalier och andra biologiskt nedbrytbara råvaror.

Tvättmedel för hus som skall målas.

### Egenskaper och fördelar

JOTUN Kraftvask tar effektivt bort fett, olja, sot, nikotin, smuts, ytmögel o.dyl. och mattar målade ytor (tex husväggar utvändigt). Innehåller inte fosfater.

Produkten löser smuts som inte kan avlägsnas med milda tvättmedel. Rengör och mattar ned färg/lasyr/ täcklasyr inför applicering av slutstrykning.

### Användningsområde

Mycket smutsiga ytor eller ytor som skall målas om.

### Underlag

Alla typer av underlag.

## Produktdata

<b>Emballagestorlek</b>	plastemballage: 1 och 5 liter	
<b>pH värde</b>	13 till 14	12.5 (Förtunnad med vatten 1:20)
<b>Innehåll</b>	Innehåller: nonjoniska tensider < 5 %, katjoniska tensider < 5 %	
<b>Ingredienser</b>	Vatten Kaliumhydroxid Dinatriummetasilikat Fettalkoholetoxilat Kvartär C12-C14 alkylaminetoxilat, klorid Alanin, N, N-bis-(Karboxylmetyl)-, trinatriumsalt i vatten 2-(2-butoxi)etanol	

## Appliceringstekniska data

### Anmärkning

Svagt etsande på aluminium och fönsterglas. Fönsterglasets skall hållas vått med hjälp av rent vatten. Undvik att arbeta i direkt sol (produkten tappar effekten). Undvik att spraya produkten direkt på buskar/plantor, fordon och bar hud. Eventuell spill sköljes av med rent vatten. Tvättmedlet kan missfärga en del ädla träslag.

Löser tjärbehandlade produkter som takpapp, takplattor osv. Undvik att behandla för stora ytor åt gången. Tvättvatten som tillåts torka på glas kommer att orsaka en lätt etsning.

Varning!

Innehåller Na-metasilikat och lut (kaliumhydroxid). Frätande vätska. Får inte sväljas. Förvaras i låst utrymme och oåtkomligt för barn. Använd handskar för att undvika att huden torks ut. Undvik stänk i ögonen. Använd ögonskydd (t.ex. skyddsglasögon). Produkten innehåller lut. Vid stänk i ögonen skölj noga med mycket rent vatten. Vid olycka eller illamående sök omedelbart läkarvård (om möjligt visa etiketten).

### Appliceringsmetoder

Tvättborste, högtrycksspruta m/dosering eller tryckspruta.  
Högtrycksspruta skall användas med försiktighet. Avstånd till underlaget: Minst 30 cm. Tryck över 70 bar:  
Avståndet till underlaget och sprutvinkeln bör ökas. Skarp stråle eller turbodysa kan förstöra ytan på panelen  
och bör därför undvikas.  
Mekanisk bearbetning ökar effekten av tvättmedlet.

#### **Användning av högtrycksspruta på utvändig panel:**

En högtrycksspruta kan göra att tvättning av huset går snabbt och enkelt, men den skall användas korrekt och med försiktighet för att undvika skador på träet. I värsta fall kan vatten tränga in bakom panelen och in i väggen och där orsaka skador som blåsor/avflagnig och /eller röta. Dessutom kan färgfilmen blåsas av väggen och träet flisas upp och därmed blir ytan olämplig att behandla.

Använd inte högtrycksspruta om panelen är uppsprucken, har den stora glipor mellan över- och underliggaren, har dålig luftning bakom panel, sprickor i murputsen eller andra byggtekniska svagheter. Undvik att spola uppöver panelen i öppna konstruktioner, ventiler och liknande. Börja tvätten nedifrån på väggen och håll strålen snett neråt eller åt sidan så att vattnet rinner av väggen. Kom ihåg att det är först och främst tvättmedlet och vattenmängden som skall avlägsna smutsen, inte vattentrycket. Avsköljning av oljelaserad yta skall utföras så skonsamt som möjligt.

#### **Förbrukning per strykning**

1 liter färdigblandad vätska räcker till ca 15 m<sup>2</sup>.

#### **Blandningsförhållande (volym)**

1:20

1 liter JOTUN Kraftvask till 20 liter vatten.

#### **Rengöring av verktyg**

Vatten

## **Bruksanvisning**

### **Förarbete**

Späds 1:20 med vatten.

På vertikala ytor påföres tvättmedlet nedifrån och upp.

Påföres på torrt underlag. Låt det verka i 3-5 minuter och håll området fuktigt. Skölj därefter noga ovanifrån och ner.

Låt inte produkten torka på fönsterglas då det finns risk för att det uppkommer fläckar. JOTUN Kraftvask är ett starkt tvättmedel som kan orsaka fläckar eller etsa fönsterglas och aluminiumdetaljer. För att undvika detta är det viktigt att man spolardentligt med trädgårdsslang innan tvättmedlet hinner torka in.

SKÖLJ NOGA! Kan med fördel spolas av om förhållandena tillåter detta. Undvik spill av tvättmedlet på självrengörande fönster då det kan skada rengöringsskiktet.

### **Förbehandling**

Underlag som är angripna av mögel och/eller alger skall desinficeras med JOTUN Alg - och mögeldesinfektion efter tvättning.

### **Underhåll**

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, rengöring, reparationer osv. se FDU-databladet.

### **Lagring**

Lagras frostfritt då emballaget kan sprängas vid frysning. Fraktas och lagras ståendes.

### **Avfallshantering**

Rester av tvättmedlet skall inte tömmas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



## Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.  
Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.  
Första hjälpen, se punkt 4.  
Hantering och lagring, se avsnitt 7.  
Transportinformation, se punkt 14.  
Gällande föreskrifter, se punkt 15.

## Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.