

JOTUN Kraftvask

Ürün tanımı

Tür

Alkaliler ve diğer biyolojik olarak çözünebilen ham maddelerden oluşan çok etkin bir deterjan.

Boya uygulaması yapılacak evler için uygun bir deterjandır.

Özellikler ve faydalar

JOTUN Kraftvask, yağ, is, nikotin, kir, yüzey mantarı vb. etkili bir şekilde uzaklaştırır ancak alkid yağ bazlı ürünlerle boyanmış yüzeyleri hafifçe matlaştırabilir. Fosfatsızdır.

Bu ürün deterjanın temizleyemediği kontaminasyonları çözer. Son kat boya uygulaması öncesinde boya/renkli aışap koruyucusunu temizler ve matlaştırır.

Tavsiye edilen kullanım

Ağır kirlenmiş yüzeyler veya yeniden boyanacak yüzeyler için.

Yüzey

Her çeşit yüzey tipi.

Ürün bilgileri

Ambalaj boyutu	Plastik ambalaj: 1 ve 5 Litre	
pH değeri	13 - 14	12.5 (1:20 oranında su ile seyreltilmiş)
Contents	İçeriği: non-iyonik yüzey aktif maddeleri: <5%, atmosferik yüzey aktif maddeleri <5%.	
Bileşimi	Su Potasyum hidroksit Disodyum Etoksillenmiş alkoller,C16-C18 Dörtlü C12-C14 alkilaminetoksilat, tuz Alanin, N,N-bis(karboksimetil)- sodyum tuzu 2-(2-butokisetoksi)etanol	

Uygulama bilgisi

Uyarılar

Amüminyumun korozyona uğramasına ve pencere camının hafifçe aşınmasına neden olabilir. Pencere tatl su kullanılarak ıslak tutulmalıdır. Direkt güneş ışığında çalışmaktan kaçınılmalıdır (etkiyi azaltacağından). Bu ürünün direkt bitkilere, arabalara ve çıplak deriye spreyleneşinden kaçınılmalıdır. Sıçrantılar temiz su ile durulanmalıdır. Bazı sert aşıaplarda renk değışimi yapabilir.

Kömür içeren çatı kaplama malzemeleri, shingle vb. çözer. Bir seferde geniş alanlara işlem yapılmasından kaçınılmalıdır. Durulama sonrasında cam üstünde kuruyan su camın aşınmasına neden olabilir.

Uyarı!

Sodyum-metasilikat ve kostik soda içerir (kalsiyumhidroskit). Aşındırıcı (korozif) sıvı. YUTMAYIN. Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin. Deri tahriş ve kurumasını önlemek için eldiven giyin. Göz ile temasından kaçınılmalıdır. Gözlerini korumak için koruyucu ekipman kullanın. (koruyucu gözlük vb.) Ürün potasyum içerir. Göz ile teması halinde bol miktar su ile yıkayın. Kaza halinde ya da kötü hissedildiği takdirde anında tıbbi müdahale gereklidir (bu uyarı olabildiğince yayılmalıdır).

Uygulama metodları

Yıkama ya da ovma fırçası, dozlama ünitesi yüksek basınçlı sprey.
Havasız sprey dikkatli kullanılmalıdır. Yüzey ile nozul arasındaki minimum mesafe: 30 cm. 70 bar'dan fazla basınç: Duvar/yüzey mesafesi ve sprey açısı artırılmalıdır. Basınçlı temizlik/püskürtme plaka yüzeyine zarar verebilir bu yüzden sakınılmalıdır.
mekanik temizlik deterjanın etkisini artırır.

Kaplama üzerinde yüksek basınçlı sprey kullanın:

Yüksek basınçlı temizleyici, ev temizliğini kolaylaştırır fakat doğru ve dikkatli bir şekilde uygulanmalı, ahşaba zarar vermekten kaçınılmalıdır. En kötü durumda su, kaplamanın arkasına ve duvar içine doğru penetre olup kabarma, kalkma ya da çürüme gibi daha büyük hasarlara neden olabilir. Ek olarak, ahşap çentiklenmiş ya da tahrip edilmiş ve boya filmi yok olmuş olabilir.

Eğer yüzeyde çatlaklar, levhalar arası büyük boşluklar varsa, kaplama arkasındaki havalandırma yetersizse ya da diğer yapısal kusurlar gözlenmişse, yüksek basınç sprey kullanılmamalıdır. Kaplamanın üstüne doğru ve pervazların, vanaların vb. içerisine doğru spreylemeden kaçınılmalıdır. Yıkamaya aşağıdan yukarı olarak doğru açı ile duvarı yıkayarak suyun yüzeyden akıp gitmesini sağlayın. Unutmayın ki; kiri basınç değil, su ve deterjan çıkarır. Yağ bazlı renkli ahşap koruyucu uygulanmış yüzeylerde dikkatli çalışılmalıdır.

Her kat için yayılma oranı

1 litre likit karışım kullanıma hazır yaklaşık 15 m².

Karışım Oranı (hacmen)

1:20

1 litre JOTUN Kraftvask 'a 20 litre su.

Boya uygulama ekipmanlarının temizliği

Su

Kullanım talimatları

Yüzey Hazırlığı

1:20 oranında su ile inceltin.

Dikey yüzeylerde deterjan aşağıdan yukarı doğru uygulanmalıdır.

Kuru yüzeye uygulayın. Çalışması için 3-5 dakika kadar bırakın ve alanı kuru tutun. Yukarıdan aşağıya iyice durulayın.

Lekelenmeleri engellemek için pencereler her zaman ıslak tutulmalıdır. JOTUN Kraftvask, pencere camı ve alüminyum detaylarda lekeler ve korozyona neden olabilecek güçlü bir deterjandır. Bundan kaçınınız, deterjan kurumadan önce etrafıca temizlemek önemlidir.

DERİNLEMESİNE DURULAYIN! Koşullar el verdiği durumlarda, hortumla temizleyebilirsiniz. Kendi kendini temizleyen pencerelere, camın temizleme tabakasına zarar verebileceğinden dolayı deterjan bulaştırmamaya dikkat edilmelidir.

Ön hazırlık

Mantar ya da çimen lekese maruz kalmış yüzeyler yıkama ardından JOTUN Sopp- og algedreper ile dezenfekte edilmelidir.

Depolama

Saklama esnasında dondan korunmalıdır, çünkü donma esnasında kap patlayabilir. Ambalajı yukarı doğru tutun.

Atığın imha edilmesi

Deterjan giderlere dökülmemelidir, tehlikeli atık toplama merkezine ulaştırılmalıdır.



Sağlık ve Güvenlik

Lütfen ambalaj üzerinde yazan güvenlik uyarılarına dikkat edin.

Bu ürün için güvenlik bilgi formu yayınlanmıştır.

Ürünün güvenlik bilgi formunda kullanım için dikkat edilecek hususlar, güvenlik riskleri ve sağlık ile ilgili detaylı bilgi tanımlanır.

İlk yardım önlemleri için, 4 no'lu bölüme danışın.

Kullanma ve depolama için, 7 no'lu bölüme danışın.

Nakil bilgisi için, 14 no'lu bölüme danışın.

Yönetmelik bilgisi için, 15 no'lu bölüme danışın.

Yasal Uyarı

Bu belgedeki bilgiler, Jotun'un laboratuvar testleri ve saha tecrübelerine dayanarak verilmiştir. Jotun ürünleri yarı mamul olarak değerlendirilir, fakat Jotun'un kontrolü dışındaki durumlarda da kullanılabilirliğinden dolayı sadece ürünün kalitesi garantilenmektedir. Yerel yönetmelik ve piyasa gereksinimlerini karşılamak için üründe bazı değişiklikler uygulanabilir. Jotun, yayınladığı bilgileri önceden haber vermeden değiştirme hakkını saklı tutar.

Kullanıcılar, ihtiyaçları ve özel uygulamalar konusunda yönlendirme almak için mutlaka Jotun'a danışmalıdır.

Bu belgenin farklı dillerdeki düzenlemeleri arasında herhangi bir tutarsızlık varsa, İngilizce (UK) versiyonu geçerli olacaktır.