

PROFIL Murstruktur grov

Typ

Akrylbaserad matt strukturfärg för inomhusbruk.

Egenskaper och fördelar

Ger mycket dekorativ struktur och då den appliceras med strukturruller i kombination med annat verktyg så kan en mängd olika mönster skapas. Den är elastisk och fyller småsprickor samtidigt som strukturen följer defekter och ojämnheter i underlaget.

Användningsområde

Används för att uppnå för att uppnå en dekorativ struktur på väggar inomhus av puts eller släta byggskivor. Bör inte användas på ytor närmare än 5 cm från ugnar eller rökrör. Använd rökkanals-manschetter för fina övergångar mellan vägg och rökkanaler.

Underlag

Används för att täckmåla väggar av puts, betong, lättbetong, sandspackel, byggskivor, tapet, tidigare målade ytor etc.

Produktdata

Emballagestorlek	3 L och 10 L
Kulör	Vit. Önskas en annan kulör, övermålas Profil Murstruktur Grov med LADY Balance, LADY Pure Color, LADY Vegg 10 eller LADY Wonderwall.
Glans	Matt
Generisk typ	Akrylbaserad dispersionsfärg
Torrhalt	51,1 ± 2 volym%
Litervikt	1,7
pH värde	8
VOC för bruksfärdig blandning	EU gränsvärde för denna produkt (kat. A/a): 30 g/l. Denna produkt innehåller max 1 g/l VOC.

Appliceringstekniska data

Anmärkning

Innehåll i emballage med olika produktionsnummer skall blandas samman innan användning. Rör om noga.

Appliceringsmetoder

Skumgummiroller med grova porer eller pensel. Använd strukturruller som ger en dekorativ struktur. Påföres jämnt och fylligt. Pensel används vid sparmålning och för att underlätta detta arbete kan t ex, en stålspackel användas för att skydda de ytor som skall sparas.

Applicera PROFIL Murstruktur grov i fält om ca. 1 m². Påför ett jämnt, tjockt lager. Rullen fylles rikligt med färg och appliceras ovanifrån och nedöver ca. 30-40 cm åt gången. Rullen flyttas långsamt och utan att pressas mot underlaget. Därefter efterslätas ytan, rullen förs med lätt tryck i en riktning för att uppnå en jämn struktur. Se till att det blir jämna övergångar mellan fälten. Önskas en annan struktur än den strukturrullen ger, kan detta uppnås genom omedelbar bearbetning av materialet eller applicering med hjälp av annat verktyg tex stålspackel,

svamp, limspackel, murslev etc.

Förhållanden under applicering

Luftens och underlagets temperatur skall vara över +10 °C vid applicering. Sörj för god ventilation under målningsarbetet.

Förbrukning per strykning

Rekommenderad 0,5 m²/l - 0,8 m²/l

Beror av underlagets sugförmåga.

Rekommenderad skiktjocklek per skikt

Våt (beräknad)

Rekommenderad 1250 µm - 2000 µm

Torr (beräknad)

Rekommenderad 639 µm - 1022 µm

Förtunning

Skall inte spädas.

Rengöring av verktyg

Vatten och JOTUN Penseltvätt.

Torktider

Hög luftfuktighet och låga temperaturer förlänger torkprocessen. Torktiden avviker vid ändrad temperatur, luftfuktighet, ventilation och filmtjocklek.

Luftfuktighet (RH) 50 %

Luftens temperatur 23 °C

Underlagets temperatur 23 °C

Dammtorr 1 t

Övermålning/Slipning 2-4 t

Brukstorr Ca. 24 t.

Bruksanvisning

Förarbete

Underlaget skall vara rent, fast och torrt: Tidigare målade ytor tvättas med JOTUN Special målartvätt. Lös tapet skall avlägsnas. Ytor som sedan tidigare är målade med halvblank eller blank färg, mattslipas. Avlägsna slipdammet.

Förbehandling

Skador och ojämnheter i underlaget, samt skarvar och spikhuvuden spacklas med JOTUN Spackel gipsskiva - fin eller JOTUN Spackel vägg och tak - medium. Mindre sprickor kan fyllas med PROFIL Murstruktur grov. Bom, sättningssprickor och större sprickor skall repareras med puts. Bart järn och spikhuvuden grundas med QUICK BENGALACK ROSTSKYDDSFÄRG.

Grundning

Textiltapet grundas med JOTUN Grundning för tapet. Vinyltapet skall avlägsnas helt, därefter grundas hela väggen med JOTUN Häftgrund universal.

Slutstrykning

PROFIL Murstruktur grov.

Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, rengöring, reparationer osv. se FDU-databladet.

Lagring

Fraktas och förvaras frostfritt och stående.

Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.