

BUTINOX Terrasstvätt

BUTINOX Terrasselsner

Produktbeskrivning

Typ

BUTINOX Terrasstvätt är ett tvättmedel som användas för att rengöra, bleka och neutralisera trä.

Egenskaper och fördelar

BUTINOX Terrassförnyare bleker impregneringsvätskan på tryckimpregnerat virke. Om produkten används på trä innan lasering minimerar den genomslag av grön impregneringsvätska. Rötskyddet i träet kommer fortsatt vara intakt.

BUTINOX Terrasstvätt bleker mörkt trä och motverkar att efterföljande oljebehandling blir missfärgad. Skall inte spädas.

Användningsområde

Används utomhus till obehandlat eller rengjort trä som terrassgolv, möbler, och liknande.

BUTINOX Terrasstvätt används:

- För tvätt / rengöring av obehandlat impregnerat trä, för att förhindra att efterföljande oljebehandling missfärgas av impregneringssalterna i träet.
- Efter användning av **BUTINOX Terrassförnyare**, för uppljusning, blekning och neutralisering av träet.
- På exotiska träslag (ekar, teak, mahogny etc.):
 - i) Används direkt på obehandlat trä för att bleka och undvika "svärtat" utseende.
 - ii) Används efter **BUTINOX Terrassförnyare** för att neutralisera träet.

För årligt, generell underhåll och rengöring av behandlade terrasserade golv, använd **JOTUN 2-i-1 Husvask och mögeldesinfektion** spädd 1:10 med vatten.

Produktdata

Emballagestorlek	5 liter plastkanna.
Litervikt	1.02
pH värde	1 till 2

Appliceringstekniska data

Anmärkning

BUTINOX Terrasstvätt skadar inte blommor eller prydnadsbuskar. Eventuellt spill sköljes av med rent vatten. Innehåller: Oxalsyra. Läs etiketten på förpackningen. Undvik stänk i ögonen. Använd ögonskydd.

Appliceringsverktyg / -metoder

Pensel eller roller.

Sträckförmåga och skiktjocklek

**Förbrukning per
strykning
(m²/liter)**

Rekommenderad: 8 – 10

Förtunning

Används outspädd.

Bruksanvisning

Underlag	Behandling
Nytt tryckimpregnerat trä:	Fukt ytan med rent vatten, men undvik pölar. Applicera en lämplig mängd BUTINOX Terrasstvätt på träytan, använd pensel eller roller. Låt produkten verka i 10-15 minuter. Torra fält påförs mer av produkten. Skölj sedan av med högtryckstvätt alternativt att ytan bearbetas med styv borste och sedan sköljs av noga med rent vatten från trädgårdsslang. Efter att träet torkat (min. 2 dygn) behandlas ytan med en oljeprodukt som slutbehandling.
Avlägsnande av gamla olje- och terrasslasyrbehandlingar:	Använd först BUTINOX Terrassförnyare (se egen bruksanvisning). Fukt ytan med rent vatten, men undvik pölar. Applicera en lämplig mängd BUTINOX Terrasstvätt på träytan, använd pensel eller roller. Låt produkten verka i 10-15 minuter. Torra fält påförs mer av produkten. Skölj sedan av med högtryckstvätt alternativt att ytan bearbetas med styv borste och sedan sköljs av noga med rent vatten från trädgårdsslang. Efter att träet torkat (min. 2 dygn) behandlas ytan med en oljeprodukt som slutbehandling.

Lagring

Fraktas och lagras frostfritt och stående.

Avfallshantering

Rester av produkten skall inte tömmas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten. Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Diverse

Kontaktinformation

Jotun Sverige AB

Box 151
421 22 Västra Frölunda

Tlf.: 031 69 63 00

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Scanox har tillgänglig baserad på laborietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun Sverige AB för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den norska versionen (Norge) som är giltig.