

BUTINOX Terrassförnyare

Produktbeskrivning

Typ

BUTINOX Terrassförnyare är ett kraftfullt alkaliskt tvättmedel som används för att rengöra trä.

Egenskaper och fördelar

Avlägsnar effektivt gammal olja och lasyr. **BUTINOX Terrassförnyare** är ett kraftfullt alkaliskt tvättmedel som används som förbehandling på tidigare laserade terrassgolv.

För bästa resultat rekommenderas efterföljande behandling med **BUTINOX Terrasssvätt**. Behandlingen bleker träet och säkrar att kulören på terrasslasyren blir korrekt. Används som förbehandling på nya, nedbrutna och laserade underlag av impregnerat trä. Neutraliserar terrassförnyaren och gör att rester av tvättmedlet blir enklare att skölja av.

Användningsområde

Används utomhus på alla träslag på terrassgolv, möbler, dörrar osv. Avlägsnar effektivt film av befintlig oljebehandling och bleker träet.

Produktdata

Emballagestorlek	5 liter plastkanna.
Litervikt	1.1
pH värde	14
	BUTINOX Terrasssvätt (pH 1-2) neutraliserar BUTINOX Terrassförnyare (pH 14).

Appliceringstekniska data

Anmärkning

BUTINOX Terrassförnyare etsar aluminium och glas! Eventuellt spill sköljes av med rent vatten. Produkten innehåller lut. Frätande. Läs etiketten på förpackningen.

Appliceringsverktyg / -metoder

Lasypensel, rengöringsborste eller roller.

Sträckförmåga och skiktjocklek

	Förbrukning per strykning (m ² /liter)	Filmtjocklek per skikt (µm)	
		Våt (beräknad)	Torr (beräknad)
Rekommenderad:	8 - 10	100 - 125	

Förtunning

Används outspädd.

Förhållanden under applicering

Temperatur i luft och underlag skall vara över +10 °C.

Bruksanvisning

Underlag	Behandling
Tryckimpregnerat trä/ljusa träslag:	Undvik direkt solljus på underlaget. Detta minskar effekten. Fukta underlaget med kallt vatten. Häll BUTINOX Terrassförnyare i ett tråg och påför produkten med ruller/pensel. Låt verka 15–20 minuter. Låt inte golvet torka under behandlingen. Om detta sker, påför mer BUTINOX Terrassförnyare . Skrubba alltid golvet ordentligt med en styv borste så att smuts, alger osv. lossnar. Skölj noga med rent vatten, använd trädgårdsslang, inte högtryckstvätt, då denna lätt skadar träytan. Om nödvändigt, upprepa rengöringsprocessen.
Exotiska träslag:	Exotiska träslag kan få ett svärtat, mörkt utseende efter behandling med BUTINOX Terrassförnyare . För att bleka/neutralisera ytan skall träet påföras BUTINOX Terrasstvätt . <ol style="list-style-type: none">1. Efter att oljan har avlägsnats påföras BUTINOX Terrasstvätt medans ytan fortfarande är våt.2. Fördela BUTINOX Terrasstvätt med pensel eller ruller.3. Vänta ca. 5–10 min. och skölj sedan av med vatten.

Rengöring av spill

Eventuellt spill sköljes av med rent vatten.

Underhåll

Förvaltning, Drift och Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

Lagring

Fraktas och lagras frostfritt och stående.

Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten/penseltvätt. Flytande färgrester skall inte hållas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten. Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Diverse

Kontaktinformation

Jotun Sverige AB

Box 151
421 22 Västra Frölunda

Tlf.: 031 69 63 00

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Scanox har tillgänglig baserad på laborietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun Sverige AB för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den norska versionen (Norge) som är giltig.