

# JOTUN Specialrens Gulnet Træ

## JOTUN Specialrens gulnet panel

### Produktbeskrivelse

#### Type

**JOTUN Specialrens Gulnet Træ** er et effektivt rengøringsmiddel. Anvendes indendørs til afrensning af nyt og gulnet træværk, inden interiørlasur og andre transparente produkter påføres. Produktet er et koncentrat og skal fortyndes med vand i forholdet 1:10.

#### Egenskaber og fordele

**JOTUN Specialrens Gulnet Træ** er et kraftigt renseprodukt til gulnet træværk. Fjerner smuds, lignin og fedtstoffer i gulnet træværk. Produktet giver bedre sugeevne i ubehandlet træværk. Herved trækker interiørlasuren bedre ind i træværket og giver et ensartet og flot udseende. **JOTUN Specialrens Gulnet Træ** er stærkt fedtopløsende og velegnet til rengøring af meget snavsede områder. Bær beskyttelseshandsker og sikkerhedsbriller.

#### Anvendelsesområde

Produktet er beregnet til gulnet træværk af gran og fyr. Kan også anvendes på nyt træværk for bedst muligt resultat.

#### Underlag

Ubehandlet, gulnet gran- og fyrretræ. JOTUN Specialrens Gulnet Træ kan også anvendes til at affedte fede træsorter som fx eg og teak. Vær opmærksom på at eg og andre hårde træsorter kan misfarves, lav en prøve først.

### Produktdata

<b>Emballagestørrelser</b>	1 l
<b>pH værdi</b>	10
<b>Flammepunkt</b>	Lukket beholder: >62°C (>143.6°F)
<b>Indhold</b>	Indeholder: EDTA < 5 %. Nonioniske tensider < 5%.
<b>Ingredienser</b>	Ammonia solution 24 % Dodecylbenzene sulphonic acid Tetra sodium ethylenediamine tetraacetate Methyl Hydroxyethylcellulose Tridecyl Alcohol Ethoxylate

### Påføringsinformation

#### Spredsevne og filmtykkelse

	Forbrug pr. strøg (m <sup>2</sup> /liter)	Anbefalet filmtykkelse per strøg (µm)	
		Våd (beregnet)	Tør (beregnet)
<b>Kommentarer:</b>	100 m <sup>2</sup> /l koncentrat.		

## Blandingsforhold for produktet (volumen)

1 liter til 10 liter vand.

## Forhold under påføring

Det anbefales at bruge handsker og briller. Sørg for god ventilation.

## Brugsanvisning

### Forarbejde

Rengør træværket med JOTUN Specialrens Gulnet Træ fortyndet 1:20. Der bør ikke bruges en stærkere blanding. Brug en ren, fnugfri klud eller microfiberklud. Aftør derefter underlaget med en klud, der er vredet op i rent, lunkent vand. Træværket skal være tørt inden videre behandling, og der må ikke være rester fra afrensningen på underlaget.

### Affaldshåndtering

Rester af rengøringsmidlet må ikke tømmes i afløb/kloak, bortskaffes iht. lokale forskrifter.



## Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmaessige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Sikkerhedsregler

00-4

1993

Produktregistreringsnummer: Under anmeldelse

## Diverse

### Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.

**Teknisk datablad**

**JOTUN Specialrens Gulnet Træ**

JOTUN Spesialrens gulnet panel

---

