

## DEMIDEKK Terrasslasyr

### Productbeschrijving

#### Type

Hoge kwaliteit, waterverdunbare beits op basis van alkyd olie.

#### Kenmerken en voordelen

De beits geeft bescherming aan het terras en heeft een duurzaam kleur behoud (3 jaar onderhoudsinterval) in slechts één laag. Beschermt het hout efficiënt tegen vocht, scheuren, vergrijzing en lichtverval. Het bevat schimmel preventiemiddelen die beschermen tegen algen en schimmelgroei. Kan goed in het hout dringen en is waterafstotend. Is vochtbestendig na een uur. Stofdroog, zie droogtijden.

#### Aanbevolen gebruik

Aanbevolen op terrasvloeren, schuttingen, tuinmeubelen etc.

#### Ondergrond

Aan te raden op ondergronden waar een mat semi transparant uiterlijk gewenst is.



JOTUN 3+1 Kraftvask  
och mögeldesinfektion



Vatten/  
JOTUN Penseltvätt

### Product data

<b>Verpakkings grootte</b>	0,75 L (vulniveau 0,68 L), 3 L (vulniveau 2.7 L) en 10 L (vulniveau 9 L)
<b>Basis</b>	Geel en transparante basis.
<b>Verven</b>	Basissen moeten aangekleurd worden met <b>Jotun Multicolor</b> .
<b>Kleuren</b>	Volgens aparte kleurenkaart.
<b>Algemeen type</b>	Alkydemulsie.
<b>Vaste stoffen per volume</b>	21 ± 2 Volume%
<b>Soortelijk gewicht</b>	1
<b>pH waarde</b>	6.5 tot 8.5
<b>VOS voor gebruiksklare mengsels</b>	EU grenswaarde voor dit product (cat. A/e): 130 g/l. Dit product bevat maximaal 60 g/l VOS.

## Applicatie gegevens

Inhoud van blikken met verschillende productienummers moeten worden gemengd voor gebruik. Goed doormengen. De beits zal verschillend in het hout dringen bij de noesten en poreuze gedeelten van het hout. Dit zal een mooi kleur effect geven, maar het zal wel de duurzaamheid verminderen omdat de verf niet goed in de ondergrond kan dringen. Toepassing op minder zuigende houtsoorten kan leiden tot een verminderde duurzaamheid omdat het product het hout niet zo goed kan verzadigen.

### Applicatie methoden

Kwast of roller en kwast. Het product kan niet verspoten worden.

### Reiniging van gereedschap

Water en een geschikt middel om materiaal mee te reinigen.

### Verdunning

Het product is klaar voor gebruik en mag niet worden verdund.

### Verbruik en laagdikte

#### Verbruik (m<sup>2</sup>/liter)

**Aanbevolen:** 6 – 10

**Commentaar:** Het product dient in het hout in te dringen en mag slechts een dunne filmlaag op het oppervlak vormen.

### Conditie tijdens de applicatie

Vermijd schilderen in directe zon, vochtig weer en lage temperaturen. Lage temperaturen in de nacht tijdens de lente en herfst kan condensatie veroorzaken, daardoor kan de beits mat uitslaan. Controleer de weersvoorspelling.

### Droogtijden

Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen zullen het droogproces vertragen.

#### De droogtijden worden gemeten met de aangegeven waarden:

<b>Relatieve luchtvochtigheid (RH)</b>	50%	50%	50%
<b>Luchttemperatuur</b>	23 °C	15 °C	10 °C
<b>Ondergrond temperatuur</b>	23 °C	15 °C	10 °C

<b>Stofdroog</b>	3 u	5 u	8 u
<b>Overschilderbaar</b>	8 u	12 u	16 u

<b>TORKTID/ TØRRETID</b>	Dammtorr/ Støvtør	Ot (h)	3t (h)	5t (h)	8t (h)	Vid/Ved ca. 50 % luftfuktighet/luftfugtighed
		+23 °C	+15 °C	+10 °C		
	Brukstorr/Brugstør	Ot (h)	8t (h)	12t (h)	16t (h)	
		+23 °C	+15 °C	+10 °C		

## Gebruiksaanwijzing

De ondergrond moet gezond, schoon en droog zijn.

Ondergrond	Behandeling
Nieuw, geïmpregneerd hout:	<p>Moet 1-2 maanden kunnen drogen. Overblijfselen van zout of ander residu bij nieuw hout moeten worden verwijderd met een hard borstel. Goed afwassen met water (gebruik een tuinslang) en laat het goed drogen.</p> <p>Afwerking: <b>DEMIDEKK Terrasslasyr</b>. <b>Breng eerst een dunne laag aan als de ondergrond droog is.</b> Breng het product over de volledige lengte van de houten onderdelen in één keer aan. Veeg het overtollige weg met een niet pluizende doek. Het product dient in het hout in te dringen en mag slechts een dunne filmlaag op het oppervlak vormen. Om een gelijkmatig effect te creëren, is het aan te raden om overlappend te schilderen.</p>
Oud, geïmpregneerd houtwerk:	<p>Moet volgens de gebruiksaanwijzing van de <b>DEMIDEKK Terrassfix</b> worden behandeld. NB! Het is belangrijk om schoon water te gebruiken voor het afspoeien van <b>DEMIDEKK Terrassfix</b>. Grijs hout verwijderen door middel van schuren.</p> <p>Afwerking: <b>DEMIDEKK Terrasslasyr</b>. <b>Breng eerst een dunne laag aan als de ondergrond droog is.</b> Breng het product over de volledige lengte van de houten onderdelen in één keer aan. Veeg het overtollige weg met een niet pluizende doek. Het product dient in het hout in te dringen en mag slechts een dunne filmlaag op het oppervlak vormen. Om een gelijkmatig effect te creëren, is het aan te raden om overlappend te schilderen.</p>
Onbehandeld, geolied of gebeitst hout:	<p>Moet volgens de gebruiksaanwijzing van de <b>DEMIDEKK Terrassfix</b> worden behandeld. NB! Het is belangrijk om schoon water te gebruiken voor het afspoeien van <b>DEMIDEKK Terrassfix</b>.</p> <p>Afwerking: <b>DEMIDEKK Terrasslasyr</b>. <b>Breng eerst een dunne laag aan als de ondergrond droog is.</b> Breng het product over de volledige lengte van de houten onderdelen in één keer aan. Veeg het overtollige weg met een niet pluizende doek. Het product dient in het hout in te dringen en mag slechts een dunne filmlaag op het oppervlak vormen. Om een gelijkmatig effect te creëren, is het aan te raden om overlappend te schilderen.</p>

## Onderhoud

Reinig het oppervlak elk jaar met **JOTUN 3-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens** (verwijdert vuil en frist de kleur op).

## Opslag

Bij opslag en transport houd de container vorstvrij en rechtop.

## Verwijdering van afval

Verfresten afgeven bij een daarvoor geschikt afvalverwerkingsbedrijf of milieustation.



## Gezondheid en veiligheid

Houd rekening met de milieu-en veiligheidsnotities op het blik.

Een veiligheidsinformatieblad is uitgegeven voor dit product.

Gedetailleerde veiligheidsinformatieblad over gezondheids-en veiligheidsrisico's en voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van dit product wordt vermeld in het product veiligheidsinformatieblad.

**Eerste hulp maatregelen**, zie paragraaf 4.

**Behandeling en opslag**, zie paragraaf 7.

**Transport informatie** verwijzen naar sectie 14.

**Wettelijk verplichte informatie**, zie paragraaf 15.

---

## Contact informatie

Norway Coatings B.V.  
Vaalmuiden 9  
1046 BV AMSTERDAM  
T: 088 450 5400  
www.norwaycoatings.nl

## Disclaimer

De informatie in dit document wordt gegeven naar de beste kennis van Jotun, gebaseerd op laboratorium testen en praktische ervaring. Jotun producten worden beschouwd als halffabricaten en als zodanig, worden de producten vaak gebruikt onder condities buiten de controle van Jotun. Jotun kan niets dan de kwaliteit van het product zelf garanderen. Kleine productvariaties kunnen om te voldoen aan de lokale eisen worden uitgevoerd. Jotun behoudt zich het recht voor om de informatie te wijzigen zonder nadere aankondiging.

Gebruikers dienen altijd Jotun te raadplegen voor de specifieke leidraad en algemene geschiktheid van dit product en de specifieke praktische toepassing.

Als er enige inconsistentie is tussen de verschillende taalkwesties van dit document gaat de Engelse (Eng) versie voor.