

Jotatherm CSP1 Scrim

Descrição do produto

Uma fibra de vidro ("e-glass") e tela de poliéster. Tecido especialmente fabricado para ser instalado dentro do revestimento Jotatherm TB550 quando utilizado como sistema para proteção contra derramamento criogênico.

Uso recomendado

Resistência a derramamento criogênico:

Utilizado somente como um componente do sistema ao aplicar Jotatherm TB550 para proteger substratos de aço da fragilização devido a liberação criogênica tal como derramamento de LNG.

Para resistência a derramamento criogênico a aplicação do Jotatherm CSP1 Scrim deve ser feita conforme detalhado no Guia de Aplicação do Jotatherm TB550.

Cores

Branco com costura vermelha identificando

Dados do produto

A tela é identificada com uma costura vermelha a cada 100 mm.

A medida da costura é 1 ponto a cada 8.5 mm.

A fibra de vidro ("e-glass") possui uma densidade linear de 300 tex.

Peso de 112 gramas por m².

Embalagem (típica)

Peso do rolo é 14 kg.

Comprimento min. do rolo é 100 metros.

Largura do rolo é 1.2 metros.

Armazenamento

O produto deve ser armazenado conforme as regulamentações nacionais. Mantenha os vasilhames em um espaço seco, frio e bem ventilado e distante de fontes de calor ou ignição. Os vasilhames devem ser mantidos hermeticamente fechados. Manuseie com cuidado.

Cuidado

Este produto é somente para uso profissional. Os aplicadores e operadores devem ser treinados, experientes e terem a capacidade e equipamento para misturar/agitar e aplicar as tintas corretamente e de acordo com a documentação técnica da Jotun. Aplicadores e operadores devem utilizar equipamento de proteção individual adequado quando utilizarem este produto. Esta orientação é dada baseada em nosso conhecimento atual do produto. Qualquer desvio sugerido para se adequar as condições de campo devem ser encaminhados ao representante da Jotun responsável para aprovação antes do início do trabalho.

Saúde e Segurança

Favor observar os avisos preventivos mostrados no vasilhame. Use sob condições bem ventiladas. Não inale a pulverização (spray). Evite contato com a pele. Derramamento na pele deve ser removido imediatamente com produto apropriado, sabão e água. Olhos devem ser bem enxaguados com água e receber cuidados médicos imediatamente.

Variação de cor

Quando aplicável, Produtos inicialmente destinados para uso como primers e antiincrustantes podem ter pequenas variações de cor entre lotes. Tais produtos podem calcinar e desbotar quando expostos a luz do sol e intemperismo.

Ressalva

A informação deste Boletim Técnico contém o melhor do nosso conhecimento baseado em testes laboratoriais e experiência prática. Os produtos da Jotun são considerados como produtos semi-acabados e, como tal, os produtos são usados frequentemente em condições fora do controle da Jotun. A Jotun não pode garantir nada além da qualidade do produto por si só. Pequenas variações no produto podem ser implementadas para assegurar o cumprimento da legislação local. A Jotun reserva o direito de modificar as informações acima sem aviso prévio.

Os usuários sempre devem consultar a Jotun para orientações específicas sobre a adequação geral deste produto a suas necessidades e práticas de aplicação específicas.

Se existir alguma inconsistência entre diferentes questões linguísticas deste documento, prevalece a versão em Inglês (UK).