

## BUTINOX Interiør Tavlemaling

### Produktbeskrivelse

#### Type

Vandbaseret, specialudviklet mat akrylmaling til tavler.

#### Egenskaber og fordele

Lugtsvag maling til tavler, som er uden opløsningsmidler. Kan tones i mange farver og er nem at skrive på med kridt.

#### Anvendelsesområde

Anvendes indendørs som mellem- og topstrøg på vægge med en jævn og glat overflade og på underlag som gipsplader, puds og spartel i tørre rum. For at få en flot tavle bør underlaget være så jævnt og glat som muligt.

### Produktdata

<b>Emballagestørrelser</b>	Iht. den til enhver tid gældende prisliste.
<b>Fås i følgende baser</b>	C
<b>Toning</b>	Baser skal tones i <b>Jotun Multicolor</b> .
<b>Glansgrad</b>	2
<b>Tørstofindhold efter volumen</b>	40 ± 2 volumen%
<b>Litervægt</b>	1.2
<b>pH værdi</b>	8.5
<b>VOC for brugsklar blanding</b>	EU grænseværdi for produktet (kat. A/a): 30 g/l. Produktet indeholder max 1 g/l VOC.

### Påføringsinformation

#### Bemærk

Indhold i emballager med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug. Omrøres godt.

#### Påføringsværktøjer / -metoder

Malingen påføres ensartet og fyldigt med rulle. Rulle til glatte underlag anbefales. Man kan også anvende en pensel.

#### Rækkeevne og filmtykkelse

	Forbrug pr. strøg (m <sup>2</sup> /liter)	Filmtykkelse pr. lag (µm)	
		Våd (beregnet)	Tør (beregnet)
<b>Anbefalet:</b>	8 - 10	100 - 125	40 - 50

## Rengøring af maleværktøj

Rengøres med vand og sæbe.

## Fortynder

Må ikke fortyndes.

## Forhold under påføring

Underlagets og luftens temperatur skal mindst være +10°C.

## Tørretider

**Oplyst tørretid måles ved nævnte værdier:**

<b>Relativ Fugtighed (R.F.)</b>	50%
<b>Lufttemperatur</b>	23 °C
<b>Overfladetemperatur</b>	23 °C

<b>Støvtør</b>	1 time(r)
<b>Kan overmales efter</b>	2 time(r)
<b>Klar til brug / forsigtig brug</b>	7 dage

Malingen skal hærde i min. 7 dage, inden brug af kridt på tavlen.

## Brugsanvisning

### Forarbejde

Underlaget skal være rent, fast og tørt. Flader rengøres med **JOTUN Specialvask Før Maling**, slibes mat og afstøves.

### Topstrøg

**BUTINOX Interiør Tavlemaling.** Påfør 2 lag.

### Yderligere oplysninger

Se [www.butinoxinteriør.no](http://www.butinoxinteriør.no) for yderligere information.

### Rengøring af spild

**JOTUN Special Wipes**

### Vedligeholdelse

Tavlen rengøres for kridt med en klud opvredet i vand. Hvis tavlen er meget smudsig, kan den rengøres med en klud, som er opvredet i en let sæbeopløsning. Sæbevandets pH-værdi må ikke overstige en pH på 8,5.

### Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

### Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



## Miljømærkning



Produktet er godkendt af Miljømerking Norge og tilfredsstillende kravene til miljømærket Svanen.

## Godkendelser



**Anbefalet af det svenske Astma- og Allergiforbundet.** Astma- og allergiforbundets anbefaling gælder ikke under påføringen af malingen, men først 14 dage efter afsluttet malebehandling (TVOC <10 µg/m<sup>2</sup>/h). Vær opmærksom og sørg for god ventilation, mens malebehandlingen udhælder (2 uger).

## Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

**Førstehjælp**, se pkt. 4.

**Håndtering og opbevaring**, se punkt 7.

**Transportinformation**, se punkt 14.

**Oplysninger om love og bekendtgørelser**, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: Ikke anmeldelsespligtig.

Sikkerhedsregler

00-1

1993

## Diverse

### Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S  
Jernet 6  
6000 Kolding

Tel: +45 76 30 32 00  
mail@jotun.dk

### Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Scanox' viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Scanox' produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Scanox' kontrol, kan Scanox ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Scanox forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun Danmark A/S for specifik vejledning mht. om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den norske (Norge) version, der er gældende.