

## Jotun Anti-skid Deck

### Descrição do produto

São grãos de óxido de alumínio branco em tamanho de partícula muito grosso, 1,0 - 3,0 mm. É projetado para ser espalhado sobre a última demão em um sistema antiderrapante. Adequado como material anti-derrapante em uma grande variedade de sistemas de pintura em ambientes atmosféricos. Ideal para tintas aplicadas de 750 a 1300 um EPS. Adequado a qualquer tipo de superfície, dependendo do sistema de pintura específico.

### Uso recomendado

Pode ser usado em helipontos, rotas de fulga, rampas, pisos de balanças, pisos em geral onde propriedades anti-derrapantes são requisitadas. O rendimento é tirado no filme úmido durante a aplicação.

### Cores

branco

### Dados do produto

| Propriedade        | Exame/Padrão | Descrição |
|--------------------|--------------|-----------|
| Sólidos por volume | ISO 3233     | 100 %     |
| Densidade          | calculado    | 3.9 kg/l  |

Os dados informados são típicos para produtos produzidos em fábrica, sujeitos a leves variações dependendo da cor.

### Mistura do produto

Monocomponente

### Compatibilidade do produto

Demão anterior: acrílico, alquídico, epóxi, epóxi mastic, poliuretano

Demão subsequente: acrílico, alquídico, epóxi, epóxi mastic, fluor polímero, poliuretano, polisiloxano

### Informação adicional

O uso recomendado é 1,5-2 kg por metro quadrado. Se for requerido uma superfície mais áspera, a quantidade pode ser aumentada.

---

## Embalagem (típica)

|                      | <b>Peso</b> |
|----------------------|-------------|
| Jotun Anti-skid Deck | 25 kg       |

O volume informado é para cores produzidas em fábrica. Observe que versões locais em embalagens e volumes de enchimento podem variar de acordo com as regulamentações locais.

---

## Armazenamento

O produto deve ser armazenado conforme as regulamentações nacionais. Mantenha os vasilhames em um espaço seco, frio e bem ventilado e distante de fontes de calor ou ignição. Os vasilhames devem ser mantidos hermeticamente fechados. Manuseie com cuidado.

### Prazo de validade à 23 °C

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Jotun Anti-skid Deck | 48 mês(es) |
|----------------------|------------|

Em alguns mercados a validade comercializada pode ser menor devido a legislação local. O valor acima é o da validade mínima, embora a qualidade da tinta esteja sujeita a nova inspeção.

---

## Cuidado

Este produto é somente para uso profissional. Os aplicadores e operadores devem ser treinados, experientes e terem a capacidade e equipamento para misturar/agitar e aplicar as tintas corretamente e de acordo com a documentação técnica da Jotun. Aplicadores e operadores devem utilizar equipamento de proteção individual adequado quando utilizarem este produto. Esta orientação é dada baseada em nosso conhecimento atual do produto. Qualquer desvio sugerido para se adequar as condições de campo devem ser encaminhados ao representante da Jotun responsável para aprovação antes do início do trabalho.

---

## Saúde e Segurança

Favor observar os avisos preventivos mostrados no vasilhame. Use sob condições bem ventiladas. Não inale a pulverização (spray). Evite contato com a pele. Derramamento na pele deve ser removido imediatamente com produto apropriado, sabão e água. Olhos devem ser bem enxaguados com água e receber cuidados médicos imediatamente.

---

## Variação de cor

Quando aplicável, Produtos inicialmente destinados para uso como primers e antiincrustantes podem ter pequenas variações decor entre lotes. Tais produtos podem calcinar e desbotar quando expostos a luz do sol e intemperismo.

Retenção de Cor e brilho em demãos de acabamento podem varia dependendo do tipo de cor, exposição ambiental como temperatura, incidência UV, etc., e qualidade de aplicação. Contate o seu escritório local da Jotun para mais informações.

---

## Ressalva

A informação deste Boletim Técnico contém o melhor do nosso conhecimento baseado em testes laboratoriais e experiência prática. Os produtos da Jotun são considerados como produtos semi-acabados e, como tal, os produtos são usados frequentemente em condições fora do controle da Jotun. A Jotun não pode garantir nada além da qualidade do produto por si só. Pequenas variações no produto podem ser implementadas para assegurar o cumprimento da legislação local. A Jotun reserva o direito de modificar as informações acima sem aviso prévio.

Os usuários sempre devem consultar a Jotun para orientações específicas sobre a adequação geral deste produto a suas necessidades e práticas de aplicação específicas.

Se existir alguma inconsistência entre diferentes questões linguísticas deste documento, prevalece a versão em Inglês (UK).

---