

Jotashield Decor Glaze

وصف المنتج

النوع

هذا المنتج عبارة عن طلاء زخرفي مائي من فائق الجودة لطلاء الأسطح الخارجية. ذو أساس مائي أكريليك صلب.

الصفات والمزايا

يقدم تشكيلياً مطفياً راقياً ذو تأثير عتيق مما يقدم شكلاً قدسياً. يمكن استخدامه لتجميل كل من الأسطح القديمة والجديدة وحمايتها.

الاستخدام الموصى به

مثالي لتجميل وحماية الأسطح الخارجية.

السطح

جص أسمتي، وخرسانة، والبناء الطوبوي، والأسطح الممونة وغير ذلك. يجب أن يتناسب السطح المنوي طائفته بالقدرة الكافية لتحمل الدهان. لذلك يجب معالجة أي نوع من الشقوق أو التعرُّق أو التعرُّق قبل المباشرة بعملية الدهان. قبل استخدام أي مواد حشوة ماء أخرى، يجب التأكد من ملائمتها مع منتجاتنا وذلك عبر سؤال جوتون.

بيانات المنتج

حجم التعبئة

L 1 و L 4
مصر ولبيا : L 1 و L 3

الألوان

ارجع إلى بطاقة اللون الخارجية لمنتج جوتاشيلد.

المواد الصلبة حسب الحجم	34 ± 2	%
-------------------------	--------	---

نظري

الوزن النوعي	1.2
--------------	-----

نظري

الوزن النوعي	
--------------	--

نظري

المواد العضوية الطيارة (VOC)	117 g/l	ISO 11890 EU
------------------------------	---------	--------------

المواد العضوية الطيارة (VOC) ملاحظات

هذه القيمة نظرية، وسوف تختلف حسب نوع الإختبار ، دقة المعدات وظروف الإختبار.

بيانات التطبيق

الملاحظات

يوصى بشدة أن يستخدم هذا المنتج في عملية الدهان بواسطة عامل طلاء ماهر ومحترف.

يمكن تطبيق المنتج بواسطة

البكرة : موصى بها

عن طريق الرش استخدم الرش المضغوط أو الرش التقليدي.

تنظيف أدوات الطلاء

الماء

سُمك الطلاء لكل طبقة مجموعة الموصى نموذجي

سمك طبقة الطلاء الجافة	15	-	25	μm
سمك الطبقة الرطبة	45	-	75	μm

جون - سوف يختلف سُمك الطبقة وسوف تُحسب كمعدل متوسط.

يعتمد معدل الفرد على سُمك طبقة الطلاء المطلية، نوع ملمس السطح، ومسامية السطح، والعيوب ودرجة الحرارة، والفقد أثناء الطلاء وغير ذلك.

ويتم احتساب الحد الأقصى لمعدل انتشار في معطف في الحد الأدنى سُمك الفيلم الجاف والعكس بالعكس.

مُحْفَف

الماء

التخفيف

الحد الأقصى 5%

الظروف أثناء الاستعمال

يجب أن تكون درجة حرارة السطح أقل من 10 درجات مئوية كحد أدنى و3 درجات مئوية على الأقل فوق درجة التكتف الخاصة بالهواء، ودرجة الحرارة والرطوبة النسبية المقيدة بالمحيط المجاور للسطح. تُعد التهوية الجيدة مطلباً أيضاً في المساحات الضيقية لضمان جفاف مناسب.

لا تستخدمه عندما تكون درجة الحرارة المحيطة أقل من 5 درجات أو أعلى من 40 درجة.

لا تستخدمه في أوقات الظهر تحت ضوء الشمس المباشر في الأشهر الصيفية الحارّة.

لا تستخدمه أثناء هطول الأمطار [ابقيه بعيداً عن الأمطار وأي مصادر مياه أخرى حتى يجف الطلاء جفلاً تماماً].

لا تستخدمه على سطح تتسرب من خلالها المياه.

زمن الجفاف

رتبط فترات الجفاف بشكل عام بحركة الهواء ودرجة الحرارة وسمك طبقة الطلاء وعدد طبقات الطلاء وسوف تتأثر بها طبقاً لذلك.

1. البيانات الموصى بها مخصصة لحالة إعادة الدهان بنفس نوع الطلاء العام.

2. في حالة التطبيق المتعدد للطبقات، تتأثر فترات الجفاف بعدد الطبقات المطلية السابقة وتتابعها وإجمالي سُمكها.

3. يجب أن يكون السطح جافاً وخاليًا من الملوثات قبل دهن طبقة الطلاء اللاحقة.

يتم قياس مدة التجفيف من خلال القيم التالية:

درجة حرارة السطح	50% الرطوبة النسبية	10 °C	23 °C	40 °C
جفاف السطح (عند النسن)		12 h	6 h	1 h
شديد الجفاف		h	12 h	6 h
تجفيف الطلاء الزائد، الحد الأدنى		h	12 h	6 h

توجيهات الاستخدام

إعداد السطح

يجب أن تكون طبقة السطح سليمة ونقية وجافة وخالية من الغبار والزيت والشحم وغشاء الخرسانة وغير ذلك. ويجب إزالة جميع آثار العوامل التي تفرز الرغوة. وينصح بإجراء صنفرة خفيفة بمادة صنفرة مناسبة قبل إجراء الطلاء. ويجب إزالة أي جزيئات غبار/جزيئات هشة ناتجة عن ذلك.

نظام الطلاء الموصى به

البادي

Primer Penetrating Jotashield أو Primer Resistant Alkali Jotashield : 1 طبقة

دهان للطبقة الخارجية

(طبقات) 2 - 1 : Glaze Decor Jotashield

أنظمة الطلاء الأخرى

Primer Penetrating Jotashield أو Primer Resistant Alkali Jotashield طبقة 1 :
Traditional Decor Jotashield أو Fine Build High Decor Jotashield أو Build High Decor Jotashield أو Tex Antique Decor Jotashield أو Tex Antigue Decor Jotashield أو Traditional Decor Jotashield طبقة 1 :
Travertine Decor Jotashield أو Tex طبقة 1 :
Silk Colourlast Jotashield طبقة 1 :
Glaze Decor Jotashield طبقة 1 :

الملاحظات

قد تكون بعض الأنظمة الأخرى محددة حسب منطقة الاستعمال.
 يجب خلط محتويات العبوات التي تحمل أرقام تشغيلات مختلفة معاً قبل الاستعمال.

شريط الفصل اللاصق فور انتهاء تطبيق الوجه النهائي
يرجى الرجوع إلى إدارة المبيعات الإنشائية للاستفادة الفنية.

التخزين

ينبغي تخزين المنتج طبقاً للقوانين الوطنية. تتمثل شروط التخزين في أن تحفظ الحاويات في مكان جاف بارد بتهوية جيدة و بعيداً عن مصدر الحرارة والإشتعال. يجب الاحتفاظ بالحاويات مغلقة بألحاق.

الصحة والسلامة

يرجى مراعاة المحاذير البيئية والوقائية المعروضة على الحاوية.

تم إصدار نشرة بيانات سلامة المادة المنتج.
وتشتمل نشرة بيانات السلامة الخاصة بالمنتج على المعلومات المفصلة المتعلقة بأخطار الصحة والسلامة والإجراءات الوقائية المتعلقة باستعمال هذا المنتج.
إجراءات الإسعافات الأولية، ارجع للقسم 4.
المداولة والتخزين، ارجع للقسم 7.
معلومات النقل، ارجع للقسم 14.
المعلومات التنظيمية، ارجع للقسم 15.

اخلاء المسؤولية

تم تقديم المعلومات الواردة في هذا المستند وفقاً لأحدث المعلومات المعملية والخبرة العملية. تعتبر منتجات Jotun من السلع شبه الجاهزة، وباعتبارها كذلك، فإن هذه المنتجات دائمًا ما يتم استخدامها وفقاً لشروط معينة تحت رقابة شركة Jotun. ولا تضمن شركة Jotun أي شيء سوى جودة المنتج نفسه. تحافظ شركة Jotun بالحق في تغيير البيانات المقدمة دون إخطار مسبق. وينبغي على المستخدمين الرجوع إلى شركة Jotun للحصول على الإرشادات الخاصة بمدى ملاءمة هذا المنتج بوجه عام لاحتياجاتهم الخاصة وللخدمات المحددة. وفي حالة التضارب بين إصدارات اللغات المختلفة من هذا المستند، فإن النسخة الإنجليزية (المملكة المتحدة) هي التي تكون سارية ويتم العمل بها.

وينبغي على المستخدمين الرجوع إلى شركة Jotun للحصول على الإرشادات الخاصة بمدى ملاءمة هذا المنتج بوجه عام لاحتياجاتهم الخاصة وللخدمات المحددة. وإصدارات اللغات المختلفة من هذا المستند، فإن النسخة الإنجليزية (المملكة المتحدة) هي التي تكون سارية ويتم العمل بها.