

JOTUN Industri kraftvask (før 2021)

Produktbeskrivelse

Type

Kraftig vaskemiddel basert på alkalier og andre biologisk nedbrytbare råvarer. Vaskemiddel for rengjøring av malingslinjer og påføringsutstyr. **JOTUN Industri kraftvask** kan også benyttes til andre oppgaver der man behøver kraftig vaskemiddel med mattende effekt.

Egenskaper og fordeler

JOTUN Industri kraftvask er et kraftig vaskemiddel som løsner smuss som ikke lar seg fjerne med milde vaskemidler.

JOTUN Industri kraftvask løsner og fjerner effektivt våt maling, olje, fett, salt, smuss o.l. Ved tilstrekkelig virketid kan **JOTUN Industri kraftvask** re-løse størknet maling (gjelder 1-komponents malinger).

Ved svakere oppløsning kan **JOTUN Industri kraftvask** benyttes til enklere renholdsoppgaver.

Bruksområde

Kraftig vaskemiddel tilpasset industrielle produksjonsanlegg.

Underlag

Alle typer underlag.

Produktdata

| | |
|-----------------------------|--|
| Emballasjestørrelser | Plastemballasje 10 liter |
| pH-verdi | 13 til 14 |
| Innhold | Inneholder: nonioniske tensider: < 5 %, amfotære tensider: < 5 %. |
| Ingredienser | Kaliumhydroksid Dinatriummetasilikat Fettalkoholetoksilat Kvartært C12-C14 alkylaminetoksilat, klorid |

Påføringsinformasjon

Etses svakt aluminium og glass. Kan virke mattende på metalloverflater ved bruk i høy konsentrasjon og lang virketid. Unngå å dusje produktet direkte på kjøretøy og bar hud. Eventuelt søl skylles bort med rent vann. Kan misfarge enkelte edeltresorter.

Advarsel! Inneholder Na-metasilikat og lut (Natriumhydroksid). Etsende væske. Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn. Unngå søl på hud og øyne. Bruk hansker, beskyttelsesklær og -briller. Ved søl skylle øyeblikkelig rikelig med lunkent vann, og kontakt lege ved behov. Produktet inneholder lut.

Påføringsutstyr/-metoder

Vaskebørste, høytrykkssprøyte m/dosering eller trykksprøyte. Høytrykkssprøyte brukes med forsiktighet. Mekanisk bearbeiding øker effektiviteten.

Bruksanvisning

Våt maling og trefibre kan med fordel fjernes ved spyling eller skraping før vaskemiddelet påføres. Tynnes med vann i forhold 1:2. Påfør vaskemiddelet og la virke i 5-10 minutter. Hold området fuktig. Skraping/børsting øker effektiviteten. Skyll deretter godt.

Lagring

Lagres frostfritt da emballasjen kan sprenges ved frysing. Fraktes og lagres stående.

Avfallshåndtering

Rester av vaskemiddel skal ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til lokal miljøstasjon.



Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Kontaktinformasjon

Jotun A/S
P.O.Box 2021
3202 Sandefjord
Tel: 33 45 70 00

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for veiledning om hvorvidt produktet er egnet til formålet og tiltenkt påføringsmetode.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den engelske (Eng) versjonen være gjeldende.