

JOTUN Industri kraftvask

Produktbeskrivning

Typ

Kraftigt tvättmedel baserat på alkalier och andra biologiskt nedbrytbara råvaror. Tvättmedel för rengöring av målningslinjer och påföringsutrustning. **JOTUN Industri kraftvask** kan också användas till andra områden där man behöver ett kraftfullt tvättmedel med mattande effekt.

Egenskaper och fördelar

JOTUN Industri kraftvask är ett kraftigt tvättmedel som löser smuts som inte går att lösa med mildare tvättmedel. **JOTUN Industri kraftvask** löser och tar effektivt bort våt färgfilm, olja, fett, salt, smuts o.dyl. Vid tillräcklig verkningstid kan **JOTUN Industri kraftvask** re-lösa stelad färg (gäller 1-komponents färg).

Vid svagare koncentration kan **JOTUN Industri kraftvask** användas till enklare rengöring.

Användningsområde

Kraftigt tvättmedel anpassat till industriella produktionsanläggningar.

Underlag

Alla typer av underlag.

Produktdata

Emballagestorlek	plastemballage: 10 LITER
pH värde	13 till 14
Innehåll	Innehåller: nonjoniska tensider < 5 %, katjoniska tensider < 5 %
Ingredienser	Kaliumhydroxid Dinatriummetasilikat Fettalkoholetoxilat Kvartär C12-C14 alkylaminetoxilat, klorid

Appliceringstekniska data

Anmärkning

Svagt etsande på aluminium och glas. Kan matta ner metallytor vid användning av hög concentration och lång verkningstid. Undvik att spraya produkten direkt på fordon och bar hud. Eventuellt spill sköljes av med rent vatten. Tvättmedlet kan missfärga en del ädla träslag.

Varning!

Innehåller Na-metasilikat och lut (kaliumhydroxid). Frätande vätska. Får inte sväljas. Förvaras i låst utrymme och oåtkomligt för barn. Undvik spill på hud och i ögon. Använd handskar, skyddskläder och skyddsglasögon. Vid spill skölj omedelbart med rikligt med ljummet vatten, och kontakta läkare vid behov. Produkten innehåller lut.

Appliceringsverktyg / -metoder

Tvättborste, högtrycksspruta m/dosering eller tryckspruta. Högtrycksspruta skall användas med försiktighet. Mekanisk bearbetning ökar effekten av tvättmedlet.

Blandningsförhållande (volym)

1: 2. Vid enklare rengöring kan produkten förtunnas upptill 1:10.

Bruksanvisning

Våt färg och träfibrer bör avlägsnas genom avspolning eller skrapning innan tvättmedlet påføres. Späds 1:2 med vatten. Påför tvättmedlet och låt det verka i 5–10 minuter. Håll området fuktigt. Skrapning/borstning ökar effektiviteten. Skölj därefter noga.

Lagring

Lagras frostfritt då emballaget kan sprängas vid frysning. Fraktas och lagras ståendes.

Avfallshantering

Rester av tvättmedlet skall inte tömmas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Diverse

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska (Eng) versionen som är giltig.