

## Jotashield Antifade Colours

### 产品描述

#### 类型

种优质的 100% 纯丙烯酸乳液外墙涂料，特有的佐敦颜料技术，可保护您的家免受自然老化，并让您无需担心维护。它可以抵抗由天气因素引起的褪色，并通过专家精心挑选的多种颜色提供出色的耐候性，以适合您的选择，让您的家变得美丽。

#### 特点和优点

卓越的抗紫外线颜色 - 与其他外墙涂料相比，颜色持续时间超过 2 倍。采用佐敦颜料技术制成，可保护您的家，并以持久的色彩保持美丽。

降低温度-涂料可以反射太阳光从而降低表面温度为室内和建筑物降温。

抗水痕 - 保护您的家免受可见水痕的影响，并使其看起来美丽如新。

8 年色彩表现 - 经外部实验室认证，可提供 8 年持久色彩，保护您的家。

防藻防霉- 长期保护免受热带气候所造成的藻类和霉菌。

耐脏污 - 漆膜能够耐脏污，雨水能很容易地将墙面冲洗干净。

#### 推荐用途

对于外墙应用，适合于新建筑或者重新涂刷

#### 底材

在混凝土、石材表面、腻子 and 砌砖表面

### 产品数据

包装规格	根据当地需求，每个国家的产品包装规格可能不同
颜色	参照佐敦外墙色卡并可用佐敦调色系统调色。
体积固体含量	39 ± 2 体积%

### 施工参数

#### 备注

小心处置使用前充分搅拌

#### 施工工具/方法

适合刷涂，滚涂，无气喷涂或者气喷涂

#### 无气喷涂的指导参数

喷嘴孔径	0.021 - 0.027"
喷涂扇面夹角	65 - 80°
喷嘴压力	140 - 190 kg/cm <sup>2</sup> (2100 psi)

## 佐敦-每升涂料的涂布率

理论	13	平方米/升	-	9.8	平方米/升
----	----	-------	---	-----	-------

涂布率取决于施工时的漆膜厚度，施工纹理，表面孔隙率，不完整度，温度以及损耗。

## 推荐每层膜厚

湿膜	77	微米	-	103	微米
干膜	30	微米	-	40	微米

膜厚会随着使用环境有所变化，所给出数值为理论平均值。

## 稀释剂

水

## 稀释

涂料在充分搅拌后便可使用。如需稀释，最多可添加5%的水

## 施工条件

在 10° C - 35° C 之间的温度下施工。基材的温度应至少比空气的露点高 3° C。应在基材附近测量温度和相对湿度。在密闭区域通常需要良好的通风以确保适当的干燥。

## 干燥时间

干燥时间取决于空气流通条件，温度，漆膜厚度，施工道数。并且会受相应的影响。表格中给出的数据是基于：  
良好通风环境（暴露于户外或空气自由流通）

普通漆膜厚度

在惰性底材上面的一道涂层

所给数据仅作为指导。实际的干燥时间和复涂前时间也许更长或更短，这取决于环境温度、膜厚、通风、下层油漆系统、早期搬运要求和机械力等

1. 建议给出的数据适用于相同类型涂料的覆涂。
2. 多道涂层施工时，干燥时间受数量、顺序及之前涂装漆层的厚度的影响。
3. 在施涂后续涂层之前，表面应是干净的且没有任何污染物

干燥时间是基于设定的环境测试：

相对湿度 (RH) 50%

底材温度

	10 °C	23 °C	40 °C
--	-------	-------	-------

表（触）干	2 小时	1 小时	0.5 小时
硬干	8 小时	6 小时	4 小时
干燥后复涂，最短间隔	4 小时	2 小时	1 小时

## 使用说明

### 表面处理

底材需要保持完整，干净，整洁，干燥，表面没有灰尘，油脂，水泥等。脱漆剂的所有痕迹必须清理干净。施工前用合适的磨砂材料轻微打磨。清理掉产生的灰尘和疏松的颗粒。

其他表面：本产品也可被用于其他材料。

如需获取更多信息请联系当地佐敦销售代表。

### 推荐油漆配套

## 底漆

Cito Primer 09or Jotashield Primer 或 Jotun Ultra Primer : 1 道

## 面漆

Jotashield Antifade Colours : 2 道

## 备注

根据具体使用部位，可以指定其他配套。

## 保养

前两周（产品的固化时间）不得清洁新涂漆的表面。  
建议至少每年清洁一次，使用超细纤维布与水或温和的肥皂水结合使用。

## 储存

必须按照国家规定储存。储存环境应干燥、阴凉、通风条件好，远离热源和火源。包装容器必须保持密闭。小心处置。

## 证书

ASTM G154:06 QUV-A 保色性的要求。

SS345: 1990 (1999) 氙灯老化测试的要求

由新加坡BSD对热反射涂料进行测试和评估对建筑物能耗的影响

SS500: 2003 沾污指标要求

SS345: 1990 (1999) 抗藻测试要求

SS5: Part F5 (2013) 耐湿擦洗的要求。  
符合Singapore Green Label, Malaysia SIRIM Eco-Label

## 产品质保

更多关于佐敦的产品保证 — “15年性能”：

产品保证条款：必须严格遵守使用说明（请参阅技术数据表中的信息）。

产品质保内容：产品质保“15年保护”是指产品漆膜本身15年不剥落、不开裂贴在表面。该保证赋予购买者获得新油漆以覆盖有缺陷的漆膜的权利。这包括所承担的油漆工作的人工成本。由于表面或施工过程中的任何缺陷造成的油漆损坏不在产品保修范围内。为了索取新油漆，客户必须出示购买证明（即经销商的收据/发票）。

## 健康和安

请遵循包装容器上所显示的环境和预防告示。

此产品的化学品安全说明书已经发布。

关于本产品使用的健康—安全风险和预防措施的信息在产品安全数据手册中列出

**急救措施**，参见第4节

**搬运和存储**，参见第7节

**运输信息**，参见第14节

**法规信息**，参见第15节

## 声明

本说明书中提供的信息完全基于我们在实验室和实践中所获得的认识。佐敦的产品被视为半成品，这样产品的使用通常都是在我们控制范围之外。所以佐敦只给予产品本身质量的保证。为适应当地的法规，产品可能会适当调整，我们保留不另外通知而修改说明书的权利。

用户应针对自身的需求及具体应用，咨询佐敦以获得相关产品适用性能的具体指导。

不同语言的版本间如有任何不一致之处，以英语（英国）版为准。