

TREBITT Terrassebeisfjerner (2019)

Produktbeskrivelse

Type

Kraftigt resemiddel, der er baseret på alkalier og andre biologisk nedbrydelige råvarer.

Anvendelsesområde

Renser, fjerner og lysner tidligere laseret/oliebehandlet trykimprægneret træværk.

Bemærk: Brug handsker og beskyttelsesbriller. Undgå stænk på vinduesglas, malede underlag, detaljer af plastik eller ubehandlet aluminium. Undgå spild/stænk på andre steder end det behandlede underlag. Ætsningsfare!



Produktdata

Emballagestørrelser	4 l
Generisk type	Syntetisk, alkalisk resemiddel
Litervægt	1.08
pH værdi	14

Påføringsinformation

Bemærk

Ætsende væske. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke indtages. Produktet er irriterende. Brug egnede beskytteshandsker under arbejdet. Brug øjenbeskyttelse (f.eks. beskyttelsesbriller). Undgå stænk på vinduesglas, malede underlag, detaljer af plastik eller ubehandlet aluminium. Ætsningsfare! Opløser tjæreholdige produkter som tagpap, asfalt o.l. Undgå at stænke produktet direkte på vegetation. Eventuelt spild skylles af med rent vand.

Påføringsværktøjer / -metoder

Pensel eller rulle.

Rengøring af maleværktøj

Vand og **JOTUN Penselrens**.

Fortynder

Anvendes ufortyndet.

3)	Hold underlaget fugtet ved at påføre yderligere TREBITT Terrassebeisfjerner (2019) pensel, som er påmonteret et forlængerskaft. Massér TREBITT Terrassebeisfjerner (2019) ned i underlaget med pensel gentagne gange. Hold området fugtet med TREBITT Terrassebeisfjerner (2019) i virketiden. Lad produktet – sammen med let bearbejdning med penslen – udføre rensarbejdet.
4)	Skrub underlaget let med en gulvskrubber. Skrub i træværkets længderetning for at forebygge fiberrejsning.
5)	Skyl godt med rigeligt vand. Brug haveslange - ikke højtryksrenser, da det kan splintre træværket. Terrasegulvet kan, når det er tørt, behandles med TREBITT Terrasseolie . NB! Hvis arbejdet udføres forkert eller terrassebrædderne er vejrslidte, kan der forekomme fiberrejsning med splintret træværk. Ved behov anbefales let slibning før behandling med TREBITT Terrasseolie eller JOTUN Træolie .

Yderligere information



Klik her for at se vores "how-to film":

<https://www.jotun.com/no/no/b2c/how-to/video/how-to-stain-previously-stained-terrace.aspx>

Drift og Vedligeholdelse

Vi henviser venligst til eget datablad for Drift og Vedligeholdelse (DV), hvor der er oplysninger om vedligeholdelse, reparationer osv.

Opbevaring

Lagres frostfrit, da emballagen kan sprænges ved frysning.
Transporteres og opbevares stående.

Affaldshåndtering

Flydende rensmiddel må ikke hældes i afløbet. Bortskaffes iht. lokale forskrifter.



Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Sikkerhedsregler

00-4

1993

Produktregistreringsnummer: 4474570

Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding
Tlf.: +45 76 30 32 00
Mailadresse: mail@jotun.dk

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.