

TREBITT Terrassebeisfjerner (2019)

Produktbeskrivelse

Type

Kraftig rensmiddel basert på alkalier og andre biologisk nedbrytbare råvarer. Uten fosfat.



Bruksområde

Produktet renser, fjerner gammel olje eller terrassebeis og lysner trykkimpregnert treverk.

Merknad: Bruk hansker og vernebriller. Unngå å søle på vindusglass, malte flater, plastdetaljer eller ubehandlet aluminium. Unngå søl på andre steder enn flatene som skal renses. Etsningsfare!



Produktdata

Emballasjestørrelser	4 L
Generisk type	Syntetisk, alkalisk rensmiddel
Litervekt	1.08
pH-verdi	14

Påføringsinformasjon

Anmerkning

Etsende væske. Oppbevares utilgjengelig for barn. Må ikke svelges. Produktet er irriterende. Bruk egnede vernehansker. Bruk øyebeskyttelse (f.eks. beskyttelsesbriller). Unngå å søle på vindusglass, malte flater, plastdetaljer eller ubehandlet aluminium. Etsningsfare! Løser tjæreholdige produkter som takpapp, shingel o.l. Unngå å dusje produktet direkte på busker/planter. Eventuelt søl skylles bort med rent vann.

Påføringsutstyr/-metoder

Pensel eller rull.

Rengjøring av malerverktøy

Vann og **JOTUN Penselrens**.

Tynner

Brukes utynnet.

Forbruk

8–10 m²/liter.

Bruksanvisning

Unngå direkte sollys på underlaget. Dette reduserer effekten.

1)	Fukte underlaget lett med kaldt vann. Unngå dammer med vann.
2)	Hell TREBITT Terrassebeisfjerner (2019) over i egnet rullekar og påfør med pensel/rull på et begrenset arbeidsområde. La virke i 15–20 min.
3)	Hold gulvet fuktig ved å påføre mer TREBITT Terrassebeisfjerner (2019) med pensel påmontert forlengerskaft. Massér TREBITT Terrassebeisfjerner (2019) ned i underlaget med pensel gjentagende ganger. Hold området fuktig med TREBITT Terrassebeisfjerner (2019) i virketiden. La produktet, i kombinasjon med lett skrubbing med pensel, gjøre rensejobben.
4)	Skrubb gulvet lett med en terrasseskrubb med forlengerskaft. Skrub i treets lengderetning for å motvirke trefiberreising.
5)	Skyll godt med rikelig mengder vann. Benytt hageslange - ikke høytrykksvasker, da denne lett vil flise opp treoverflaten. Terrassegulvet kan behandles etter opptørring med TREBITT Terrassebeis . NB! Feil utført arbeidsmetode eller værslitte terrassebord kan gi fiberreising med oppfliset treoverflate. Ved behov anbefales lett sliping før behandling med TREBITT Terrassebeis eller JOTUN Treolje .

Tilleggsinformasjon



Klikk her og se vår «slik-gjør-du film»:

<https://www.jotun.com/no/no/b2c/how-to/video/how-to-stain-previously-stained-terrace.aspx>

Forvaltning, drift og vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

Lagring

Lagres frostfritt da emballasjen kan sprenges ved frysing.
Fraktes og lagres stående.

Avfallshåndtering

Flytende rensmiddel må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til lokal miljøstasjon.



Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Diverse

NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB numre:

54328434

NOBB modul nummer

42134802

Kontaktinformasjon

Jotun A/S
P.O.Box 2021
3202 Sandefjord
Tel: 33 45 70 00

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for veiledning om hvorvidt produktet er egnet til formålet og tiltenkt påføringsmetode.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den engelske (Eng) versjonen være gjeldende.