

TREBITT Terrasslasyrborttagare (2019)

TREBITT Terrassebeisfjerner (2019)

Produktbeskrivning

Typ

Kraftfullt rengöringsmedel som är baserat på alkaliska och andra biologiskt nedbrytbara råvaror. Innehåller inte fosfat.



Användningsområde

Produkten rengör, avlägsnar gammal olja eller lasyr, samt bleker tryckimpregnerat trä.

Anmärkning: Använd handskar och skyddsglasögon. Undvik spill på fönsterglas, målade ytor, plastdetaljer och obehandlad aluminium. Undvik spill på andra platser än de ytor som ska rengöras. Risk för etsning!



Produktdata

Emballagestorlek	4 L
Generisk typ	Syntetiskt, alkaliskt tvättmedel
Litervikt	1.08
pH värde	14

Appliceringstekniska data

Anmärkning

Frätande vätska. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte sväljas. Produkten är irriterande. Använd lämpliga skyddshandskar. Använd ögonskydd (t.ex. skyddsglasögon). Undvik spill på fönsterglas, målade ytor, plastdetaljer och obehandlad aluminium. Risk för etsning! Löser tjärbehandlade produkter som takpapp, takplattor osv. Undvik att duscha produkten direkt på buskar/plantor. Eventuellt spill sköljes av med rent vatten.

Appliceringsverktyg / -metoder

Pensel eller roller.

Rengöring av verktyg

Vatten och **JOTUN Penselvätt**.

Förtunning

Används outspädd.

Åtgång

8–10 m²/liter.

Bruksanvisning

Undvik direkt solljus på underlaget. Detta minskar effekten.

1)	Fukta underlaget lätt med kallt vatten. Undvik att pölar bildas.
2)	Håll TREBITT Terrasslasyrborttagare (2019) i ett tråg och påför produkten med pensel/rulle på et begränsat område. Låt verka 15–20 minuter.
3)	Håll golvet fuktigt genom att påföra mer TREBITT Terrasslasyrborttagare (2019) med pensel på förlängningsskaft. Arbeta in TREBITT Terrasslasyrborttagare i underlaget upprepade gånger. Håll området fuktigt med TREBITT Terrasslasyrborttagare (2019) under verkningstiden . Låt produkten i kombination med lätt skrubbing med pensel göra tvättjobbet.
4)	Bearbeta golvet lätt med en styv borste gärna med långt skaft. Skrubba lätt i tråets längdriktning för att motverka träfiberresning.
5)	Skölj väl med rikliga mängder vatten. Använd trädgårdsslang, inte högtryckstvätt då denna lätt skadar träytan. När golvet är torrt behandlas terrassgolvet med TREBITT Terrasslasyr eller JOTUN Träolja . OBS! Fel utfört arbete eller väderslitet trä kan ge fiberresning med träflisor på ytan. Vid behov rekommenderas lätt avslipning före behandling med TREBITT Terrasslasyr eller JOTUN Träolja .

Ytterligare information



Klicka här och se vår "så gör du film":

<https://www.jotun.com/no/no/b2c/how-to/video/how-to-stain-previously-stained-terrace.aspx>

Förvaltning, Drift och Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

Lagring

Lagras frostfritt då emballaget kan sprängas vid frysning.
Fraktas och lagras ståendes.

Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga rester från verktygen exempelvis med penseltvätt. Flytande tvättvätska skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten. Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Kontaktinformation

Jotun Sverige AB
Box 151
421 22 Västra Frölunda
Tlf.: +46 031 69 63 00

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska (Eng) versionen som är giltig.