

DEMIDEKK Terrassefix

Produktbeskrivelse

Type

Kraftigt resemiddel, der er baseret på alkalier og andre biologisk nedbrydelige råvarer.



Egenskaber og fordele

DEMIDEKK Terrassefix anvendes for at øge holdbarheden, inden underlaget behandles med **DEMIDEKK Terrasselasyr**. Rengøringsmidlet giver det bedste udgangspunkt inden ny behandling, fjerner gammel terrasselasur, afrenser og lysner træværket. **DEMIDEKK Terrassefix** gør det nemt at skifte farve på terrassen.

Anvendelsesområde

Renser, fjerner og lysner tidligere terrassebeiset/oliebehandlet trykimprægneret træværk.

Bemærkning: Brug handsker og beskyttelsesbriller. Undgå stænk på vinduesglas, malede underlag, detaljer af plastik eller ubehandlet aluminium. Undgå spild på steder, der ikke er overflader, der skal rengøres. Ætsningsfare!

OBS! Uegnet på ædeltræ.



Produktdata

Emballagestørrelser	Iht. den til enhver tid gældende prisliste.
Generisk type	Syntetisk, alkalisk resemiddel
Litervægt	1 - 1.1
pH værdi	14

Påføringsinformation

Ætsende væske. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke synkes. Produktet er irriterende. Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet. Brug øjenbeskyttelse (f.eks. beskyttelsesbriller). Undgå stænk på vinduesglas, malede underlag, detaljer af plastik eller ubehandlet aluminium. Ætsningsfare! Opløser tjæreholdige produkter som tagpap, asfalt o.l. Undgå at stænke produktet direkte på vegetation. Eventuelt spild skylles af med rent vand.

Påføringsværktøjer / -metoder

Pensel eller rulle.

Rengøring af maleværktøj

Vand og **JOTUN Penselrens**.

Fortynder

Anvendes ufortyndet.

Forbrug

Anbefalet 8–10 m²/liter.

Brugsanvisning

1)	Fugt under laget let med koldt vand. Undgå vandpytter.
2)	Hæld DEMIDEKK Terrassefix over i egnet rullekar og påfør med pensel/rulle i et begrænset arbejdsområde. Lad virke i 15–20 min.
3)	Hold underlaget fugtigt ved at påføre yderligere DEMIDEKK Terrassefix med pensel, som sidder på et forlængerskaft. Bearbejd DEMIDEKK Terrassefix ned i underlaget med pensel gentagne gange. Underlaget med DEMIDEKK Terrassefix holdes fugtigt mens det virker. Lad produktet – sammen med let bearbejdning med penslen – udføre rensarbejdet.
4)	Skrub underlaget let med en gulvskrubber. Skrub i træværkets længderetning for at forebygge fiberrejsning.
5)	Skyl godt med rigeligt vand. Brug haveslange - ikke højtryksrenser, da det kan splintre træværket. Terrassegulvet kan behandles efter optørring med DEMIDEKK Terrasselasyr . NB! Hvis arbejdet udføres forkert eller terrassebrædderne er vejrslidte, kan der forekomme fiberrejsning med splintret træværk. Ved behov anbefales en let slibing, inden behandling med DEMIDEKK Terrasselasyr eller JOTUN Treolje .

Opbevaring

Lagres frostfrit, da emballagen kan sprænges ved frysning. Transporteres og opbevares stående.

Affaldshåndtering

Flydende rensmiddel må ikke hældes i afløbet. Bortskaffes iht. lokale forskrifter.



Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: 1570866

Sikkerhedsregler

00-4

1993

Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding

Tel: +45 76 30 32 00
mail@jotun.dk

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.