

## DEMIDEKK Terrassfix

### Productbeschrijving

#### Type

Krachtige reinigende oplossing op alkyd basis en andere biologisch afbreekbare grondstoffen.

#### Kenmerken en voordelen

Gebruik **DEMIDEKK Terrassfix** voor een langere levensduur en voor afwerking met **DEMIDEKK Terrasslasyr**. Het middel geeft de beste basis voor een nieuwe behandeling, verwijderd oude verflagen, reinigt en bleekt. Met **DEMIDEKK Terrassfix** wordt het makkelijk de kleur van het terras te veranderen.

#### Aanbevolen gebruik

Reinigt, verwijdert en bleekt eerder gebeitst, geolied en geïmpregneerd hout.

Opmerking: Draag handschoenen en een veiligheidsbril. Mors niet op glas, eerder geschilderde ondergronden, plastic details of onbehandeld aluminium. Vermijd knoeien op onderdelen die niet moeten worden behandeld. Bijtend gevaar.

OPMERKING! Niet geschikt voor exotisch hardhout.



### Product data

<b>Verpakkings grootte</b>	4 L
<b>Algemeen type</b>	Synthetisch, alkalisch schoonmaakmiddel.
<b>Soortelijk gewicht</b>	1 - 1.1
<b>pH waarde</b>	14

### Applicatie gegevens

Corrosieve vloeistof. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet inslikken. Irriterend. Draag geschikte handschoenen. Gebruik oogbescherming (bijv. een veiligheidsbril). Mors niet op glas, eerder geschilderde ondergronden, plastic details of onbehandeld aluminium. Bijtend gevaar. Het lost teerachtige producten zoals dakbedekking, papier, grind etc. op. Vermijdt het spuiten van het product op planten. Spetters moeten worden afgespoeld met schoon water.

#### Applicatie methoden

Kwast of roller.

#### Reiniging van gereedschap

Water en een geschikt middel om materiaal mee te reinigen.

## Verdunning

Gebruik onverdund.

## Verbruik

Aanbevolen 8–10 m<sup>2</sup>/liter.

## Gebruiksaanwijzing

1)	<b>Bevochtig de ondergrond licht met koud water. Vermijd Kringen met water.</b>
2)	Giet <b>DEMIDEKK Terrassfix</b> in een geschikte bak en aanbrengen door een kwast/roller in een beperkte werkruimte. Laat inwerken voor 15–20 minuten.
3)	Hou de ondergrond nat door meer <b>DEMIDEKK Terrassfix</b> met een borstel gemonteerd op een verlengstuk. Breng <b>DEMIDEKK Terrassfix</b> in de ondergrond met een kwast steeds opnieuw. Houd de ondergrond nat met <b>DEMIDEKK Terrassfix</b> tijdens de actieve behandeling. Laat het product, in combinatie met licht schrobben met een borstel, het reinigingswerk doen.
4)	Schrob de ondergrond licht met een borstel gemonteerd aan een verlengstuk. Schrob met de lengte van de houtverf mee, zodat de houtvezels loskomen.
5)	Spoel goed na met water. Gebruik een tuinslang - geen hogedrukreiniger, aangezien dit het oppervlak van het hout kan beschadigen. De ondergrond kan na behandeling worden afgewerkt met <b>DEMIDEKK Terrasslasyr(2019)</b> . <b>Noteer!</b> Verkeerde behandeling of verweerd hout kan er voor zorgen dat er loszittende vezels achterblijven in de ondergrond. Als het nodig is, is het aan te raden om licht te schuren voor behandeling met <b>DEMIDEKK Terrasslasyr</b> of <b>JOTUN Treolje</b> .

## Opslag

Vorstvrij bewaren. De verpakking kan barsten als het vriest. Bij opslag en vervoer de container rechtop houden.

## Verwijdering van afval

Vloeibare reinigende oplossing mogen niet worden weggespoeld door de reguliere afvoer. Lever het in bij een daarvoor geschikt afvalverwerkingsbedrijf of milieustation.



## Gezondheid en veiligheid

Houd rekening met de milieu-en veiligheidsnotities op het blik.

Een veiligheidsinformatieblad is uitgegeven voor dit product.

Gedetailleerde veiligheidsinformatieblad over gezondheids-en veiligheidsrisico's en voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van dit product wordt vermeld in het product veiligheidsinformatieblad.

**Eerste hulp maatregelen**, zie paragraaf 4.

**Behandeling en opslag**, zie paragraaf 7.

**Transport informatie** verwijzen naar sectie 14.

**Wettelijk verplichte informatie**, zie paragraaf 15.

## Contact informatie

Norway Coatings B.V.  
Vaalmuiden 9  
1046 BV AMSTERDAM  
T: 088 450 5400  
[www.norwaycoatings.nl](http://www.norwaycoatings.nl)

## Disclaimer

De informatie in dit document wordt gegeven naar de beste kennis van Jotun, gebaseerd op laboratorium testen en praktische ervaring. Jotun producten worden beschouwd als halffabricaten en als zodanig, worden de producten vaak gebruikt onder condities buiten de controle van Jotun. Jotun kan niets dan de kwaliteit van het product zelf garanderen. Kleine productvariaties kunnen om te voldoen aan de lokale eisen worden uitgevoerd. Jotun behoudt zich het recht voor om de informatie te wijzigen zonder nadere aankondiging.

Gebruikers dienen altijd Jotun te raadplegen voor de specifieke leidraad en algemene geschiktheid van dit product en de specifieke praktische toepassing.

Als er enige inconsistentie is tussen de verschillende taalkwesties van dit document gaat de Engelse (Eng) versie voor.