

Marine Rubbing Pro

Produktbeschreibung

Typ

Dies ist ein Poliermittel neuester Technik.

Besondere Merkmale und Nutzen

Speziell gedacht zum Entfernen von Kratzern, oxidierten Bereichen, Schmutz und Flecken.

Empfohlener Anwendungsbereich

Zu verwenden zum Schleifen und Polieren von Gelcoat und zweikomponentigen Farben. Kann auch auf Leichtmetallen verwendet werden.

Gebinde (typisch)

	Volumen (Liter)	Gebindegröße (Liter)
Marine Rubbing Pro	1	1

Das angegebene Volumen gilt für fabrikgefertigte Farbtöne. Bitte beachten Sie, dass Varianten aufgrund lokaler Richtlinien in Gebindegröße und Füllmenge abweichen können.

Produktdaten

Farbtöne	hellbeige		
pH-Wert	7		
Flammpunkt	>100 °C		
VOC	65	g/l	US EPA method 24

Anwendungsdaten

Das Produkt kann appliziert werden mit

Baumwolle, Lappen, Schwamm, 3M Scheibe: Empfohlen.

Mischungsverhältnis des Produktes (nach Volumen)

Einkomponentig

Reinigung der Malerwerkzeuge

Wasser

Verarbeitungshinweise

Untergrund Vorbehandlung

Fettige, ölige oder anderweitig verunreinigte Flächen mit einem empfohlenen Jotun Yachting Reiniger waschen.

Vorbehandlung

Die Dose vor Gebrauch gut schütteln. Das Produkt mit einem sauberen, weichen und feuchten Tuch auftragen. Für die maschinelle Applikation liegt die empfohlene Rotationsgeschwindigkeit bei 1000-1500 U/min. Polieren bis der gewünschte Effekt erreicht ist. Beim manuellen Polieren das Material von Hand in kreisenden Bewegungen auftragen jeweils nur kleine Flächen zur Zeit. Polieren bis der gewünschte Effekt erreicht ist. Mit einem sauberen Mikrofasertuch oder Polierpaier fertigstellen.

Endanstrich

Mit einem Jotun Yachting Wachs fertigstellen.

Bemerkungen

Das Produkt nicht auf heiße Flächen oder bei direkter Sonneneinstrahlung applizieren. Kontakt mit Plastikteilen vermeiden.

Lagerung

Das Produkt muss gemäß den nationalen Vorschriften gelagert werden. Das Gebinde muss in einem trockenen, kühlen, gut gelüfteten Raum und fern von Wärme- und Zündquellen gelagert werden. Die Gebinde müssen fest verschlossen gelagert werden. Vorsichtig handhaben.

Haltbarkeitsdauer bei 23 °C

Marine Rubbing Pro 24 Monat(e)

Auf einigen Märkten kann die handelsübliche Haltbarkeitsdauer auf Grund lokaler Gesetzgebung kürzer ausfallen. Der obige Wert gibt die Mindesthaltbarkeitsdauer an. Darüber hinaus muss die Produktqualität geprüft werden.

Abfallbeseitigung

Farbreste und Lösemittelreiniger (zum reinigen der Ausrüstung) müssen bei einem lokalen Recyclingcenter entsorgt werden.

Gesundheit und Sicherheit

Bitte beachten Sie die Umwelt- und Vorsichtsmaßnahmen auf dem Gebinde.

Es wurde ein Sicherheitsdatenblatt für das Produkt ausgestellt.
Detaillierte Informationen zu Gesundheits- und Sicherheitsrisiken sowie zu Vorsichtsmaßnahmen bei der Anwendung dieses Produkts werden in den Sicherheitsdatenblättern aufgeführt.
Erste-Hilfe-Maßnahmen, siehe Punkt 4
Bedienung und Lagerung, siehe Abschnitt 7.
Transportinformationen finden Sie in Abschnitt 14.
Zulassungsinformationen finden Sie in Abschnitt 15.

Haftungsausschluss

Die Angaben in diesem Dokument erfolgen nach bestem Wissen auf der Grundlage von Laborversuchen und praktischen Erfahrungen von Jotun. Die Produkte von Jotun werden als Halbfertigerzeugnisse betrachtet und als solche oft unter Bedingungen verarbeitet, die sich der Einflussnahme von Jotun entziehen. Jotun kann für nichts anderes als die Qualität des Produktes selbst garantieren. Geringfügige Produkthanpassungen können vorgenommen werden, um den lokalen Anforderungen zu entsprechen. Jotun behält sich das Recht vor, die gegebenen Daten ohne Ankündigung zu ändern.

Verarbeiter sollten Jotun stets zwecks spezifischer Beratung zur generellen Eignung des Produkts für ihre Zwecke und spezifischen Applikationspraktiken konsultieren.

Bei Unstimmigkeiten zwischen verschiedensprachigen Ausgaben dieses Dokumentes ist die englische Version (UK) ausschlaggebend.