

Marine Rubbing Pro

Produktbeskrivelse

Type

Dette er en toppmoderne poleringsvæske.

Egenskaper og fordeler

Spesialdesignet for fjerning av riper, oksiderte overflater, skitt og flekker.

Bruksområde

Brukes til rubbing og polering av gelcoat og to-komponente malinger. Kan også brukes på lettmetall.

Emballasje

	Volum (liter)	Spannstørrelse (liter)
Marine Rubbing Pro	1	1

Nevnte volum gjelder fabrikkproduserte varer. Variasjoner i emballasjestørrelse og fyllingsgrad kan forekomme pga lokale bestemmelser.

Produktdata

Farger	lys beige
pH-verdi	7
Flammepunkt	>100 °C
VOC	65 g/l US EPA method 24

Påføringsinformasjon

Dette produkt kan påføres med

Bomull, Fille, Svamp, 3M pad: Anbefalt.

Blandeforhold (volum)

En-komponent

Rengjøring av malerverktøy

Vann

Bruksanvisning

Forbehandling

Overflater med fett, olje eller annen forurensning vaskes med anbefalt Jotun Yachting vaskemiddel.

Forbehandling

Rist boksen før bruk. Påfør produktet med en ren, myk og fuktig klut. Maskinpåføring er anbefalt med en roteringshastighet på ca 1000 - 1500 rpm. Poler til ønsket effekt oppnås. For manuell polering, gni med sirkulære bevegelser, små områder av gangen. Poler til ønsket effekt oppnås. Fullfør med en ren mikrofiberklut eller polerpapir.

Siste strøk

Avslutt med Jotun Yachting voks.

Anmerkning

Ikke påfør produktet på varme overflater eller i direkte sollys. Unngå kontakt med plastikkdeler.

Lagring

Produktet må lagres i henhold til nasjonale bestemmelser. Produktet bør oppbevares i et tørt rom med god ventilasjon og holdes unna varmekilder og åpen flamme. Emballasjen må holdes godt lukket. Håndteres med forsiktighet.

Holdbarhet ved 23 °C

Marine Rubbing Pro 24 måned(er)

I noen markeder kan kortere holdbarhet være oppgitt, grunnet lokal lovgivning. Ovennevnte er minimum holdbarhet, etter dette skal produktet kontrolleres.

Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for veiledning om hvorvidt produktet er egnet til formålet og tiltenkt påføringsmetode.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United Kingdom) versjonen være gjeldende.