

QUICK Bengalack Affedtning Spray

QUICK Bengalack Avfetting Spray

Produktbeskrivelse

Type

QUICK Bengalack Affedtning Spray er en specialrens til fedtholdige underlag.

Egenskaber og fordele

Fjerner effektivt fedt og olie. Afdamper hurtigt. Skader ikke malede overflader, glas eller plast.

Anvendelsesområde

QUICK Bengalack Affedtning Spray anvendes til affedtning af metal, fx. stål og aluminium. Kan også anvendes til rengøring af værktøj og motorer samt til rengøring af bremseski, cykelkæder og fælge til dæk. Produktet kan også anvendes til at fjerne rester af klistermærker, lim og stearin.

Produktdata

Emballagestørrelser	Spraydåse (nettoindhold ca. 400 ml).
Flammepunkt	Lukket beholder: -7°C (19.4°F)

Påføringsinformation

Bemærk

Drivgas: Butan/propan.
Produktet er klassificeret som ekstremt brandfarlig.
På sarte overflader anbefales det at sætte en prøve på et mindre synligt sted for at undersøge om underlaget tåler **QUICK Bengalack Affedtning Spray**.

Påføringsværktøjer / -metoder

Omryst godt før brug.
Anvend rigeligt. Lad virke i 15–30 sekunder. Aftør med en fnugfri klud. Gentag ved behov.

Tørretider

Tørretiden påvirkes af ændring i temperatur, luftfugtighed og filmtykkelse.

Oplyst tørretid måles ved nævnte værdier:

Relativ Fugtighed (R.F.)	50%
Lufttemperatur	23 °C
Overfladetemperatur	23 °C

Kan overmales efter	Ca. 20–30 minutter.
----------------------------	---------------------

Opbevaring

Kan opbevares ved frostgrader.

Affaldshåndtering

Tomme beholdere og beholdere med rester i leveres til kommunal genbrugsstation eller miljøbilen.



Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: 4213848

Sikkerhedsregler

2-1

1993

Diverse

Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding

Tel: +45 76 30 32 00
Fax: +45 76 30 32 41
mail@jotun.dk

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Scanox' viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Scanox' produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Scanox' kontrol, kan Scanox ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Scanox forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun Danmark A/S for specifik vejledning mht. om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den norske (Norge) version, der er gældende.