

# QUICK Bengalack Mærkespray

## QUICK Bengalack Merkespray

### Produktbeskrivelse

#### Type

**QUICK Bengalack Mærkespray** er en hurtigtørrende alkydmaling. Den fås i dækkende hvid og fluoriserende orange.

#### Egenskaber og fordele

**QUICK Bengalack Mærkespray** anvendes til opmærkning på de fleste underlag – også fugtige.

#### Anvendelsesområde

**QUICK Bengalack Mærkespray** har god vedhæftning på underlag som fx asfalt, beton, sten, grus, træ, græs og sne.

### Produktdata

<b>Kulører</b>	Dækkende hvid og fluoriserende orange.
<b>Glansgrad</b>	Silkemat
<b>Generisk type</b>	Alkyd.
<b>Flammepunkt</b>	-7 °C
<b>VOC for brugsklar blanding</b>	EU grænseværdi for produktet (kat. B/e): 840 g/l. Produktet indeholder max 547 g/l VOC.

### Påføringsinformation

Drivgas: Butan/Propane.  
Produktet er klassificeret som ekstremt brandfarlig.

#### Påføringsværktøjer / -metoder

Omrystes kraftigt før brug i 2 minutter. Påføres ensartet i ønsket filmtykkelse.

Anvendes ved at vende bunden i vejret på dåsen og sprayes på ønsket underlag. Spray ensartet og tyndt i en afstand af ca. 30 cm. Hold spraydåsen i bevægelse under påføring.

Efter brug, vend spraydåsen og spray til der kun kommer drivgas ud.

#### Rengøring af maleværktøj

Mineralsk terpentin

## Tørretider

Tørretiden påvirkes af ændring i temperatur, luftfugtighed og filmtykkelse.

Relativ Fugtighed (R.F.)	50%
Lufttemperatur	23 °C
Overfladetemperatur	23 °C

Kan overmales efter	Ca. 5 min.
Klar til brug	Min. 1 time
Gennemhærdet	3-4 uger

## Opbevaring

Transporteres og opbevares stående. Kan opbevares ved frostgrader.

## Affaldshåndtering

Tomme beholdere og beholdere med rester i leveres til kommunal genbrugsstation eller miljøbilen.



## Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

**Førstehjælp**, se pkt. 4.

**Håndtering og opbevaring**, se punkt 7.

**Transportinformation**, se punkt 14.

**Oplysninger om love og bekendtgørelser**, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: 4242075

Sikkerhedsregler

4-3

1993

## Diverse

### Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S  
Jernet 6  
6000 Kolding

Tel: +45 76 30 32 00  
mail@jotun.dk

### Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Scanox' viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Scanox' produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Scanox' kontrol, kan Scanox ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Scanox forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun Danmark A/S for specifik vejledning mht. om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den norske (Norge) version, der er gældende.