

QUICK Bengalack Merkespray

Produktbeskrivning

Typ

QUICK Bengalack Merkespray är en snabbtorkande alkydfärg. Den finns i ogenomskinlig vit och fluorescerande orange.

Egenskaper och fördelar

QUICK Bengalack Merkespray används för märkning på de flesta ytor; även på fuktiga ytor.

Användningsområde

QUICK Bengalack Merkespray har god vidhäftning mot ytor som asfalt, betong, sten, grus, trä, gräs och snö.

Produktdata

Emballagestorlek	Sprayburk (nettoinnehåll ca 500 ml).
Kulör	Opak vit och fluorescerande orange.
Glans	Silkematt
Generisk typ	Alkyd.
Flampunkt	-7 °C
VOC för bruksfärdig blandning	EU gränsvärde för produkten (kat. B/e): 840 g/l. Produkten innehåller max 547 g/l VOC.

Appliceringstekniska data

Drivgas: Butan/Propan.
Produkten är klassificerad som extremt brandfarlig.

Appliceringsverktyg / -metoder

Skakas kraftigt i 2 min. innan användning. Appliceras i önskat filmtjocklek.

Används i upp/ner läge på önskad yta. Spraya ett jämnt och tunt lager på ca. 30 cm avstånd. Håll hela tiden flaskan i rörelse under applicering.

Efter användning, vänd flaskan och spraya tills det bara kommer drivgas.

Rengöring av verktyg

Lacknafta

Torktider

Torktiden påverkas av ändrad temperatur, luftfuktighet och filmtjocklek.

Luftfuktighet (RH)	50 %
Luftens temperatur	23 °C
Underlagets temperatur	23 °C

Övermålningsbar efter	Ca. 5 min.
Brukstorr	Min. 1 timme
Genomhärdad	3–4 veckor

Lagring

Fraktas och lagras ståendes. Kan förvaras i minusgrader.

Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen med t ex. penselvätt. Flytande färgrester och tvättvätska utgör farligt avfall och skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation.



Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Diverse

Kontaktinformation

Jotun Sverige AB
Box 151
421 22 Västra Frölunda
Tlf.: 031 69 63 00

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Scanox har tillgänglig baserad på laborietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun Sverige AB för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den norska versionen (Norge) som är giltig.