

JOTUN 3-i-1 Kraftvask og soppfjerner

Produktbeskrivelse

Type

Kraftig spesialvask for utendørs bruk. Klargjør underlaget før maling og beising ute.
Universal utendørs vedlikeholdsvask.
Langtidsvirkende effekt mot sopp og alger.
Alkalisk og biologisk.



Egenskaper og fordeler

Kraftig spesialvask før maling for allerede malte/beisede underlag.
Som husvask/vedlikeholdsvask brukes produktet som universal utevask med mange bruksområder.
Blandet som kraftvask 1:10.
Blandet som husvask/vedlikeholdsvask 1:15.

Inneholder effektive virkestoffer som desinfiserer underlaget og forebygger sopp- og algevekst.
Unngå å få vaskemiddelet på glass og vinduer da det i noen tilfeller kan skade overflateteknologier i selvrensende glassoverflater etc. Skyll eventuelt raskt av med vann.
Følg vindusprodusentenes FDV og vaskeråd for glassvinduer.

Bruksområde

Kraftvask brukes til de virkelig skitne flatene, eller når huset skal males eller beises. Høy pH og tensider løser fett, olje, trafikkstøv, skitt, alger, svartesopp. Godt egnet som grovvask på gårdsplasser, takstein, garasjeggulv og i verksteder.

Vedlikeholdsvask er regelmessig rengjøring av mye av det man finner ute på eiendommen som skitne hageredskaper, takstein, mur, trapper i tre, fliser og stein. Utemøbler av rotting, putekasser, terrassegulv, søppelstativer i plast, tre og stål.

Husvask er den årlige vasken av husets kledning. Begrepet husvask brukes når huset skal vaskes, men ikke påføres ny beis eller maling.

Soppfjerner. Når produktet påføres underlag med sopp og alger, så starter nedbrytingen umiddelbart, selv om såpeblandingen skylles av etter kort tid. Langtidseffekten vil hindre videre vekst av mikroorganismer. Etter noen uker vil dette bli synlig, og etter hvert vil sopp og alger forsvinne.

Underlag

Som beskrevet i Bruksområder. Skal ikke brukes på båt, bil eller campingvogn.



Produktdata

| | |
|-----------------------------|--|
| Emballasjestørrelser | 1 liter og 4 liter. |
| Generisk type | Syntetisk, alkalisk rensmiddel |
| Litervekt | 1.07 |
| pH-verdi | Konsentrat 12,7 Blandet som kraftvask 12,3 Blandet som husvask/vedlikeholdsvask 11,5 |
| Ingredienser | Tensider og Natriumhydroksid (Se for øvrig sikkerhetsdatabladet) |

Påføringsinformasjon

Anmerkning

Beskytt hud og øyne. Unngå innånding av sprøytetåke. Unngå å arbeide i direkte sol (mister effekten). Unngå å dusje produktet direkte på busker/planter, kjøretøy og bar hud. Kan misfarge enkelte edeltresorter. Eldre markiseduker bør vaskes og skyldes skånsomt.

Påføringsutstyr/-metoder

Såpeblandingen påføres med høytrykkssprøyte, skumkanon eller trykksprøyte. For mindre flater kan såpeblandingen påføres med beiskost eller tilsvarende. Mekanisk bearbeiding med forlengerskaft påmontert børster, øker effektiviteten og gir renest resultat. Såpebeholdere bør gjennomskyllles med rent vann før lagring over tid.

Høytrykkvasker brukes med forsiktighet. Det er såpen i kombinasjon med børster som skal vaske underlaget rent. Høyt trykk eller bruk av "turbodysere" vil kunne ødelegge kledningens overflate totalt, og bør derfor unngås.

Rengjøring av malerverktøy

Vann

Forbruk

Varyerer med underlag, påføringsutstyr og graden av skitt og smuss.

Blandeforhold (volum)

Kraftvask: 1 liter til 10 liter vann.
Husvask/vedlikeholdsvask: 1 liter til 15 liter vann.

Bruksanvisning

| | |
|-----------|---|
| Forarbeid | Fortynnes med vann i forhold 1:10 (1 liter av produktet med 10 liter vann) som kraftvask eller blandes 1:15 som husvask/vedlikeholdsvask. Påføres normalt tørt underlag. Dersom underlaget er veldig tørt og sugende, kan rent vann påføres først, for å motvirke rask opptørking av såpeblandingen. |
|-----------|---|

| | |
|----------------------------------|---|
| Bruksanvisning / Arbeidsmetode | <p>På vertikale flater påføres vaskemiddelet nedenfra og opp. Påfør såpeblandingen på et begrenset område som du rekker og eventuelt børste før såpen tørker. La det virke i minst 3-5 minutter, og hold området fuktig ved å påføre mer av såpeblandingen. Benytt fasadevaskbørste påmontert forlengerskaft for bedre effektivitet og renest resultat. Skyll deretter godt ovenfra og ned.</p> <p>Unngå å få vaskemiddelet på glass og vinduer. Skyll eventuelt raskt av med vann. Følg vindusprodusentenes FDV og vaskeråd for glassvinduer.</p> <p>Unngå å bruke korte/stive børster ved vedlikeholdsvask av værslitt eller ubehandlede terrassebord i tre. En mykere kost/beiskost i kombinasjon med såpeblandingen motvirker løse trefibre etter opptørring.</p> |
| Ved bruk av skumkanon | Normalt er blandingsforholdet 1 (produkt) : 3 (vann), men tilpass dette hver enkelt skumkanon. Sjekk også skumkanonens justeringsmuligheter. |
| Sterk forekomst av sopp og alger | Produktet JOTUN Sopp og algefjerner kan brukes i tillegg i de tilfeller der forekomsten av sopp og alger er meget stor som f.eks på takstein. JOTUN Sopp og algefjerner kan med fordel også brukes som årlig vedlikeholdsprodukt på meget utsatte steder. |

Rengjøring

Eventuelt søl skylles bort med rent vann. Såpeblanding på gress og planter skyldes raskt av med rent vann.

Lagring

Sørg for at sikkerhetskorken er skrudd godt på.

Lagres frostfritt da emballasjen og produktet kan skades ved frysing. Fraktes og lagres stående.

Avfallshåndtering

Rester av vaskemiddel skal ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til lokal miljøstasjon.



Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet. Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Diverse

NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB numre:

57143134, 57143145

NOBB modul nummer

42051479

Kontaktinformasjon

Jotun A/S
Box 2021
NO-3202 Sandefjord
Norway

Tel.: +47 33 45 70 00

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for veiledning om hvorvidt produktet er egnet til formålet og tiltenkt påføringsmetode.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den engelske (Eng) versjonen være gjeldende.