

JOTUN 3-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens

Productbeschrijving

Type

Speciale krachtige reiniger voor buiten gebruik. Dient als voorbereiding van de ondergrond voor schilderen en beitsen buiten.

Universeel onderhoudsmiddel voor buitenshuis. Voorkomt verkleuring en vuilaanhechting. Alkalisch en biologisch.



Kenmerken en voordelen

Speciale krachtige reiniger voor reeds behandelde oppervlakken.

Als onderhoudswasmiddel kan het product gebruikt worden als een universeel middel met veel toepassingen.

Gemengd als Powerwash (krachtige reiniger) 1:10.

Gemengd als Maintenance wash (allround reinigingsmiddel) 1:15.

Voorkomt verkleuring en vuilaanhechting.

Zorg ervoor dat het middel niet op glas en ramen komt, omdat het in sommige gevallen de oppervlaktetechnologieën in zelfreinigende glazen oppervlakken enz. kunnen beschadigen. Spoel indien nodig snel met water.

Volg de aanbevelingen van de raamfabrikant en de wasinstructies voor glazen ramen.

Aanbevolen gebruik

Power wash wordt gebruikt voor de echt vuile oppervlakken, of wanneer het huis moet worden geverfd of gekleurd. Hoge pH en oppervlakte actieve stoffen lossen vet, olie, vuil en verkleuringen op. Zeer geschikt voor het wassen van binnenplaatsen, dakpannen, garagevloeren en in werkplaatsen.

Maintenance wash is het regelmatig schoonmaken van veel van wat u op het terrein aantreft, zoals vuil tuingereedschap, dakpannen, beton, houten trappen, tegels en steen. Tuinmeubilair van rotan, kussendoos, vlonderplanken, prullenbakken van kunststof, hout en staal.

House wash is voor het jaarlijks wassen van de gevelbekleding van het huis. De term huiswasmiddel wordt gebruikt wanneer het huis moet worden gewassen, maar geen nieuwe beits of verf wordt aangebracht.

Træ- og Murrens. Wanneer het product wordt aangebracht op een ondergrond met verkleuringen en vuil, zal het chemisch reageren met de ondergrond. Na een aantal weken wordt dit zichtbaar en verdwijnen uiteindelijk verkleuringen en vuil.

Ondergrond

Zoals beschreven in aanbevolen gebruik. Niet gebruiken op boten, auto's en caravans.



Product data

Verpakkings grootte	1 Liter.
Algemeen type	Synthetisch, alkalisch schoonmaakmiddel.
Soortelijk gewicht	1.07
pH waarde	12.5
	Concentraat 12,7 Gemengd als Powerwash (krachtige reiniger) 12,3 Gemengd als Maintenance wash (allround reinigingsmiddel) 11,5
Inhoud	Bevat 1-10 % kationogene oppervlakteactieve stoffen en 1-10 % niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen
Ingrediënten	Quaternaire ammoniumverbindingen, benzyl-C12-16-alkyldimethyl-, chloriden Alcoholen, C9-11, geëthoxyleerd Quaternaire C12-14 alkyl methylamine ethoxylaat methylchlorid Didecyldimethylammoniumchloride Propan-2-ol Glycerine Natriumhydroxide

Applicatie gegevens

Opmerkingen

Bescherm huid en ogen. Inademing van spuitnevel vermijden. Vermijd werken in direct zonlicht. Vermijd direct spuiten van dit product op planten, voertuigen en blote huid. Verkleurt sommige harde houtsoorten. Oude zonweringdoeken moeten worden gewassen en voorzichtig worden uitgespoeld.

Applicatie methoden

Het zeepmengsel wordt aangebracht met een hogedrukspuit, schuimpistool of drukspuit. Voor kleinere oppervlakken kan het zeepmengsel worden aangebracht met een kleine borstel. Mechanische behandeling met verlengassen gemonteerd op borstels, verhoogt de efficiëntie en geeft het schoonste resultaat. Zeepcontainers moeten worden afgespoeld met schoon water voordat ze na verloop van tijd worden bewaard.

Hogedrukreiniger dient voorzichtig te worden gebruikt. Het is de zeep in combinatie met borstels die het oppervlak schoon zal wassen. Hoge druk of gebruik van een turbonozzle kan het oppervlak beschadigen en moet daarom worden vermeden.

Reiniging van gereedschap

Water

Verbruik

Varieert afhankelijk van de ondergrond, toepassingsapparatuur en de mate van vuil en aanslag.

Product mengverhouding (in volume)

Powerwash (krachtige reiniger): 1 liter op 10 liter water.
Maintenance wash (allround reinigingsmiddel): 1 liter op 15 liter water.

Gebruiksaanwijzing

Oppervlakte voorbehandeling	Verdun met water in een verhouding van 1:10 (1 liter van het product op 10 liter water) als power wash of meng 1:15 als house wash / onderhoudswas. Aanbrengen op een droog of licht vochtig oppervlak. Als de ondergrond erg droog en absorberend is, kan eerst schoon water worden aangebracht om snelle droging van het zeepmengsel tegen te gaan.
Gebruiksaanwijzing / Werk methode	Op verticale oppervlakken wordt het wasmiddel van onder naar boven aangebracht. Breng het zeepmengsel aan op een beperkt gebied dat u bereikt en borstel eventueel voordat de zeep opdroogt. Laat het minstens 3-5 minuten inwerken en houd het gebied vochtig door meer van het zeepmengsel aan te brengen. Gebruik een borstel voor de gevel die op een verlengstok is gemonteerd voor een betere efficiëntie en het schoonste resultaat. Spoel daarna goed van boven naar beneden. Voorkom dat het wasmiddel op glas en ramen komt. Spoel indien nodig snel met water. Volg de aanbevelingen van de raamfabrikant en de wasinstructies voor glazen ramen. Gebruik geen korte / stijve borstels voor het onderhoud van verweerde of onbehandelde houten vlonders. Een zachtere bezem in combinatie met het zeepmengsel gaat losse houtvezels na het drogen tegen.
Bij gebruik van schuimkanon	Normaal is de mengverhouding 1 (product) : 3 (water), maar pas dit aan elk individueel schuimkanon aan. Controleer ook de afstelmogelijkheden van het schuimkanon.
Sterk optreden van verkleuring en vuilaanhechting	Het product JOTUN Træ- og Murrens kan ook worden gebruikt als het oppervlak sterk verkleurd is of als er veel vuilaanhechting is. JOTUN Træ- og Murrens kan ook worden gebruikt als jaarlijks onderhoudsproduct op zeer kwetsbare plaatsen.

Schoonmaken

Spetters moeten worden afgespoeld met schoon water. Zeepmengsel op gras en planten dient snel te worden afgewassen met schoon water.

Opslag

Zorg ervoor dat de dop stevig is vastgedraaid.

Vorstvrij bewaren. De verpakking kan barsten als het vriest. Bij opslag en vervoer de container rechtop houden.

Verwijdering van afval

Residu mag niet door het riool en afvoer gespoeld worden, maar worden afgevoerd bij het chemisch afval.



Gezondheid en veiligheid

Houd rekening met de milieu-en veiligheidsnotities op het blik.

Een veiligheidsinformatieblad is uitgegeven voor dit product.

Gedetailleerde veiligheidsinformatieblad over gezondheids-en veiligheidsrisico's en voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van dit product wordt vermeld in het product veiligheidsinformatieblad.

Eerste hulp maatregelen, zie paragraaf 4.

Behandeling en opslag, zie paragraaf 7.

Transport informatie verwijzen naar sectie 14.

Wettelijk verplichte informatie, zie paragraaf 15.

Contact informatie

Norway Coatings B.V.
Vaalmuiden 9
1046 BV AMSTERDAM
T: 088 450 5400
www.norwaycoatings.nl

Disclaimer

De informatie in dit document wordt gegeven naar de beste kennis van Jotun, gebaseerd op laboratorium testen en praktische ervaring. Jotun producten worden beschouwd als halffabricaten en als zodanig, worden de producten vaak gebruikt onder condities buiten de controle van Jotun. Jotun kan niets dan de kwaliteit van het product zelf garanderen. Kleine productvarianties kunnen om te voldoen aan de lokale eisen worden uitgevoerd. Jotun behoudt zich het recht voor om de informatie te wijzigen zonder nadere aankondiging.

Gebruikers dienen altijd Jotun te raadplegen voor de specifieke leidraad en algemene geschiktheid van dit product en de specifieke praktische toepassing.

Als er enige inconsistentie is tussen de verschillende taalkwesties van dit document gaat de Engelse (Eng) versie voor.