

# JOTUN Industri kraftvask

## Produktbeskrivelse

### Type

Kraftigt rengøringsmiddel, der er baseret på alkalier og andre biologisk nedbrydelige råvarer. Rengøringsmiddel til malingslinjer og påføringsudstyr. **JOTUN Industri kraftvask** kan også anvendes til andre opgaver, hvor der er behov for et stærkt rengøringsmiddel med matterende effekt.



### Egenskaber og fordele

**JOTUN Industri kraftvask** er et kraftigt rengøringsmiddel, der opløser smuds, som ikke kan fjernes med almindeligt rengøringsmiddel.

**JOTUN Industri kraftvask** opløser og fjerner effektivt våd maling, olie, fedt, salte, smuds og lign. Ved tilstrækkelig virketid kan **JOTUN Industri kraftvask** opløse størknet maling (gælder 1-komponentsmalinger).

**JOTUN Industri kraftvask** kan anvendes til enklere rengøringsopgaver i en mildere opløsning.

### Anvendelsesområde

Kraftigt rengøringsmiddel, som er tilpasset industrielle produktionsanlæg.

### Underlag

Alle typer underlag.

## Produktdata

<b>Emballagestørrelser</b>	Iht. den til enhver tid gældende prisliste.
<b>pH værdi</b>	13 til 14
<b>Indhold</b>	Indeholder : 1-10% kationiske overfladeaktive stoffer, 1-10% nonioniske overfladeaktive stoffer.
<b>Ingredienser</b>	Alkoholer, C9-11, ethoxylerede Quaternary C12-14 alkyl methyl amine ethoxylate methyl chloride Glycerin Natriumhydroxid

## Påføringsinformation

Let ætsende effekt på aluminium og glas. Kan gøre metaloverflader matte ved brug i høj koncentration og med lang virketid. Undgå at stænke produktet på biler og bar hud. Eventuelt spild skylles af med rent vand. Kan misfarve enkelte træsorter i ædeltræ.

### Advarsel!

Indeholder Na-metasilikat og lud (Natriumhydroxyd). Ætsende væske. Må ikke synkes. Opbevares under lås og utilgængeligt for børn. Undgå spild på hud og øjne. Benyt handsker, beskyttelsesdragt og -briller. Ved spild, skyl øjeblikkeligt med lunkent vand og kontakt læge ved behov. Produktet indeholder lud.

### Påføringsværktøjer / -metoder

Stiv børste/opvaskebørste, påføring med airless sprøjte m/dosering eller tryksprøjte. Højtryksrenser bruges med forsigtighed. Mekanisk bearbejdning øger effektiviteten.

## Brugsanvisning

Våd maling og træfibre kan med fordel fjernes ved at spule eller afskrabe underlaget, inden rengøringsmidlet påføres. Fortyndes med vand i forholdet 1:2. Påfør rengøringsmidlet, og lad det virke 5–10 minutter. Hold området fugtigt.

Skrabning/Skuring øger effektiviteten. Skyl herefter godt.

## Opbevaring

Lagres frostfrit, da emballagen kan sprænges ved frysning. Transporteres og opbevares stående.

## Affaldshåndtering

Rester af rengøringsmidlet må ikke tømmes i afløb/kloak, bortskaffes iht. lokale forskrifter.



## Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

**Førstehjælp**, se pkt. 4.

**Håndtering og opbevaring**, se punkt 7.

**Transportinformation**, se punkt 14.

**Oplysninger om love og bekendtgørelser**, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: 4321910

Sikkerhedsregler

00-4

1993

## Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S  
Jernet 6  
6000 Kolding

Tel: +45 76 30 32 00  
mail@jotun.dk

## Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.

Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver.

Jotun anbefaler at man i tillæg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhedsdatablad (SDS) for dette produkt.  
Find dit nærmeste Jotun kontor på vores webside [www.jotun.com](http://www.jotun.com).