

## Jotun Skim Coat(TH)

### คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์

#### ชนิด

โจตัน สกิมโค้ท เป็นซีเมนต์ฉาบบางสำเร็จรูป เพื่อใช้ในการตกแต่งพื้นผิวของผนังให้เรียบเนียน

#### คุณสมบัติ

โจตัน สกิมโค้ท ใช้สำหรับการตกแต่งพื้นผิวของผนังให้เรียบเนียน อุดรพรุนเล็กๆ และรอยบกพร่องต่างๆบนผนังปูนฉาบ ผนังซีเมนต์ ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป และอิฐมวลเบา ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร และทาหีบด้วยระบบสีที่เหมาะสม

#### ข้อแนะนำในการใช้งาน

เหมาะสำหรับงานภายในและภายนอกอาคาร ใช้ได้ทั้งพื้นผิวใหม่และพื้นผิวเก่า

#### พื้นผิว

สามารถฉาบได้บนผนังปูนฉาบ ปูนก่ออิฐคอนกรีตบล็อก คอนกรีตมวลเบา และพื้นผิวคอนกรีต

### ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ขนาดบรรจุ

18 กก

เฉดสี

สีขาว และ สีเทา

### ข้อมูลการใช้งาน

#### อุปกรณ์ / วิธีการปฏิบัติงาน

เกรียง

ผสมด้วยน้ำสะอาด 7.5 - 7.7 ลิตรต่อถุง (18 กก.) ค่อยๆ เทผงปูนโจตัน สกิมโค้ท ลงไปในน้ำสะอาด ผสมให้เข้ากันด้วยสว่านรอบต่ำจนเป็นเนื้อเดียวกัน ใช้ในพื้นที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวกเพื่อให้การแห้งตัวของสกิมโค้ทที่เหมาะสม

#### อัตราการปกคลุมพื้นที่ต่อเที่ยว

ทาได้เนื้อที่ตามทฤษฎี : 1.2 - 1 ตารางเมตร / กก

อัตราการปกคลุมพื้นผิวขึ้นอยู่กับความหนาของฟิล์มสี ลักษณะ และความพรุนของพื้นผิว ความบกพร่องของพื้นผิว รวมถึงอุณหภูมิ และการสูญเสียระหว่างการใช้งาน

#### ความหนาของฟิล์มสีต่อเที่ยวที่แนะนำ

1 - 2 mm

## ระยะเวลาในการบ่มและ Pot Life

ระยะเวลาการใช้งานหลังผสม 2 ชั่วโมงในอุณหภูมิ 23 องศาเซลเซียส (ระยะเวลาจะลดลงหากอยู่ในอุณหภูมิที่สูงขึ้น)

## ตัวทำละลาย

น้ำ

## เงื่อนไขระหว่างการทำงานสี

อุณหภูมิของพื้นผิวไม่ควรต่ำกว่า 10 องศาเซลเซียส และต้องสูงกว่าจุดน้ำค้างของอากาศอย่างน้อย 3 องศาเซลเซียส สำหรับบริเวณที่มีพื้นที่จำกัด ต้องแน่ใจว่ามีการระบายอากาศดีพอสำหรับการแห้งตัวของฟิล์มสี

## ระยะเวลาในการแห้งตัว

ระยะเวลาในการแห้งตัวโดยทั่วไปสัมพันธ์กับการระบายอากาศ อุณหภูมิ ความหนาของฟิล์มสี และจำนวนชั้นของฟิล์มสี ข้อมูลที่ปรากฏในตารางอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้  
การระบายอากาศที่ดี (ในพื้นที่เปิดโล่ง หรือมีระบบระบายอากาศที่ดี)  
ความหนาของฟิล์มสีตามที่แนะนำ  
เป็นการแห้งตัวที่การทำชั้นเดียวบนพื้นผิวที่ไม่มีปฏิกิริยา

### ความชื้นสัมพัทธ์ 50%

อุณหภูมิของพื้นผิว

23 °C

40 °C

ระยะเวลาในการแห้งตัวที่ผิวหน้า  
(แห้งสัมผัส)

3 h

1 h

ระยะเวลาในการแห้งแข็ง

48 h

24 h

ระยะเวลาแห้งหาคัดได้, น้อยที่สุด

48 h

24 h

## วิธีการใช้งาน

### การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวต้องแห้ง สะอาด ปราศจากฝุ่น คราบไขมัน ไขมัน ฝุ่น และร่องรอยต่างๆ ต้องถูกกำจัดออก หากพื้นผิวเกิดฝุ่นขอลด์ สกปรก หรือมีฟิล์มสีเดิมที่หลุดล่อน ควรกำจัดออกด้วยแปรงพลาสติก หรือแปรงขนแข็ง

### ระบบสีที่แนะนำ

#### ระบบสีอื่นๆ

Jotun Skim Coat(TH) : 1-2 เที่ยว

รองพื้น : 1 เที่ยว

สีทับหน้า : 2 เที่ยว

### การจัดเก็บ

ควรเก็บผลิตภัณฑ์ไว้ในที่แห้ง ไม่มี ความชื้น อากาศถ่ายเทสะดวก และอุณหภูมิที่เหมาะสม ผลิตภัณฑ์มีอายุ 12 เดือน นับจากวันที่ผลิต ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท และเก็บไว้ในที่แห้ง

## ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย

กรุณาศึกษาข้อควรระวังที่ติดไว้บนบรรจุภัณฑ์ก่อนการใช้งาน

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการเผยแพร่แล้ว  
รายละเอียดเกี่ยวกับสุขภาพ และความเสี่ยงจากการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย ดังนี้  
การปฐมพยาบาล ตามข้อ 4  
การใช้งาน และการจัดเก็บ ตามข้อ 7  
การขนส่ง ตามข้อ 14  
กฎหมาย และข้อบังคับ ตามข้อ 15

## การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

รายละเอียดในเอกสารข้อมูลทางเทคนิคนี้เป็นข้อมูลที่ได้มาบนพื้นฐานความรู้จากการทดลองในห้องปฏิบัติการ และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา  
อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์ได้ถูกนำไปใช้ในภาวะต่างกัน บริษัทฯ จึงสามารถรับประกันเฉพาะคุณภาพของสินค้าเท่านั้น ผลิตภัณฑ์อาจมีความแตกต่าง  
ต่างกันทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในแต่ละประเทศ โจinton ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผู้ใช้ควรปรึกษาโจintonสำหรับเกี่ยวกับคำแนะนำในการใช้งานผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการ

หากมีข้อความที่ไม่สอดคล้องกันเนื่องจากความแตกต่างของภาษาในเอกสารนี้ ให้ยึดถือฉบับภาษาอังกฤษ (United Kingdom) เป็นสำคัญ