

BUTINOX Klassisk Silkematt

Produktbeskrivelse

Type

Silkemat akrylmaling. Produktet er uden opløsningsmidler, vandfortyndbar og lugtfri og godkendt af det svenske Astma- og Allergiforbundet.

Egenskaber og fordele

Produktet er nemt at påføre, har kort tørretid, god dækkeevne og gulner ikke.

Anvendelsesområde

3-i-1 maling til vægge, træpaneler/-lister til indendørs brug i stuer, gange og soveværelser.

Underlag

Malingen anvendes som mellem- og topstrøg på underlag som bygnings- og gipsplader, glasvæv og -filt, tapet, sandspartel, spartel til samlinger, puds, beton, træpaneler og -lister.

Produktdata

Emballagestørrelser	3 l (base 2,7 l) og 10 l (base 9 l)
Fås i følgende baser	Hvid, A, B og C.
Toning	Baser må ikke bruges utonet, gælder ikke for hvid base. Baser skal tones i Jotun Multicolor .
Kulører	Hvid base kan anvendes utonet som hvid.
Glansgrad	Silkemat 10
Tørstofindhold efter volumen	40 ± 2 volumen%
Litervægt	1.3
VOC for brugsklar blanding	EU grænseværdi for produktet (kat. A/a): 30 g/l. Produktet indeholder max 1 g/l VOC.

Påføringsinformation

Bemærk

Indhold i emballage med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug for at undgå farveforskelle. Omrøres godt før brug.

Påføringsværktøjer / -metoder

Pensel, rulle eller sprøjte. Brug egnet maleværktøj for et flot slutresultat.

Påføring på glatte vægge: Mal med en pensel ved lofter, gulvlist og hjørner. Herefter rullepåsføres malingen. Brug gerne et langt skaft for at lette arbejdet. Malingen påføres fyldigt og ensartet. Fyldige strøg sikrer god dækkeevne og gør det nemmere at få et ensartet resultat.

Påføring på træpaneler: Generelt anbefales det at rullepåsføre med umiddelbar efterstrygning med pensel eller fordriver.

Hvis der kun anvendes pensel, påfør fyldigt, men ikke så meget, at malingen løber.

Malingen tørrer hurtigt. Arbejd derfor i mindre områder ad gangen. Mal 1-2 brædder ad gangen. Et godt råd er at holde rumtemperaturen på ca. 18°C grader, mens der males. Dette giver længere tørretid/åbentid for malingen, som dermed flyder bedre sammen.

Brug en tynd pensel mellem træpanelerne. Brug først en smal rulle på træpanelerne og stryg efter med en fordriver (pensel) eller med en bred pensel lige efter, at malingen er blevet rullepåsført. Man kan evt. vælge kun at bruge en bred pensel i stedet for rulle. Herved får man en fin og ensartet overflade.

Vejledende data for airless spray

Sprøjtedyse	0.018 - 0.021" (0.46 - 0.53 mm.)
Sprøjtevinkel	30-50°
Dysetryk	Min. 150-200 kg/cm ²

Rengøring af maleværktøj

Rengør med vand og **JOTUN Penselrens**. Rengør maleværktøjet i vand efter brug. Brug **JOTUN Penselrens**, hvis malingen sidder godt fast. Gør penslerne godt våde i **JOTUN Penselrens** efter brug, så holder børsterne sig bløde og fine, indtil næste gang, der skal males.

Fortynder

Må ikke fortyndes.

Rækkeevne og filmtykkelse

Forbrug pr. strøg (m²/liter)

Anbefalet: 8 - 10

Forhold under påføring

Temperaturen i luften og underlaget skal være over +10°C.

Tørretider

Tørretiden afviger ved ændring i temperatur, luftfugtighed, ventilation og filmtykkelse.

Relativ Fugtighed (R.F.)	50%
Lufttemperatur	23 °C
Overfladetemperatur	23 °C

Støvtør	30 min.
Kan overmales efter	1 time(r)
Gennemhærdet	4 uger

Brugsanvisning

Underlaget skal være rent, fast og tørt.

Flader rengøres med **JOTUN Specialvask Før Maling**, slibes mat og afstøves.

Fabrikslakeret træværk, nyt eller gulnet træværk: Rengøres først med **TRESTJERNER Gulvrens**, slibes mat og afstøves.

Underlag	Behandling
Bart metal (bart jern og sømhoveder):	Grundning: 1 strøg QUICK Bengalack Grunder / QUICK Bengalack Metalgrunder Topstrøg: BUTINOX Klassisk Silkematt . Påfør 2 ensartede og fyldige strøg.
Kridtende, smittende, sugende eller porøse underlag:	Grundning: 1 strøg BUTINOX Tak og Vegg 07 / BUTINOX Klassisk Silkematt . Topstrøg: BUTINOX Klassisk Silkematt . Påfør 2 ensartede og fyldige strøg.
Umalede bygningsplader/ gipsplader, overmalbar tapet/ glasvæv:	Grundning: 1 strøg BUTINOX Tak og Vegg 07 / BUTINOX Klassisk Silkematt . Topstrøg: BUTINOX Klassisk Silkematt . Påfør 2 ensartede og fyldige strøg.
Tekstiltapet:	Forsagl tekstiltapet med kompatibel tapetlim for at undgå bobler. Topstrøg: BUTINOX Klassisk Silkematt . Påfør 2 ensartede og fyldige strøg.
Tidligere malede underlag:	Tidligere malede underlag slibes matte og afstøves. Topstrøg: BUTINOX Klassisk Silkematt . Påfør 2 ensartede og fyldige strøg.
Underlag med knaster eller misfarvet af vandpletter, sod og nikotin:	Grundning: 2 strøg BUTINOX Premium Matt . Topstrøg: 1-2 strøg BUTINOX Klassisk Silkematt . Påføres fyldigt og ensartet.

Vedligeholdelse

Nymalede underlag må ikke rengøres de første 4 uger (produktets hærdetid). Ved nødvendig rengøring må rengøringsmidlets pH-værdi ikke overstige pH 8,5. **JOTUN Specialvask Før Maling** anbefales. Ved daglig rengøring skal temperaturen i rengøringsvandet være <+40°C.

Drift og Vedligeholdelse

Vi henviser venligst til eget datablad for Drift og Vedligeholdelse (DV), hvor der er oplysninger om vedligeholdelse, reparationer osv.

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



Miljømærkning



Produktet er godkendt af Miljømerking Norge og tilfredsstillende kravene til miljømærket Svanen.



Produktet er testet efter tre dage (RISE) i henhold til de testkrav, der er fastsat af BREEAM® NOR.

Godkendelser



Produktet anbefales af det svenske Astma- og Allergiforbundet. Astma- og allergiforbundets anbefaling gælder ikke under påføringen af malingen, men først 14 dage efter afsluttet malebehandling (TVOC <10 µg/m²/h). Vær opmærksom og sørg for god ventilation, mens malebehandlingen udhælder (2 uger).

Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere. Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Sikkerhedsregler

00-1

1993

Produktregistreringsnummer: Ikke anmeldelsespligtig.

Diverse

Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding
Tlf.: +45 76 30 32 00
Mailadresse: mail@jotun.dk

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Scanox' viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Scanox' produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Scanox' kontrol, kan Scanox ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Scanox forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Forhandler bør altid kontakte Jotun Danmark A/S for specifik vejledning mht. om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den norske (Norge) version, der er gældende.