

Jotafloor Rapid Dry

وصف المنتج

هذا المنتج عبارة عن طلاء أكيد معالج بصورة مُوكسدة ذو مكون واحد. وهو سريع الجفاف وسهل الاستعمال. هذا المنتج قابل للتلوين بتشكيله واسعة من الألوان على نظام التلوين لل استخدامات الصناعية (MCI). يتميز بقدرة جيدة على الاحتفاظ باللون. عند الحاجة لمقاومة الانزلاق، يمكن إضافة جوتافلور Slip Non إلى النظام. يستخدم بادئاً وطيفة طلاء نهائية في البيانات المعرضة للعوامل الجوية وذلك للأسطح المجهزة بشكل سليم.

الاستخدام القياسي

صمم لمجموعة متنوعة من الأرضيات التي تتفاوت في عرضتها. صمم للمساحات التي تحتاج إلى طلاء للأرضيات للاستعمال الخفيف يتميز بسهولة الاستخدام وسرعة الجفاف عندما تكون سرعة الإنجاز متقدمة. المناطق الموصى بها تشمل صالات العرض والأرضيات الداخلية ومقرات المفلات والصالات الرياضية.

الألوان

نطاق محدد من الألوان المعدة باستخدام نظام التلوين تلوين ماتي كار الصناعي (MCI) نطاق محدد من الألوان

بيانات المنتج

الخاصية	اختبار/معيار	الوصف
المواد الصلبة حسب الحجم الملمعان (° 60 GU)	ISO 3233 50 ISO 2813	± 2 % اللمعة (70-85)
نقطة الوميض	ISO 3679 Method 1	25 °C
الكتافة	محسوب 1.3	كجم/ا
VOC-US/Hong Kong	EPA US الطريقة 24 لمواصفة (Kong Hong ,1113 rule SCAQMD ,2007(SCM)CARB)	465 g/l

البيانات المقدمة نموذجية للمنتجات المصنعة بالمصنع وتخصيص لتباين طفيف بناء على اللون.
وصف اللمعة: وفقاً لتعريف جوتون للدهانات عالية الجودة.

سمك الطلاء لكل طبقة

نطاق المواصفات الموصى به

سمك طبقة الطلاء الجافة	25	-	50	μm
سمك الطبقة الرطبة	50	-	100	μm
معدل الفرد النظري	20	-	10	m ² /l

إعداد السطح

لضمان التماسك لمدة طويلة للمنتج التالي، ينبغي أن تكون جميع الأسطح نظيفة وجافة وخالية من أي تلو.

جدول ملخص لتجهيز السطح

السطح	إعداد السطح	موصى به*
الحد الأدنى		
خرسانة والأسطح المطلية	بادئ تصنيع متافق نظيف وجاف وغير تالف وفقاً لمواصفات 05-D4258 ASTM/ 6 NO SP13/NACE SSPC ICRI/5 503.6R-97/SSPC-TR ACI/ NACE02203/03741 التوجيهي الفني	بادئ تصنيع متافق نظيف وجاف وغير تالف وفقاً لمواصفات 05-D4258 ASTM/ 6 NO SP13/NACE SSPC ICRI/5 503.6R-97/SSPC-TR ACI/ NACE02203/03741 التوجيهي الفني

التطبيق

أساليب التطبيق

يمكن تطبيق المنتج بواسطة

الرش:

يرجى استخدام الرش المضغوط (مخف بنسية 5%).

قلم مو:

موصى به للمساحات الصغيرة وطلاء الزوايا ومواقع اللحام. يجب الحرص لتحقيق السمك المحدد للطلاء الجاف.

البكرة :

قد تُستخدم. يجب الحرص لتحقيق السمك المحدد للطلاء الجاف.

الظروف أثناء الاستعمال :

يجب أن تكون درجة حرارة السطح أقل من 10 درجات مئوية كحد أدنى و 3 درجات متاوية على الأقل فوق درجة التكتف الخاصة بالهواء، ودرجة الحرارة والرطوبة النسبية المقاومة بالمحيط المجاور للمنطقة السفلية تُعد التهوية الجيدة مطلباً أيضاً في المساحات الضيقة لضمان جفاف مناسب. يجب ألا يتجاوز محتوى الرطوبة في الطبقة السفلية 4 % (حسب الوزن). ويجب ألا يتعرض الدهان للزيت أو الكيماويات أو الضغط الميكانيكي حتى يعالج بشكل تام.

خلط المنتج

حزمة واحدة

مذيب مخفف/منظف

مُخفف:

جوتون تر رقم 7

بيانات إرشادية لاستعمال الرش

15-19

فوهه (inch/1000):

الضغط في الفوهة (حد أدنى):

150 bar/2100 psi

وقت الجفاف والمعالجة

درجة حرارة السطح	5 °C	10 °C	23 °C	40 °C
جفاف السطح (عند اللمس)	60 min	30 min	20 min	15 min
جاف للسير	4 h	1 h	1 h	1 h
تجفيف الطلاء الزائد، الحد الأدنى	3 h	2.5 h	2 h	1 h

جفاف السطح (اللمس): هي حالة من الجفاف لا يترك فيها الضغط الطفيف بإصبع أي علامات ولا يكشف السمك. ويمكن تنظيف الرمل الجاف المتثور على السطح بالفرشاة دون أن يتلخص أو يتسبب في تلف السطح.

جاف للسير: أدنى فترة زمنية يمكن لطبقة الطلاء تحمل المرور الطبيعي على القدمين دون ترك علامات دائمة أو انطباع أو أي تلف بدني آخر.

أدنى وقت للجفاف لاستقبال الطبقة التالية: أقل وقت يجب انتظاره قبل دهان الطبقة التالية.

التعبئة (النموذجية)

حجم	حجم الحاويات
(نترات)	(نترات)
Jotafloor Rapid Dry	5 / 20

الحجم المبين خاص بالألوان المنتجة بالمصنع. يرجى ملاحظة أن المتغيرات المحلية في حجم العبوة والأحجام المعبأة قد تتباين نتيجة للوائح المحلية.

التخزين

ينبغي تخزين المنتج طبقاً للقوانين الوطنية. تتمثل شروط التخزين في أن تُحفظ الحاويات في مكان جاف بارد بتهوية جيدة و بعيداً عن مصدر الحرارة والإشتعال. يجب الاحتفاظ بالحاويات مغلقة بإحكام.

مدة الصلاحية عند 23 درجة مئوية

Jotafloor Rapid Dry 24	شهر (شهور)
------------------------	------------

في بعض الأسواق، قد يفرض التشريع المحلي مدة أقل للصلاحية التجارية. تمثل المدة الواردة أعلاه الحد الأدنى لمرة الصلاحية، وبعدها لا بد من إعادة فحص الطلاء التأكد من جودته.

انتبه

هذا المنتج للاستخدام محترفين فقط. ينبغي أن يكون عمال الدهان والتغليف مدربين وخبراء ولديهم القدرة والمعدات لخلط/تقليب ودهان طبقات الطلاء بشكل صحيح ووفقاً لمستנדרات جوتن الفنية. ينبغي على عمال الدهان والتغليف استخدام معدات الوقاية الشخصية الملائمة لاستخدام هذا المنتج. هذه الإرشاد التوجيهي يستند إلى المعرفة الحالية بهذا المنتج. يجب إرسال أي تعديل مقتضي لملائمة ظروف الموقع إلى وكيل جوتن المسؤول للموافقة عليه قبل بدء العمل.

الصحة والسلامة

يرجع مراجعة المحاذير الموضحة على العبوة. يستخدم في ظروف تهوية جيدة. لا تستنشق رذاذ. تجنب ملامسته للجلد. في حالة الالتصاق على الجلد يجب إزالته فوراً باستخدام الغسول المناسب أو الصابون أو الماء، يجب غسل الماء جيداً بدون تدليك والسعى إلى رعاية طيبة فورية.

تبسيط الألوان

عند التطبيق، تتعرض المنتجات المعنية بشكل أساسى كبادى ومضادات للحشى لغير طفيف من تشغيله لأخرى. هذه المنتجات تبهر وتتعرض للطبيعة عند التعرض لأشعة الشمس والتجوية.

إخلاء المسؤولية

تم تقديم المعلومات الواردة في هذا المستند وفقاً لأحدث المعلومات المتوفرة لدى شركة Jotun، وبناءً على الاختبارات المعملية والخبرة العملية. تعتبر منتجات Jotun من السلع شبه الجاهزة، وباعتبارها كذلك، فإن هذه المنتجات دافعاً ما يتم استخدامها وفقاً لشروط معينة تحت رقابة شركة Jotun. ولا تضمن شركة Jotun أي شيء سوى جودة المنتج نفسه. تحظى شركة Jotun بالحق في تغيير البيانات المقدمة دون إخطار مسبق، وينبغي على المستخدمين الرجوع إلى شركة Jotun للحصول على الإرشادات الخاصة بمدى ملاءمة هذا المنتج بوجه عام لاحتياجاتهم الخاصة ولل استخدامات المحددة. وفي حالة التضارب بين إصدارات اللغات المختلفة من هذا المستند، فإن النسخة الإنجليزية (المملكة المتحدة) هي التي تكون سارية ويتم العمل بها.

وينبغي على المستخدمين الرجوع إلى شركة Jotun للحصول على الإرشادات الخاصة بمدى ملاءمة هذا المنتج بوجه عام لاحتياجاتهم الخاصة ولل استخدامات المحددة. وإصدارات اللغات المختلفة من هذا المستند، فإن النسخة الإنجليزية (المملكة المتحدة) هي التي تكون سارية ويتم العمل بها.