

Jotafloor Screed Primer

وصف المنتج

طلاء إيبوكسي معالج ببولي أميد ذو مكونين. وهو منتج خل من المذيبات. مصمم خصيصًا للاستخدام مع جوتافلور Screed الذي يُدهن عندما يكون البادئ رطبًا وذلك في البيئات المعرضة للعوامل الجوية فقط. مناسب خصيصًا للأسطح الخرسانية المعدة بشكل صحيح.

الاستخدام القياسي

بادئ مصمم خصيصًا لنطاق واسع من الأرضيات المعرضة لأحمال عالية للغاية. موصى به لمصانع الصلب، لغرف المصانع، المصانع، هناجر الطائرات، مصانع الأطعمة والأشربة ومصانع تكرير الزيوت.

الألوان

شفاف

بيانات المنتج

الخاصية	اختبار/معياري	الوصف
المواد الصلبة حسب الحجم	ISO 3233	98 ± 2 %
نقطة الوميض	ISO 3679 Method 1	100 °C

البيانات المقدمة نموذجية للمنتجات المصنعة بالمصنع وتخضع لتباين طفيف بناء على اللون. جميع البيانات سارية في حالة الطلاء المخلوط.

إعداد السطح

لضمان التماسك لمدة طويلة للمنتج التالي، ينبغي أن تكون جميع الأسطح نظيفة وجافة وخالية من أي تلو.

جدول ملخص لتجهيز السطح

السطح	إعداد السطح	
	الحد الأدنى	موصى به*
خرسانة	الحد الأدنى 4 أسابيع المعالجة الحد الأقصى لمحتوى الرطوبة 5%. قم بإعداد السطح بواسطة السفع المحصور بالخرق أو التجليخ بالماس والوسائل المناسبة الأخرى لسحق الخرسانة المحيطة وإزالة غطاء الخرسانة.	الحد الأدنى 4 أسابيع المعالجة الحد الأقصى لمحتوى الرطوبة 5%. قم بإعداد السطح بواسطة السفع المحصور بالخرق أو التجليخ بالماس والوسائل المناسبة الأخرى لسحق الخرسانة المحيطة وإزالة غطاء الخرسانة.

التطبيق

أساليب التطبيق

يمكن تطبيق المنتج بواسطة

قلممو:

موصى بها

البكرة:

موصى بها

الظروف أثناء الاستعمال :

يجب أن تكون درجة حرارة السطح أقل من 10 درجات مئوية كحد أدنى و3 درجات مئوية على الأقل فوق درجة التكثف الخاصة بالهواء، ودرجة الحرارة والرطوبة النسبية المقاسة بالمحيط المجاور للطبقة السفلية. تُعد التهوية الجيدة مطلبًا أيضًا في المساحات الضيقة لضمان جفاف مناسب. يجب ألا يتجاوز محتوى الرطوبة في الطبقة السفلية 4 % (حسب الوزن). ويجب ألا يتعرض الدهان للزيت أو الكيماويات أو الضغط الميكانيكي حتى يعالج بشكل تام.

نسبة خلط المنتج (بالحجم)

جزء (أجزاء)	1,3 جوتافلور سكريد, برايمر, مركب أ
جزء (أجزاء)	0,65 جوتافلور سكريد برايمر , مركب ب

مذيب مخفف/منظف

مذيب منظف:

جوتن نتر رقم 17

Drying / Curing / Potlife

25 min at 23 °C

توافق المنتج

بناءً على التعرض الفعلي لنظام الطلاء، هناك أنواع مختلفة من طبقات الطلاء النهائية والبدائنات يمكن استخدامها مع هذا المنتج. بعض الأمثلة موضحة أدناه، ويمكنك الاتصال بجوتن للحصول على توصية بنظام محدد.
الإيبوكسي

طبقة الطلاء التالية:

التعبئة (النموذجية)

حجم الحاويات (لترات)	الحجم (لترات)
3	جوتافلور سكريد, برايمر, مركب أ 1.3
1	جوتافلور سكريد برايمر , مركب ب 0.65

الحجم المبين خاص بالألوان المنتجة بالمصنع. يرجى ملاحظة أن المتغيرات المحلية في حجم العبوة والأحجام المعبأة قد تتباين نتيجة للوائح المحلية.

التخزين

ينبغي تخزين المنتج طبقًا للقوانين الوطنية. تتمثل شروط التخزين في أن تُحفظ الحاويات في مكان جاف بارد بتهوية جيدة وبعيدًا عن مصدر الحرارة والإشتعال. يجب الاحتفاظ بالحوايات مغلقة بإحكام.

مدة الصلاحية عند 23 درجة مئوية

شهر (شهور)	24 جوتافلور سكريد, برايمر, مركب أ
شهر (شهور)	24 جوتافلور سكريد برايمر , مركب ب

في بعض الأسواق، قد يفرض التشريع المحلي مدة أقل للصلاحيّة التجارية. تمثل المدة الواردة أعلاه الحد الأدنى لمدة الصلاحيّة، وبعدها لا بد من إعادة فحص الطلاء للتأكد من جودته.

انتبه

هذا المنتج للاستخدام بواسطة محترفين فقط. ينبغي أن يكون عمال الدهان والتشغيل مدربين وخبراء ولديهم القدرة والمعدات لخلط/تقليب ودهان طبقات الطلاء بشكل صحيح ووفقًا لمستندات جوتن الفنية. ينبغي على عمال الدهان والتشغيل استخدام معدات الوقاية الشخصية الملائمة لاستخدام هذا المنتج. هذه الإرشادات التوجيهية يستند إلى المعرفة الحالية بهذا المنتج. يجب إرسال أي تعديل مقترح لملائمة ظروف الموقع إلى وكيل جوتن المسؤول للموافقة عليه قبل بدء العمل.

الصحة والسلامة

برجاء مراجعة المحاذير الموضحة على العبوة. يستخدم في ظروف تهوية جيدة. لا تستنشق رذاذ. تجنب ملامسته للجلد. في حالة الانسكاب على الجلد يجب ازالته فوراً باستخدام الغسول المناسب أو الصابون أو الماء، يجب غسل الماء جيداً بدون تدليك والسعي إلى رعاية طبية فورية.

تباين الألوان

عند التطبيق، تتعرض المنتجات المعنية بشكل أساسي كمواد ومضادات للحشيف لتغيير طفيف من تشغيله لأخرى. هذه المنتجات تبهت وتعرض للطبشرة عند التعرض لأشعة الشمس والتجوية.

إخلاء المسؤولية

تم تقديم المعلومات الواردة في هذا المستند وفقاً لأحدث المعلومات المتوفرة لدى شركة Jotun، وبناءً على الاختبارات المعملية والخبرة العملية. تعتبر منتجات Jotun من السلع شبه الجاهزة، وباعتبارها كذلك، فإن هذه المنتجات دائماً ما يتم استخدامها وفقاً لشروط معينة تحت رقابة شركة Jotun. ولا تضمن شركة Jotun أي شيء سوى جودة المنتج نفسه. تحتفظ شركة Jotun بالحق في تغيير البيانات المقدمة دون إخطار مسبق. وينبغي على المستخدمين الرجوع إلى شركة Jotun للحصول على الإرشادات الخاصة بمدى ملائمة هذا المنتج بوجه عام لاحتياجاتهم الخاصة وللإستخدامات المحددة. وفي حالة التضارب بين إصدارات اللغات المختلفة من هذا المستند، فإن النسخة الإنجليزية (المملكة المتحدة) هي التي تكون سارية ويتم العمل بها.

وينبغي على المستخدمين الرجوع إلى شركة Jotun للحصول على الإرشادات الخاصة بمدى ملائمة هذا المنتج بوجه عام لاحتياجاتهم الخاصة وللإستخدامات المحددة.

إصدارات اللغات المختلفة من هذا المستند، فإن النسخة الإنجليزية (المملكة المتحدة) هي التي تكون سارية ويتم العمل بها.