

TRESTJERNER Gulvlak Color

Produktbeskrivelse

Type

Mat, pigmenterbar og oliebaseret gulvlak til træ, parket og laminat.



Egenskaber og fordele

Gulvlakken har stor slidstyrke og gode egenskaber for vedhæftning. Produktet har et transparent, mat og afdæmpet udtryk. Anvendes til at lysne eller ændre farve på gamle, intakte gulve eller til at farvesætte nye og nedslebne gulve, som bevarer overfladens nuancer og struktur. Produktet har lang åbentid og flyder godt sammen. Produktet kan tones i mange farver.

Anvendelsesområde

Gulve og trapper i massivt træ, parket eller laminat. Til nye, ubehandlede, nedslebne eller tidligere lakerede underlag. Kan også anvendes på møbler.

Produktdata

Emballagestørrelser	0,75 l (BASE 0,68 l) og 3 l (BASE 2,7 l)
Fås i følgende baser	Klar base
Glansgrad	Mat (5)
Generisk type	Polyurethanforstærket alkyd
Tørstofindhold efter volumen	42 ± 2 volumen%
Litervægt	0.9
Flammepunkt	65 °C
VOC for brugsklar blanding	EU grænseværdi for produktet (kat. A/i): 500 g/l. Produktet indeholder max 500 g/l VOC.

Påføringsinformation

Bemærk

Indhold i emballager med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug. Omrøres godt både før og under arbejdet. God luftcirkulation forbedrer egenskaberne for optørring.

På laminat og tidligere fabrikslakeret parket anbefales det at lave en opstrøgsprøve for at kontrollere vedhæftning på underlaget.

Gummifuger i skibsgulve kan påvirke lakkens tørretid. Lav først en prøve.

Påføringsværktøjer / -metoder

Omrøres godt både før og under arbejdet. Brug en fin/korthåret rulle og efterstryg med en pensel til gulvlak. Når indfarvet lak efterstryges, bør det ikke påføres i felter, der er bredere end ca. 40 cm. Næste felt rulles ind i det forrige felt og stryges efter ovenpå det forrige felt til en ensartet farve.

Rengøring af maleværktøj

Mineralsk terpentin

Fortynder

Produktet er klar til brug og skal ikke fortyndes.

Rækkeevne og filmtykkelse

	Forbrug pr. strøg (m ² /liter)	Filmtykkelse pr. lag (µm)	
		Våd (beregnet)	Tør (beregnet)
Lakerede underlag/laminat:	20 - 30	33 - 50	14 - 21
Ubehandlet og nedslebet træværk:	10 - 15	67 - 100	28 - 42
		-	-

Forhold under påføring

Temperaturen i luften og underlaget skal være over +10°C.

Tørretider

Tørretiden påvirkes af ændring i temperatur, luftfugtighed og filmtykkelse. Lavere temperatur, højere luftfugtighed og forbrug ud over anbefalet mængde vil forlænge tørre- og overlakeringstiden.

Oplyst tørretid måles ved nævnte værdier:

Relativ Fugtighed (R.F.)	50%	50%
Lufttemperatur	15°C	23 °C
Overfladetemperatur	15°C	23 °C

Overlakeres efter	24 time(r)	8 time(r)
Klar til brug	24 time(r)	10 time(r)
Gennemhærdet	2 uger	2 uger

Brugsanvisning

Underlag	Behandling
Ubehandlet og nedslebet træværk:	<p>Inden lakering skal underlaget være fast, rent og tørt og uden sæbe, bonevoks og fedtstoffer. Alle underlag skal først afrensnes med TRESTJERNER Gulvrens.</p> <p>Påfør 1-2 tynde strøg med farvet TRESTJERNER Gulvlak Color til ønsket indfarvning og 1-2 fyldige strøg transparent lak for at forsegle behandlingen. Eventuel fiberrejsning fjernes med en let slibning med slibepapir korn 150-180. Der skal min. påføres 3 strøg i alt.</p> <p>TRESTJERNER Gulvlak Color kan også anvendes til at farvesætte/indfarve gulve i kombination med efterfølgende overlakering med TRESTJERNER Gulvlak, TRESTJERNER Gulvlak Vandfortyndbar eller TRESTJERNER Gulvlak Oliebaseret (se mere i det enkelte produkts tekniske datablad).</p> <p>Ved efterbehandling med transparent TRESTJERNER lak, kan gulve, der er påført TRESTJERNER Gulvlak Color i hvid, nuancer af grå og lyse farver, få et mere gyldent udseende. Mørke farver kan få en dybere farvenuance.</p>

Tidligere lakerede underlag og laminat

Inden lakering skal underlaget være fast, rent og tørt og uden sæbe, bonevoks og fedtstoffer.

Alle underlag skal først afrensnes med **TRESTJERNER Gulvrens**.

Tidligere lakerede underlag og laminat slibes mat med slibepapir korn 150-180. Brug forlængerskaft eller slibemaskine for at sikre en ensartet og grundig slibning. Vær ombyggelig med at få slebet mellem stavene. Støvsug og aftør derefter overfladen med en mikrofiberklud.

Delvis nedslidte underlag forsegles med 1 støg lak.

Påfør 1-2 tynde strøg med farvet **TRESTJERNER Gulvlak Color** til ønsket indfarvning og 1-2 fyldige strøg transparent lak for at forsegle behandlingen. Eventuel fiberrejsning slibes let ned med slibepapir korn 150-180.

TRESTJERNER Gulvlak Color kan også anvendes til at farvesætte/indfarve gulve i kombination med efterfølgende overlakering med **TRESTJERNER Gulvlak**, **TRESTJERNER Gulvlak Vandfortyndbar** eller **TRESTJERNER Gulvlak Oliebaseret** (se mere i det enkelte produkts tekniske datablad).

Ved efterbehandling med transparent **TRESTJERNER** lak, kan gulve, der er påført **TRESTJERNER Gulvlak Color** i hvid, nuancer af grå og lyse farver, få et mere gyldent udseende. Mørke farver kan få en dybere farvenuance.

Vedligeholdelse

Undgå gulvvask og tæpper på gulvet de første 2 uger efter lakering.

Drift og Vedligeholdelse

Vi henviser venligst til eget datablad for Drift og Vedligeholdelse (DV), hvor der er oplysninger om vedligeholdelse, reparationer osv.

Opbevaring

Produktet tåler frost. Transporteres og opbevares stående.

Affaldshåndtering

Tom og tør emballage affaldshåndteres iht. lokale forskrifter i kommunen. Flydende maling/spartel og forurennet vand med malingsrester affaldshåndteres iht. lokale forskrifter i kommunen. Skal være tomt og tørt.



Miljømærkning

Green Building Standard

Det deklarerede produkt bidrager til Green Building Standard-kreditter ved at opfylde følgende specifikke krav:

BREEAM® International v6.0 (2021)/BREEAM® International (2016)

- Mat 01: Produktspecifik type III EPD (ISO 14025, ISO 21930, EN 15804) for Scanox A/S.

BREEAM-NOR v6.0 (2022)

- Mat 02: Produktspecifik Type III EPD (ISO 14025, ISO 21930, EN 15804) for Scanox AS.

- Mat 02: Produktets sikkerhedsdatablad bekræfter, at produktet ikke indeholder stoffer på den norske prioritetsliste (A20-liste) og REACH godkendelses-/autorisationsliste – Bilag XIV, forbud og restriktioner – Bilag XVII og SVHC-kandidatliste.

BREEAM-NOR (2016)

- Hea 02: VOC indhold for "En-komponent specialmaling, SB" (500 g/l) (EU-direktiv 2004/42/CE) og emissionskrav (ISO 16000-serien).
- Mat 01: Produktspecifik type III EPD (ISO 14025, ISO 21930, EN 15804) for Scanox A/S.
- Mat 01: Sikkerhedsdatabladet bekræfter, at produktet ikke indeholder stoffer, som er på den norske A20 liste.

Yderligere information: Certifikater og godkendelser kan udleveres ved forespørgsel.

Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Sikkerhedsregler

2-1

1993

Produktregistreringsnummer: 4473391

Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding
Tlf.: +45 76 30 32 00
Mailadresse: mail@jotun.dk

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.

Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver.

Jotun Danmark anbefaler, at man i tillæg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhedsdatablad (SDS) til erhvervsmæssige brugere samt Drift og Vedligeholdelse (DV) for produktet.

Find din nærmeste Jotun forhandler på www.jotun.dk.