

JOTAPROFF Prima Air 05

Produktbeskrivelse

Type

JOTAPROFF Prima Air 05 er en slidstærk, mat vandfortyndbar akryl dispersionsmaling til indendørs brug.



Egenskaber og fordele

JOTAPROFF Prima Air 05 er en fantastisk, mat og holdbar vandfortyndet akryldispersionsmaling til indendørs brug. Den har minimal lugt og emission under påføring og optørring.

Anvendelsesområde

Til glatte vægge på underlag som bygningsplader, overmalbar tapet, glasvæv, puds, beton og sandspartel. Til vægge af træværk anbefales **LADY Supreme Finish**.

23°C-50% H.



23°C-50% R.H.

Overmalbar
Overmålningsbar
Dry to recoatMin. air and
surface temp.Vann/JOTUN
Penselrens

Produktdata

Toning

Hvis hvid base købes som hvid, skal den IKKE tones i **Jotun Multicolor**. Alle andre farverecepter skal tones i **Jotun Multicolor**.

Kulører

Færdigtonede farver: Egghvit (0502-Y), Bomull (S0502-Y), Klassisk hvid (S0500-N).

Hvid base kan anvendes utonet som hvid.

Glansgrad

05 Mat



Tørstofindhold efter volumen

42 ± 2 volumen%

Litervægt

1.4 (hvid)

VOC for brugsklar blanding

EU grænseværdi for produktet (kat. A/a): 30 g/l. Produktet indeholder max 1 g/l VOC.

Påføringsinformation

Bemærk

Indhold i emballager med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug. Omrøres godt.

Påføringsværktøjer / -metoder

Påføres bedst med rulle, men pensel og airless sprøjte kan også bruges. Påføres fyldigt og ensartet.

Vejledende data for airless spray

Sprøjtedyse 0.43-0.53 mm (0.017-0.021")

Sprøjtevinkel 50-80°

Dysetryk Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm²)

Påføring med sprøjte må kun udføres af professionelle brugere.

Valg af sprøjtedyse / sprøjtevinkel / dysetryk skal tilpasses det relevante sprøjteudstyr og overflade.

Rengøring af maleværktøj

Vand og JOTUN Penselrens.

Rækkeevne og filmtykkelse

	Forbrug pr. strøg (m ² /liter)	Filmtykkelse pr. lag (µm)	
		Våd (beregnet)	Tør (beregnet)
Anbefalet:	8 - 10	100 - 125	42 - 52

Forhold under påføring

Underlagets og luftens temperatur skal mindst være +10°C. Luftens RH max. 70 %.

Rengøring af spild

JOTUN Special Wipes anbefales for at rengøre spild. JOTUN Special Wipes er en praktisk vådserviet, som anvendes før og under malearbejdet.

Tørretider

Helt udhærdet efter 4 uger. Afviger ved ændring i temperatur, fugtighed, ventilation, filmtykkelse og træunderlag.

Oplyst tørretid måles ved nævnte værdier:

Relativ Fugtighed (R.F.)	50%
Lufttemperatur	23 °C
Overfladetemperatur	23 °C

Berøringstør	1 time(r)
Kan overmales efter	2 t
Klar til brug	ca. 3 dage
Gennemhærdet	4 uger

Brugsanvisning

Forbehandling:	Underlaget skal være rent, fast og tørt. Rengør med JOTUN Specialvask Før Maling .
Grunding:	Bart jern og sømhoveder grundes med QUICK Bengalack Grunder . Tekstiltæpet grundes med JOTUN Grunder til Tapet . Underlag, der er misfarvet af sod, nikotin e.l., grundes med JOTUN Knast- og Spærregrunder . Umalede og sugende porøse underlag skal grundes inden overmaling. JOTAPROFF Prima Air 05 kan anvendes som grunder på umalede gips-/bygningsplader og sandspartel. Indhold i emballager med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug.
Topstrøg:	2 x JOTAPROFF Prima Air 05 .

Vedligeholdelse

Lettere vask kan udføres efter 3 dages hærdning.
Ved nødvendig rengøring må pH-værdien på rengøringsmidlet ikke overstige pH 9. **JOTUN Specialvask Før Maling** anbefales.
Ved daglig rengøring skal temperaturen i rengøringsvandet være < +40°C.

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

Affaldshåndtering



For at reducere vort miljømæssige fodaftryk er et af vore tiltag at benytte genanvendt plastik i emballagen.
Denne spand består af op til 60 % recirkuleret plast.



Helt tom og tør plastikemballage kan sorteres som hård plast. Metalhank fjernes og sorteres som metal.
Lokale forhold for affald bør kontrolleres. Se QR-kode for gode råd om håndtering og få tips til hvad du gør for at reducere miljøpåvirkning.



Sorteres som hård plast, når helt tom og tør.



Fjern hanken

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



Miljømærkning



Produktet er godkendt af Miljømærkning Norge og tilfredsstillter kravene til miljømærket Svanen.

Green Building Standard

Det deklarerede produkt bidrager til Green Building Standard-kreditter ved at opfylde følgende specifikke krav:

- Svanemærket (2096 0002)
- Kriterier for egenskaber i BASTA (2022:A1)
- Accepteret iht. Byggvarubedømmingens Bedømmingskriterier 7.1 (2022)
- Eurofins "Indoor Air Comfort Gold - certified product". Dette opfylder således alle emissionskriterier givet af myndighederne i EU og deres medlemslande, samt herudover emissionskrav for flere relevante frivillige mærkningsordninger (miljømærker) og bæredygtig certificering af bygninger.

BREEAM® International v6.0 (2021)/BREEAM® International (2016)

- Hea 02: VOC exemplary emission (ISO 16000-series) and the VOC content for Interior matt walls and ceilings (Gloss <25@60°) (10 g/l).
- Mat 01: Product-specific Type III EPD (ISO 14025;21930, EN 15804) for Jotun A/S.

BREEAM-NOR v6.0 (2022)

- Hea 02: VOC-indhold for "Mat indendørs væg- og loftmaling" (10g/l) og emissionskrav (ISO 16000-serien).
- Mat 02: Produktspecifik Type III EPD (ISO 14025, ISO 21930, EN 15804) for Jotun A/S.
- Mat 02: Sikkerhedsdatabladet bekræfter, at produktet ikke indeholder stoffer, som er på den norske A20 liste.

BREEAM-NOR (2016)

- Hea 02: VOC-indhold for "Mat indendørs væg- og loftmaling" (30 g/l) (EU-direktiv 2004/42/CE) og emissionskrav (ISO 16000-serien).
- Mat 01: Produktspecifik type III EPD (ISO 14025, ISO 21930, EN 15804) for Jotun A/S.
- Mat 01: Sikkerhedsdatabladet bekræfter, at produktet ikke indeholder stoffer, som er på den norske A20 liste.

Yderligere information: Certifikater og godkendelser kan udleveres ved forespørgsel.

Certifikater



Produktet er certificeret af Eurofins Indoor Air Comfort Gold og tilfredsstiller kravene til VOC emission.

Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere. Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: Ikke anmeldelsespligtig.

Sikkerhedsregler

00-1

1993

Diverse

Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding

Tel: +45 76 30 32 00
mail@jotun.dk

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.