

JOTAPROFF Prima Air 05

Produktbeskrivelse

Type

JOTAPROFF Prima Air 05 er en vanntynnet akryl dispersjonsmaling for innendørs bruk.



Egenskaper og fordeler

JOTAPROFF Prima Air 05 er en flott, matt og varig vanntynnet akryl dispersjonsmaling for innendørs bruk. Den har minimal emisjon og lukt både under påføring og tørking.

Bruksområde

Til slette vegger på underlag som bygningsplater, overmalbar tapet, vev, puss, betong og sandsparkel. Til vegger av trepanel, anbefales **LADY Supreme Finish**.



Produktdata

Emballasjestørrelser	3 L (fyllingsgrad 2,7 L) og 10 L (fyllingsgrad 9 L).
Fås i følgende baser	Hvit, A, B og C.
Brekking	Kjøpes hvit base som hvit skal den IKKE blandes over Jotun Multicolor . Alle andre fargeresepter skal blandes over Jotun Multicolor .
Farger	Ferdigfarger: Egghvit (0502-Y), Bomull (S0502-Y), Klassisk hvit (S0500-N). Hvit base kan benyttes ublandet som hvit.
Glansgrad	05 Matt
Volumbasert tørrstoffinnhold	42 ± 2 volum%
Litervekt	1.4 (hvit)
VOC for bruksklart produkt	EU grenseverdi for produktet (kat. A/a): 30 g/l. Produktet inneholder maks 1 g/l VOC.



Påføringsinformasjon

Anmerkning

Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnumre blandes sammen før bruk. Rør godt om.

Påføringsutstyr/-metoder

Påføres best med rull, men pensel og høytrykkssprøyte kan også benyttes. Påføres fyldig og jevnt.

Veiledende data for høytrykkssprøyting

Dysetørrelse	0.43-0.53 mm (0.017-0.021")
Viftevinkel	50-80°
Trykk ved dyse	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm ²)

Produktet må kun sprøytes av profesjonelle brukere.

Valg av dyse/viftevinkel/trykk må tilpasses det aktuelle sprøyteutstyr og underlag.

Rengjøring av malerverktøy

Vann og JOTUN Penselrens.

Spreddeevne (forbruk) og filmtykkelse

	Spreddeevne (forbruk) pr. strøk (m ² /liter)	Filmtykkelse pr. strøk (µm)	
		Våt (beregnet)	Tørr (beregnet)
Anbefalt:	8 - 10	100 - 125	42 - 52

Forhold under påføring

Underlagets og luftens temperatur må minst være +10 °C. Luftens RH maks 70 %.

Rengjøring av søl

JOTUN Spesial wipes anbefales for å rengjøre søl. JOTUN Spesial wipes er en praktisk vaske/renceserviett til bruk før og under malejobben.

Tørketider

Helt gjennomherdet etter 4 uker. Avviker ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon, filmtykkelse og treunderlag.

Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:

Relativ luftfuktighet (RH)	50 %
Lufttemperatur	23 °C
Underlagstemperatur	23 °C

Overflatetørr / Berøringstørr	1 t
Overmalbar	2 t
Brukstørr	ca. 3 dager
Gjennomherdet	4 uker

Bruksanvisning

Forbehandling:	Underlaget skal være rent, fast og tørt. Rengjør med JOTUN Spesialvask før maling .
Grunning:	Bart jern og spikerhoder grunnes med QUICK Bengalack Grunning . Tekstiltapet grunnes med JOTUN Grunning for tapet . Flater misfarget av sot, nikotin e.l. grunnes med JOTUN Kvist- og sperregrunning . Umalte og sugende porøse underlag skal grunnes før overmaling. JOTAPROFF Prima Air 05 kan benyttes som grunning på umalte bygningsplater og sandsparkel. Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnumre blandes sammen før bruk.
Toppstrøk:	2 x JOTAPROFF Prima Air 05 .

Vedlikehold

Lett vasking kan gjøres etter 3 dagers herding.
Ved nødvendig vask må pH-verdien på vaskemidlet ikke overstige pH 9. **JOTUN Spesialvask før maling** anbefales.
Til daglig renhold må temperaturen på vaskevannet være < 40°C.

Forvaltning, drift og vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

Lagring

Fraktes og lagres frostfritt og stående.

Avfallshåndtering



Ett av våre tiltak for å redusere vårt miljøfotavtrykk er å bruke resirkulert plast i emballasjen. Dette spannet består av opp til 60 % plast du har resirkulert (PCR).



Tomt og tørt spann kan sorteres sammen med plastemballasje. Metallhank fjernes og sorteres som metall. Se QR-koden for tips og råd om håndtering, og få tips til hva du gjør for å spare miljøet.



Sorteres som plast når tomt og tørt.



Hanken må av

Flytende maling og vaskevann med malingrester må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



Miljømerking



Produktet er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstillende kravene til miljømerket Svanen.

Green Building-standarder

Det deklarerte produktet bidrar til Green Building Standard-kreditter ved å oppfylle følgende spesifikke krav:

- Svanemerket (2096 0002)
- Egenskapskriteriene i BASTA (2022:A1)
- Aksepterer etter Byggvarubedømmingens Bedømmingskriterier 7.1 (2022)
- Eurofins "Indoor Air Comfort Gold - certified product". Denne tilfredsstillende dermed alle emisjonskriterier gitt av myndighetene i EU og deres medlemsland, samt i tillegg emisjonskrav til flere relevante frivillige merkeordninger (miljømerker) og bærekraftige sertifisering av bygninger.

BREEAM® International v6.0 (2021)/BREEAM® International (2016)

- Hea 02: VOC exemplary emission (ISO 16000-series) and the VOC content for Interior matt walls and ceilings (Gloss <25@60°) (10 g/l).
- Mat 01: Product-specific Type III EPD (ISO 14025;21930, EN 15804) for Jotun A/S.

BREEAM-NOR v6.0 (2022)

- Hea 02: VOC innhold for "Matt innendørs vegg- og takmaling" (10g/l) og emisjonskrav (ISO 16000-serien).
- Mat 02: Produktspesifikk Type III EPD (ISO 14025, ISO 21930, EN 15804) for Jotun A/S.
- Mat 02: Produktets Sikkerhetsdatablad bekrefter at produktet ikke inneholder noen stoffer på den norske A20-listen.

BREEAM-NOR (2016)

- Hea 02: VOC-innhold for "Matt innendørs vegg- og takmaling" (30 g/l) (EU Directive 2004/42/CE) og emisjonskrav (ISO 16000-serien).
- Mat 01: Produktspesifikk type III EPD (ISO 14025, ISO 21930, EN 15804) for Jotun A/S.
- Mat 01: Produktets Sikkerhetsdatablad bekrefter at produktet ikke inneholder noen stoffer på den norske A20-listen.

Tilleggsinformasjon: Sertifikater og godkjenninger kan være tilgjengelige på forespørsel.

Sertifikater



Produktet er sertifisert av Eurofins Indoor Air Comfort Gold og tilfredsstillende kravene til emisjon av VOC.

Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Diverse

NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB numre:

60050104, 60050098, 60050097, 60050110, 60050108, 60050106, 60050113, 60050112, 60050109,
60050089, 60050115, 60050107, 60050114, 60050103

NOBB modul nummer

60049617

Kontaktinformasjon

Jotun A/S
P.O.Box 2021
3202 Sandefjord
Tel: 33 45 70 00

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for veiledning om hvorvidt produktet er egnet til formålet og tiltenkt påføringsmetode.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den engelske (Eng) versjonen være gjeldende.