

## JOTAPROFF Prima Air 05

### Produktbeskrivning

#### Typ

**JOTAPROFF Prima Air 05** är en slitstark och matt vattenburen akrylfärg för inomhusbruk.



#### Egenskaper och fördelar

**JOTAPROFF Prima Air 05** är en fantastisk, matt och hållbar vattenburen dispersionsfärg som är baserad på akryl för inomhusbruk. Den har minimal färglukt och avger mycket låga halter av emissioner under applicering och torkning.

#### Användningsområde

För släta väggar på underlag så som byggskivor, övermålningsbar tapet, väv, puts betong och sandspackel. Till väggar med träpanel rekommenderas **LADY Supreme Finish**.



### Produktdata

<b>Emballagestorlek</b>	3 L (fyllningsgrad 2,7 L) och 10 L (fyllningsgrad 9 L).
<b>Tillgängliga baser</b>	Vit, A, B och C.
<b>Brytning</b>	Om vit-bas skall användas som vit ska den INTE brytas över <b>Jotun Multicolor</b> . Övriga kulörer skall blandas över <b>Jotun Multicolor</b> .
<b>Kulör</b>	Standardkulörer: Eggvit (0502-Y), Bomull (S0502-Y), Klassisk vit (S0500-N). Vit bas kan användas obruten som vit.
<b>Glans</b>	05 Matt



<b>Volymtorrhalt</b>	42 ± 2 volym%
<b>Litervikt</b>	1.4 (vit)
<b>VOC för bruksfärdig blandning</b>	EU gränsvärde för produkten (kat. A/a): 30 g/l. Produkten innehåller max 1 g/l VOC.

## Appliceringstekniska data

### Anmärkning

Innehållet i emballage med olika produktionsnummer blandas samman innan användning. Rör om noga.

### Appliceringsverktyg / -metoder

Påföres enklast med roller, men även pensel och högtrycksspruta kan användas. Påföres jämnt och fylligt.

### Riktlinjer vid högtryckssprutning

**Munstyckets diameter** 0.43-0.53 mm (0.017-0.021")

**Sprutvinkel** 50-80°

**Färgtryck** Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm<sup>2</sup>)

Sprutmålning av produkten skall enbart utföras av yrkesmässig användare.

Val av munstycke / sprutvinkel / färgtryck måste anpassas till aktuell sprututrustning och yta.

### Rengöring av verktyg

Vatten och **JOTUN Penseltvätt**.

### Sträckförmåga och skiktjocklek

	Förbrukning per strykning (m <sup>2</sup> /liter)	Filmtjocklek per skikt (µm)	
		Våt (beräknad)	Torr (beräknad)
<b>Rekommenderad:</b>	8 - 10	100 - 125	42 - 52

### Förhållanden under applicering

Underlagets och luftens temperatur skall minst vara +10 °C. Luftens RH max. 70 %

### Rengöring av spill

**JOTUN Special wipes** rekommenderas för att rengöra vid spill. **JOTUN Special wipes** är en praktisk tvätt- och rengöringsservett för rengöring innan och under målning.

### Torktider

Helt genomhärdad efter 4 veckor. Torktider avviker vid ändrad temperatur, luftfuktighet, ventilation, filmtjocklek och träunderlag.

#### Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:

<b>Luftfuktighet (RH)</b>	50 %
<b>Luftens temperatur</b>	23 °C
<b>Underlagets temperatur</b>	23 °C

<b>Torr för beröring</b>	1 t
<b>Övermålningsbar efter</b>	2 t
<b>Brukstorr</b>	ca. 3 dagar
<b>Genomhärdad</b>	4 veckor

## Bruksanvisning

Förbehandling:	Underlaget skall vara rent, fast och torrt. Rengör med <b>JOTUN Special Målar tvätt</b> .
Grundning:	Bart järn och spikhuvuden grundas med <b>QUICK Bengalack Rostskyddsfärg</b> . Textiltapet grundas med <b>JOTUN Grundning för tapet</b> . Ytor missfärgade av sot, nikotin eller liknande grundas med <b>JOTUN Kvist- och spärrgrundning</b> . Omålade sugande/porösa underlag skall grundas innan målning. <b>JOTAPROFF Prima Air 05</b> kan användas som grundning på omålade byggskivor och spackel. Innehållet i emballage med olika produktionsnummer blandas samman innan användning.
Slutstrykning:	2 x <b>JOTAPROFF Prima Air 05</b> .

## Underhåll

Lättare tvättning kan utföras efter 3 dygns härdning.  
Om tvättning är nödvändigt skall pH-värdet på tvättmedlet inte överstiga pH 9. **JOTUN Special målar tvätt** rekommenderas.  
Vid daglig rengöring skall temperaturen på tvättvattnet vara < +40 °C .

## Förvaltning, Drift och Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

## Lagring

Fraktas och lagras frostfritt och stående.

## Avfallshantering



En av våra åtgärder för att reducera vårt miljöfotavtryck är att använda recirkulerad plast i emballaget.  
Detta emballage består av upp till 60 % återvunnen plast.



Tom och torr hink kan sorteras som plastavfall.  
Metallhandtaget ska tas bort och sorteras som metall.  
Se QR-koden för tips och råd om hantering, samt tips om hur du kan bidra till en lägre miljöbelastning.



Sorteras som plast när tom och torr.



Handtaget tas av

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten.  
Flytande färgrester och tvättvätska med färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



## Miljömärkning



Produkten är godkänd av Nordisk Miljömärkning och tillgodoser kraven för miljömärkning Svanen.

### Green Building-standarder

Den deklarerade produkten bidrar till Green Building Standard-krediter genom att uppfylla följande specifika krav:

- Svanenmärket (2096 0002)
- Egenskapskriterier i BASTA (2022:A1)
- Accepteras enligt Byggvarubedömningens Bedömningskriterier 7.1 (2022)
- Eurofins "Indoor Air Comfort Gold - certified product". Detta uppfyller alltså alla utsläppskriterier som ställts av myndigheterna i EU och deras medlemsländer samt dessutom utsläppskrav för flera relevanta frivilliga märkningssystem (miljömärkningar) och hållbar certifiering av byggnader.

BREEAM® International v6.0 (2021)/BREEAM® International (2016)

- Hea 02: VOC exemplary emission (ISO 16000-series) and the VOC content for Interior matt walls and ceilings (Gloss <25@60°) (10 g/l).
- Mat 01: Product-specific Type III EPD (ISO 14025;21930, EN 15804) for Jotun A/S.

BREEAM-NOR v6.0 (2022)

- Hea 02: VOC-halt för "Matt inomhusvägg- och takfärg" (10g/l) och emissionskrav (ISO 16000-serien).
- Mat 02: Produktspecifik typ III EPD (ISO 14025, ISO 21930, EN 15804) för Jotun A/S.
- Mat 02: Produktens säkerhetsdatablad bekräftar att produkten inte innehåller några ämnen på den norska A20-listan.

BREEAM-NOR (2016)

- Hea 02: VOC-halt för "Matt inomhusvägg- och takfärg" (30 g/l) (EU-direktiv 2004/42/CE) och emissionskrav (ISO 16000-serien).
- Mat 01: Produkt specifik typ III EPD (ISO 14025, ISO 21930, EN 15804) för Jotun A/S.
- Mat 01: Produktens säkerhetsdatablad bekräftar att produkten inte innehåller några ämnen på den norska A20-listan.

Ytterligare information: Certifikat och godkännanden kan finnas tillgängliga på begäran.

## Certifikat



Produkten är godkänd av Eurofins Indoor Air Comfort Gold och tillgodoser kraven för VOC-emissioner.

## Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

**Första hjälpen**, se punkt 4.

**Hantering och lagring**, se avsnitt 7.

**Transportinformation**, se punkt 14.

**Gällande föreskrifter**, se punkt 15.

## Diverse

### Kontaktinformation

Jotun Sverige AB  
Box 151  
421 22 Västra Frölunda  
Tlf.: 031 69 63 00

### Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska (Eng) versionen som är giltig.