

## LADY Balance

### Produktbeskrivelse

#### Type

Vanntynnet, løsemiddelfri akrylmaling for innendørs bruk i tørre rom.




#### Egenskaper og fordeler

**LADY Balance** gir vakre, matte vegger og godt inneklima. Har minimal lukt og emisjon under påføring og tørking.

#### Bruksområde

Til slette vegger innendørs i tørre rom som bygningsplater/gipsplater, overmalbar tapet, vev, puss, betong og sparkelmasse.

Til vegger av trepanel, anbefales **LADY Supreme Finish** / **LADY Interior Finish**.



### Produktdata

#### Emballasjestørrelser

0,75 L (fyllingsgrad 0,68 L), 3 L (fyllingsgrad 2,7 L), 10 L (fyllingsgrad 9 L).  
Alle emballasjestørrelser er kanskje ikke tilgjengelige i alle markeder. Sjekk hos din lokale forhandler.

#### Fås i følgende baser

Hvit, A, B og C.

#### Brekking


Kjøpes hvit base som hvit skal den **IKKE** blandes over **Jotun Multicolor**.  
Alle andre fargeresepter skal blandes over **Jotun Multicolor**. Inntil 10 % med **Jotun Multicolor** brekkfarger.

#### Farger

Hvit base kan benyttes ublandet som hvit.

#### Glansgrad

05 matt



#### Generisk type

Akrylmaling.

#### Volumbasert tørrstoffinnhold

41 ± 2 volum%

#### Litervekt

1.4

#### VOC for bruksklart produkt

EU grenseverdi for produktet (kat. A/a): 30 g/l. Produktet inneholder maks 1 g/l VOC.

## Påføringsinformasjon

### Anmerkning

Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnumre blandes sammen før bruk. Rør godt om.

### Påføringsutstyr/-metoder

Påføres best med rull, men pensel og høytrykkssprøyte kan også benyttes. Påføres fyldig og jevnt.

### Veiledende data for høytrykkssprøyting

**Dysetørrelse** 0.43-0.53 mm (0.017-0.021")

**Viftevinkel** 50-80°

**Trykk ved dyse** Følg pumpeleverandørens anbefalinger.

Valg av dyse/viftevinkel/trykk må uansett tilpasses det aktuelle produktet, sprøyteutstyr og underlag.

### Rengjøring av malerverktøy

Vann og **JOTUN Penselrens**.

### Tynner

Skal ikke tynnes.

### Spreddeevne (forbruk) og filmtykkelse

	Spreddeevne (forbruk) pr. strøk (m <sup>2</sup> /liter)	Filmtykkelse pr. strøk (µm)	
		Våt (beregnet)	Tørr (beregnet)
<b>Anbefalt</b>	8 - 10	100 - 125	41 - 51

### Forhold under påføring

Underlaget og luftens temperatur må være minimum +10 °C. Maks. RH 70 %.

### Rengjøring av søl

**JOTUN Spesial wipes** anbefales for å rengjøre søl. **JOTUN Spesial wipes** er en praktisk vaske/renceserviett til bruk før og under malejobben.

### Tørketider

Tørketiden avviker ved endret temperatur, luftfuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.

#### Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:

<b>Relativ luftfuktighet (RH)</b>	50 %
<b>Lufttemperatur</b>	23 °C
<b>Underlagstemperatur</b>	23 °C

<b>Overflatetørr / Berøringstørr</b>	1 t
<b>Overmalbar</b>	2 t
<b>Brukstørr</b>	Ca. 3 dager
<b>Gjennomherdet</b>	4 uker

## Bruksanvisning

### Forarbeid

Underlaget skal være rent, fast og tørt: Rengjør med **JOTUN Spesialvask før maling**. Tidligere malt gammel blank/halvblank maling mattes ned med egnet slipepapir og avstøves.

### Forbehandling

Bart jern og spikerhoder grunnes med **QUICK Bengalack Grunning**.

### Grunning

Flater misfarget av sot, nikotin e.l. grunnes med **JOTUN Kvist- og sperregrunning**. Tekstiltapet grunnes med **JOTUN Grunning for tapet**.

### Toppstrøk

2 x **LADY Balance**. Påføres fylldig og jevnt. På sugende, porøse underlag anbefales det å male 3 strøk for å unngå skjolder. Jevnest resultat får du om du ruller hele lengder i samme retning på hele veggen.

### Vedlikehold

Nymalte flater skal ikke vaskes de første 4 ukene (herdetid for produktet). Ved nødvendig vask må pH-verdien på vaskemidlet ikke overstige pH 9. **JOTUN Spesialvask før maling** anbefales. Til daglig renhold må temperaturen på vaskevannet være < 40°C.

### Forvaltning, drift og vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

### Lagring

Fraktes og lagres frostfritt og stående.

### Avfallshåndtering



Ett av våre tiltak for å redusere vårt miljøfotavtrykk er å bruke resirkulert plast i emballasjen. Dette spannet består av opp til 60 % plast du har resirkulert (PCR). Gjelder ikke lokket.



Tomt og tørt spann kan sorteres sammen med plastemballasje. Metallhank fjernes og sorteres som metall. Se QR-koden for tips og råd om håndtering, og få tips til hva du gjør for å spare miljøet.



Sorteres som plast når tomt og tørt.



Hanken må av

Flytende maling og vaskevann med malingrester må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



Må være tomt og tørt

## Miljømerking



Produktet er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstillende kravene til miljømerket Svanen.

### Green Building-standarder

Det deklarete produktet bidrar til Green Building Standard-kreditter ved å oppfylle følgende spesifikke krav:

- Svanemerket (2096 0002)
- Egenskapskriteriene i BASTA (2022:A1)
- Aksepteres etter Byggvarubedømmingens Bedømmingskriterier 7.1 (2022)
- Eurofins "Indoor Air Comfort Gold - certified product". Denne tilfredsstillende dermed alle emisjonskriterier gitt av myndighetene i EU og deres medlemsland, samt i tillegg emisjonskrav til flere relevante frivillige merkeordninger (miljømerker) og bærekraftige sertifisering av bygninger.

BREEAM® International v6.0 (2021)/BREEAM® International (2016)

- Hea 02: VOC exemplary emission (ISO 16000-series) and the VOC content for Interior matt walls and ceilings (Gloss <25@60°) (10 g/l).
- Mat 01: Product-specific Type III EPD (ISO 14025;21930, EN 15804) for Jotun A/S.

BREEAM-NOR v6.0 (2022)

- Hea 02: VOC innhold for "Matt innendørs vegg- og takmaling" (10g/l) og emisjonskrav (ISO 16000-serien).
- Mat 02: Produktspesifikk Type III EPD (ISO 14025, ISO 21930, EN 15804) for Jotun A/S.
- Mat 02: Produktets Sikkerhetsdatablad bekrefter at produktet ikke inneholder noen stoffer på den norske A20-listen.

BREEAM-NOR (2016):

- Hea 02: VOC-innhold for "Matt innendørs vegg- og takmaling" (30 g/l) (EU Directive 2004/42/CE) og emisjonskrav (ISO 16000-serien).
- Mat 01: Produktspesifikk type III EPD (ISO 14025, ISO 21930, EN 15804) for Jotun A/S.
- Mat 01: Produktets Sikkerhetsdatablad bekrefter at produktet ikke inneholder noen stoffer på den norske A20-listen.

Tilleggsinformasjon: Sertifikater og godkjenninger kan være tilgjengelige på forespørsel.

## Sertifikater



Produktet er sertifisert av Eurofins Indoor Air Comfort Gold og tilfredsstillende kravene til emisjon av VOC.

## Produktgaranti



Nærmere om Jotuns dekkgaranti:

**Garantivilkår:** Anvist bruksanvisning må være fulgt.

**Garantiens innhold:** Med dekkgaranti med to strøk menes at underlagsfargen er dekket etter to strøk på ikke sugende underlag. Garanti gir rett til ny gratis maling som dekker underlagsfargen; ikke erstatning for utført malerarbeid. Utenfor garantien er skade på malingfilmen pga. feil ved underlaget .

Forbrukerens rettigheter etter aktuell lovgivning kommer i tillegg til og begrenses ikke av garantien.

## Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

**Førstehjelpstiltak**, se punkt 4.

**Håndtering og oppbevaring**, se punkt 7.

**Transportinformasjon**, se punkt 14.

**Opplysninger om lover og forskrifter**, se punkt 15.

## Diverse

### NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB numre:

60050074, 60050073, 60050070, 60050075, 60050100, 60050096, 60050093, 60050111, 60050095, 60050102, 60050092, 60050105

### NOBB modul nummer

60049616

## Kontaktinformasjon

Jotun A/S  
P.O.Box 2021  
3202 Sandefjord  
Tel: 33 45 70 00

## Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for veiledning om hvorvidt produktet er egnet til formålet og tiltenkt påføringsmetode.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den engelske (Eng) versjonen være gjeldende.