

Network 3500

제품 특성

특수 합성수지를 전색제로 한 용제증발형의 틴프리 방오도료입니다. 뛰어난 방오 성능으로 가두리 어망을 위해 특별히 설계되었습니다. 우수한 부착력과 유연한 도막으로 되어있습니다. 오직 침수 환경에서만 단일도장 시스템으로 사용할 수 있습니다. 어망에 추천합니다. 영하의 표면 온도에 적용될 수 있습니다.

용도

오직 어망에 사용하기에 적합합니다.

색상

적색

제품 정보

물성	시험/표준		서술	
부피 고형분	ISO 3233		42 ± 2 %	
인화점	ISO 3679 Method 1		30 ℃	
비중	계산값		1.4 kg/l	
지역	규정	시험 표준	VOC 값	
Korea	Korea Clean Air Conservation Act	계산	528 g/l	

제공되는 데이터는 일반적으로 공장에서 생산되는 제품이고, 색상에 따라 약간의 차이가 있습니다.

도장

도장 방법

제품으로 적용할 수 있습니다.

침적.

최초작: 12 4월 2024 페이지: 1/3

기술 자료 시트

Network 3500



제품 혼합

일액형

신나/세척 용제

신나: Jotun Thinner No. 2 / Jotun Thinner No. 7 / Jotun Thinner No. 10

건조와 경화 시간

소지 온도 23 ℃

표면 (지촉) 건조 30 min 경화 건조 1 h

최대 재도장간격은 이 제품의 적용 가이드 (AG)를 참조하십시오.

건조와 경화시간은 제어된 온도와 상대습도 85% 이하 및 제품의 평균 DFT에서 결정됩니다.

표면(터치)건조 : 약간의 손가락 압력으로 지문이나 끈적임을 남기지 않는 정도의 건조상태.

경화 건조: 도장된 사물을 물리적 손상없이 다룰 수 있는 최소 건조시간

포장 (대표적)

부피 용기 크기 (리터) (리터) 18/180 18/180

비고. 각 지역의 현지규정에 따라 포장용량은 다를 수 있습니다.

보관

Network 3500

제품은 반드시 국가별 규정에 따라 보관되어야 합니다. 보관 용기는 건조하고 그늘지며, 시원하고, 통풍이 잘되는 장소 그리고 열이나 발화원으로부터 떨어진 곳에 보관하십시오. 보관 용기는 반드시 밀봉되어져야 합니다. 취급에 주의하십시오.

저장기간 23 °C

Network 3500 48 개월

일부 시장에서 현지규정에 따라 상업적으로 저장기간이 짧을 수 있습니다. 상기는 최소 저장기간이며, 그 후에는 도료 품질을 재검사해야 합니다.

최초작: 12 4월 2024 페이지: 2/3

Network 3500



주의사항

이 제품은 전문가만 사용할 수 있습니다. 작업자와 조작자는 훈련 및 경험이 있어야 하며, 요턴의 기술자료에 따라 올바르게 혼합/교반하여 도장할 수 있는 능력과 장비를 가지고 있어야 합니다. 이 제품을 사용할 경우 도장작업자는 적절한 개인 보호 장비를 착용해야 합니다. 이 지침서는 제품의 현재 지식을 바탕으로 제공한 것입니다. 현장 조건에 맞게 제안된 편차는 작업을 시작하기 전에 승인을 위해 요턴 담당자에게 전달해야 합니다.

건강과 안전

용기에 표기된 주의 사항을 준수하십시오. 통풍이 잘되는 곳에서 사용하십시오. 스프레이 미스트를 마시지 마십시오. 피부 접촉을 피하십시오. 피부에 접촉시 적절한 세척제, 비누, 물 등으로 제거하십시오. 눈은 물로 잘 씻어내야 하며 즉시 치료해야 합니다

색상 변화

프라이머 또는 방오도료를 주로 사용하는 경우 각 제품마다 약간의 색상 차이가 있을 수 있습니다. 마감 코팅으로 사용되는 이러 한 제품 및 에폭시 기반 제품은 햇빛과 풍화에 노출될 때 쵸킹될 수 있습니다.

탑코트/마감 코팅의 색상 및 광택 유지는 색상의 유형, 온도, 자외선 강도 등과 같은 노출 환경, 도포 품질 및 일반적인 페인트 유형에 따라 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 지역 Jotun 사무소에 문의하십시오.

추가사항

본 문서에 기재된 정보는 실험과 요턴의 실질 경험을 통해 검증된 최상의 정보를 제공한 것입니다. 요턴의 제품은 반제품으로 고려되고, 요턴 통제밖의 추천용도 이외에 다른 목적으로 사용될 경우도 있기 때문에 당사는 어떠한 보증도 하지 않으며, 제품 그자체의 품질에 대해서만 보증합니다. 지역 요구사항을 준수하기 위해 약간의 제품변형은 구현될 수 있습니다. 본 문서는 사전 예고없이 새로운 정보로 변경될 수 있습니다.

사용자는 항상 특정 적용 사례에 대해 제품의 일반적인 적합성에 대한 요턴의 특정 지침을 참조해야 합니다.

이 문서가 다른 언어들 사이의 불일치로 인해 문제가 있을 경우, 영어(영국) 버전을 우선으로 합니다.

최초작: 12 4월 2024 페이지: 3/3